

osmo® 

2026

UW ADVIESGIDS VOOR
BUITEN AFWERKING.





LANGE LEVENSDUUR. In meer dan 100 jaar groeit een boom uit tot een solide kwaliteit. In meer dan 100 jaar bedrijfsgeschiedenis heeft Osmo ervaring opgedaan in het omgaan met hout. Onze zorgvuldigheid en vakkennis zijn gericht op de materiaalgerichte verwerking en de langdurige bescherming van de waardevolle grondstof hout.

KLEURT & BESCHERMT. Alleen een afwerking die voldoet aan de behoeften van hout kan de natuurlijke schoonheid en duurzaamheid van hout behouden. Meer dan 50 jaar geleden ontwikkelde Osmo microporeuze houtafwerkingen op basis van natuurlijke oliën en wassen. Hiermee speelde het bedrijf een voortrekkersrol in het veld.

HOUT ONTMOET KLEUR

DE VERBINDING. Passie voor hout en kleur mondt bij Osmo uit in modern onderzoek en ontwikkeling. Tot op de dag van vandaag zijn wij een van de weinige fabrikanten die zijn veredelingsketen compleet maakt met coatings uit eigen ontwikkeling en productie.

Hout en kleur van dezelfde bron – een combinatie waarop vertrouwt kan worden.



VANZELFSPREKEND OSMO.
OMDAT ERVARING GEPAARD GAAT
MET WIJSHEID.

BLIJVENDE KWALITEIT DANKZIJ NATUURLIJKE OLIËN EN WASSEN

Hout is een organisch materiaal. De cellen ervan kunnen vocht opnemen en afgeven. Om deze eigenschap te behouden, hebben we coatings ontwikkeld die perfect zijn afgestemd op de bijzondere eigenschappen van hout. Osmo-coatings zijn gebaseerd op natuurlijke oliën en wassen. De olie dringt door in het hout en beschermt het van binnenuit. De was vormt een elastisch, ademend oppervlak en beschermt het hout van het exterieur. Het hout blijft lang mooi en de coating blijft elastisch.

NATUURLIJK: GEZOND LEVEN

Goed voor de mens en goed voor het hout: zonnebloem-, soja-, lijnzaad- en distelolie vormen de basis voor onze afwerkingen. Onze natuurlijke wassen zijn goedgekeurd voor de voedingsindustrie; onze pigmenten bevatten geen schadelijke zware metalen. Gedearomatiseerde terpentijn zorgt ervoor dat de afwerkingen gemakkelijk aan te brengen zijn.

HOGE DEKKING: GROTE BESPARINGEN

De producten van Osmo hebben een zeer hoog gehalte aan kleurpigmenten en oliën. Daarom bieden ze een betere dekking en leveren ze de gewenste resultaten met slechts één of twee lagen, bovendien is er geen primer nodig. Het komt erop neer: met een blik Osmo brengt u veel meer vierkante meters aan dan een conventionele afwerklaag. Dit bespaart tijd en geld.

TIJDBESPAREND: GEEN SCHUREN NODIG

Vergeet het tijdrovende schuurwerk. De afwerkingen kunnen op elk moment eenvoudig worden bijgewerkt. Osmo kan namelijk plaatselijk bijgewerkt worden.

Osmo afwerkingen - U merkt het verschil

SCHUTTINGEN



TERRAS OLIE
(Pagina 8)



LANDHUISVERF
(Pagina 10)



**HOUTVERF
DEKKEND**
(Pagina 10)



DEKKENDE BEITS
(Pagina 12)



**NATUURLIJKE
OLIE-BEITS**
(Pagina 14)



**NATUURLIJKE
OLIE-BEITS
EFFECT**
(Pagina 16)



**VERGRIJZINGS-
BEITS**
(Pagina 18)



**EENMAALBEITS
HS^{PLUS}**
(Pagina 20)



TUINBEITS
(Pagina 22)



**UV-BESCHER-
MINGSOLIE ^{EXTRA}**
(Pagina 24)



**UV-BESCHER-
MINGSOLIE**
(Pagina 26)



**TRANSPARANTE
HOUT
AFWERKING**
(Pagina 28)



**HOUTIMPREG-
NEER WR AQUA**
(Pagina 29)



**POLYMER
COMPOSIT
ONDERHOUDSOLIE**
(Pagina 35)

TERRAS/VLONDER



TERRAS OLIE
(Pagina 8)



KOPSHOUT WAX
(Pagina 8)



TERRAS OLIE
(Pagina 8)



**NATUURLIJKE
OLIE-BEITS**
(Pagina 14)



**VERGRIJZINGS-
BEITS**
(Pagina 18)



**HOUTIMPREG-
NEER WR AQUA**
(Pagina 29)



**STEEN EN
TERRACOTTA
OLIE**
(Pagina 30)



**POLYMER
COMPOSITE
MAINTENANCE OIL**
(Page 35)

HOUTEN BEKLEDING/TUINHUISJES



LANDHUISVERF
(Pagina 10)



**HOUTVERF
DEKKEND**
(Pagina 10)



DEKKENDE BEITS
(Pagina 12)



**NATUURLIJKE
OLIE-BEITS**
(Pagina 14)



**NATUURLIJKE
OLIE-BEITS
EFFECT**
(Pagina 16)



**VERGRIJZINGS-
BEITS**
(Pagina 18)



**EENMAALBEITS
HS^{PLUS}**
(Pagina 20)



TUINBEITS
(Pagina 22)



**UV-BESCHER-
MINGSOLIE EXTRA**
(Pagina 24)



**UV-BESCHER-
MINGSOLIE**
(Pagina 26)



**HOUTIMPREG-
NEER WR AQUA**
(Pagina 29)

TUINMEUBELEN



TERRASOLIE
(Pagina 8)



LANDHUISVERF
(Pagina 10)



**EENMAALBEITS
HS^{PLUS}**
(Pagina 20)



TUINBEITS
(Pagina 22)



**TRANSPARANTE
HOUT
AFWERKING**
(Pagina 28)



DEKKENDE BEITS
(Pagina 12)



Neem altijd de informatie op het etiket van het product in acht.



KOPSHOUT WAX

> Speciaal ontwikkeld voor het behandelen van kopse kanten - vermindert het risico op scheuren!

TERRAS-OLIE

Speciaal ontwikkeld voor de individuele behoeften van talrijke zachte en edele houtsoorten!

- > Kleurloos of transparante kleuring, zijde-mat, voor buitenshuis
- > Sterk aanbevolen voor houten vlonders en tuinmeubelen
- > Terras-Olie creëert een mooie uitstraling en maakt het hout water- en vuilafstotend.
- > Aantal lagen: twee lagen op onbewerkt hout. Voor renovatie is normaal gesproken één laag op een schoon en droog oppervlak voldoende - zonder schuren!
- > Blikmaten: 0,75 L; 2,50 L
- > 1 liter dekt ca. 24 m² met één laag.

ANTI-SLIP TERRAS-OLIE

Antislip, op olie gebaseerde coating – meer veiligheid voor uw gezin!

- > Aantal lagen: één eindlaag voor terrassen die al zijn voorbehandeld met een gepigmenteerde Osmo Terras Olie. Bij renovatie volstaat meestal één laag op het gereinigde oppervlak – zonder schuren!



Aanbrengen met:



004 Douglas zijdemat



006 Bangkirai zijdemat



007 Teak kleurloos



009 Lariks zijdemat



010 Thermohout zijdemat



013 Garapa zijdemat



014 Massaranduba zijdemat



016 Bangkirai donker zijdemat



019 Grijs zijdemat



021 Moeraseik zijdemat



5735 Kleurloos (Kopshout Wax)



430 Kleurloos (Antislip Terrasolie)*

*Kleurloze houtafwerkingen beschermen niet tegen UV-straling van de zon (vergrijzing).



**Veilig voor mens,
dier en plant**
(na droging)

**Geschikt voor
kinderspeelgoed**

Getest volgens DIN EN 71.3;
Bestand tegen zweet
en speeksel



Neem altijd de informatie op het etiket van het product in acht.



SPECIAAL VOOR RAMEN EN DEUREN: HOUTVERF DEKKEND 2104 WIT* VAN OSMO


LANDHUISVERF

Kleurrijke dekking en ongeëvenaarde duurzaamheid - beschermt tegen alle weersomstandigheden!

- > Dekkend, zijde-mat, voor buitenshuis
- > Sterk aanbevolen voor houten gevelbekleding, balkons, ramen, tuinhuizen, tuinhuisjes en meubels.
- > Osmo Landhuisverf is weerbestendig en robuust tegen kleine beschadigingen.
- > Aantal lagen: twee lagen op onbewerkt hout.
Voor renovatie is normaal gesproken één laag op een schoon en droog oppervlak voldoende - zonder schuren!
- > Blikmaten: 0,75 L; 2,50 L
- > 1 liter dekt ca. 26 m² met één laag*.



Aanbrengen met:



2101 Wit



2203 Licht oker



2204 Ivoor



2205 Zonnebloemgeel



2308 Scandinavisch rood



2310 Cedar/
Roodhout ood



2311 Signaalrood



2404 Dennengroen



2501 Labradorblauw



2506 Koningsblauw



2507 Duifblauw



2606 Middelbruin




2607 Donkerbruin



2703 Antraciet




2704 Steengrijs



2708 Kiezelgrijs



2716 Antracietgrijs



2735 Licht grijs



2742 Verkeersgrijs



2104 Wit dekkend

*2e laag = dekkend



Weinig oplosmiddelen



Neem altijd de informatie op het etiket van het product in acht.

EENVOUDIGE VERWERKING, HOGE DEKKRACHT EN EEN AFGEWERKTE OPPERVLAKE IN SLECHTS ÉÉN DAG!

DEKKENDE BEITS

Dekkende houtafwerking in een veelvoud aan kleuren –
ideaal voor buitengebruik!

- > Dekkend, zijde-mat, voor buitenshuis
- > Geschikt voor al het buitenhout: houten bekleding, balkons, luiken, schuttingen, pergola's, tuinhuisjes, tuinmeubelen en carports
- > Tuin- en gevelverf is op waterbasis, sneldrogend, spuitbaar, oplosmiddelarm, ademend en niet alleen vuilafstotend, maar ook uiterst UV-bestendig.
- > Twee lagen op een onbehandelde ondergrond; voor renovaties is normaal gesproken één laag op het schone oppervlak voldoende.
- > Blikmaten: 0,75 L; 2,50 L
- > 1 liter dekt ca. 16 m² met één laag.*



Aanbrengen met:



7103 Signaal Geel



7519 Capri Blauw



7530 Vlam Rood



7629 Muntgroen



7283 Dennengroen



7511 Bruin Rood



7119 Grauw beige



7817 Chocolade
Bruin



7505 Pikzwart




7716 Antraciet



7542 Verkeersgrijs



7738 Agaat Grijs



7535 Licht grijs



7262 Puur Wit



7500 Verkeerswit

*2e laag = dekkend



Foto: Schwörer-Haus KG



Neem altijd de informatie op het etiket van het product in acht.



Beschermlaag

Afwerking is beschermd tegen schimmel, algen en schimmelvorming

TRANSPARANTE LASURVERF
MET FILMBESCHERMING

NATUURLIJKE OLIE-BEITS

Basis- en toplaag gecombineerd in één product. Innovatieve en langdurige bescherming op oliebasis.

- > Kleurloos, zijde-mat, voor buitenshuis
- > Een aanrader voor houten gevelbekleding, carports, balkons, privacyschermen en schuttingen
- > Natuurlijke Olie-Beits is waterafstotend en uiterst weer- en UV-bestendig. Het openporige en ademende oppervlak is preventief beschermd tegen schimmel-, algen- en zwamvorming.
- > Aantal lagen: twee lagen op onbewerkt hout. Voor renovatie is normaal gesproken één laag op een schoon en droog oppervlak voldoende - zonder schuren!
- > Blikmaten: 0,75 L; 2,50 L; 25,00 L
- > 1 liter dekt ca. 26 m² met één laag



Aanbrengen met:



700 Grenen
op spar



702 Lariks
op spar



703 Mahonie
op spar



706 Eiken
op spar



707 Noten
op spar



708 Teak
op spar



710 Pijnboom
op spar



712 Ebben
op spar



727 Palissander
op spar



728 Rood ceder
op spar



731 Oregon pine
op spar



732 Eiken licht
op spar



739 Zilvergrijs
op spar



900 Wit
op spar



903 Basaltgrijs
op spar




701 Kleurloos* matt,
zonder
UV-bescherming



905 Patina
op spar



906 Parelgrijs
op spar



907 Kwartsgrijs
op spar

*Matte toplaag voor verticale houten oppervlakken buiten.



 **Beschermlaag**
Afwerking is beschermd
tegen schimmel, algen
en schimmelvorming



Neem altijd de informatie op het etiket van het product in acht.

ZILVER EN GOUD OPLOSSING -
KUNSTMATIGE VERGRIJZING MET
OSMO-LASUREN.

NATUURLIJKE OLIE-BEITS EFFECT

Voor de eisen van moderne architectuur – de innovatieve langdurige bescherming in drie aantrekkelijke Zilver-metallic tinten!

- > Kleurloos, zijde-mat, voor buitenshuis
- > Sterk aanbevolen voor houten gevelbekleding, carports, balkons, schermen en schuttingen.
- > Natuurlijke Olie-Beits Effect heeft een waterafstotende werking en is uiterst weer- en UV-bestendig. Het openporige en ademende oppervlak is preventief beschermd tegen schimmel-, algen- en zwamvorming.
- > Aantal lagen: twee lagen op onbewerkt hout. Voor renovatie is doorgaans één laag op een schone en droge ondergrond voldoende – zonder schuren!
- > Blikmaten: 0,75 L; 2,50 L
- > 1 liter dekt ca. 26 m² met één laag.



Aanbrengen met:



1140 Agaat zilver
transparant



1142 Grafiet zilver
transparant



1143 Onyx zilver
transparant



 **Beschermlaag**
Afwerking is beschermd
tegen schimmel, algen
en schimmelvorming



Neem altijd de informatie op het etiket van het product in acht.

TIJDLOZE ELEGANTIE – GRIJS IS NIET ZOMAAR GRIJS

VERGRIJZINGSBEITS

Met de vergrijzingsbeits blijft de karakteristieke houtstructuur zichtbaar. Het geeft het hout een gelijkmatig matgrijze uitstraling.

- > Transparant, mat, voor exterieur
- > Bijzonder aanbevolen voor houten bekleding, carports, balkons, schuttingen, privacyschermen enz.
- > Vergrijzingsbeits is waterafstotend en uiterst weer- en UVbestendig. Het openporige en ademend oppervlak is preventief beschermd tegen schimmel-, algen- en zwamvorming.
- > Aantal lagen: bij onbehandeld hout twee lagen, bij renovatie volstaat meestal één laag op het gereinigde oppervlak – zonder schuren!
- > Blikmaten: 0,75 L; 2,50 L
- > 1 liter dekt ca. 26 m² met één laag.




Aanbrengen met:




1919 Zandgrijs mat




1920 Lavagrijs mat



1921 Platinum grijs mat




1922 Zijdengrijs mat



1923 Rietgrijs mat



1924 Patina grijs mat



1925 Parlegrijs mat



1926 Kwartsgrijs mat



Neem altijd de informatie op het etiket van het product in acht.



**Veilig voor mens,
dier en plant**
(na droging)

**Geschikt voor
kinderspeelgoed**

Getest volgens DIN EN 71.3;
Bestand tegen zweet
en speeksel

SNELLER, RENDABELER EN ZUINIGER
IN VERBRUIK!


EENMAALBEITS HS^{PLUS}

Dubbel zo groot bereik door hoog oliegehalte – bespaart tijd en geld!

- > Transparant, zijdemat, voor exterieur
- > Speciaal aanbevolen voor houten bekleding, balkons, dakoverstekken, tuinhuisjes, privacyschermen, schuttingen enz.
- > Eenmaalbeits HS^{Plus} maakt het houtoppervlak glad, scheurt niet, bladdert niet af en schilfert niet. De coating is duurzaam, weer- en UV-bestendig, waterafstotend en vochtregulerend. Laat het hout niet opzwellen.
- > Aantal verflagen: één laag is voldoende!
- > Blikmaten: 0,75 L; 2,50 L; 25,00 L
- > 1 liter dekt ca. 26 m² met één laag.



Aanbrengen met:



9203 Basaltgrijs
op spar



9205 Patina
op spar



9206 Eiken licht
op spar



9207 Kwartsgrijs
op spar



9211 Sparrenhout
Wit op spar



9212 Zilver populier
op spar



9221 Grenen
op spar



9235 Rood ceder
op spar



9236 Lariks
op spar



9241 Eiken
op spar



9261 Noten
op spar



9262 Teak
op spar



9264 Palissander
op spar



9271 Ebbenhout
op spar



Weinig oplosmiddelen



Neem altijd de informatie op het etiket van het product in acht.

EXTREEM WEERBESTENDIG
EN UITERST RENDABEL

TUINBEITS

Natuurlijke uitstraling dankzij transparante coating - extreem weerbestendig en uiterst rendabel!

- > Transparant, zijdemat, voor exterieur
- > Speciaal aanbevolen voor alle houtsoorten buitenshuis: houten bekleding, balkons, kozijnen, schuttingen, pergola's, tuinhuisjes, tuinmeubelen en carports.
- > Tuin- & gevelbeits is op waterbasis, sneldrogend, spuitbaar, oplosmiddelarm, ademend en niet alleen vuilafstotend, maar ook uiterst UV-bestendig.
- > Aantal lagen: op onbehandelde ondergronden twee lagen, bij renovatie volstaat meestal één laag op het gereinigde oppervlak.
- > Blikmaten: 0,75 L; 2,50 L
- > 1 liter dekt ca. 16 m² met één laag.




Aanbrengen met:



7247 Grenen zijdemat



7248 Eiken licht zijdemat




7249 Teak zijdemat




7251 Palissander zijdemat




7252 Lariks zijdemat




7253 Patina zijdemat




7254 Parelgrijs zijdemat



7255 Basaltgrijs zijdemat



7319 Keizel Grijs mat



7320 Natuurlijk Grijs mat



7321 Patina mat



UV-beschermingsfactor
Getest op basis van
EN 927-6



Neem altijd de informatie op het etiket van het product in acht.

UV-BESCHERMINGSOLIE **EXTRA**:
BESCHERMD TEGEN SCHIMMEL,
ALGEN EN ZWAMMEN.

UV-BESCHERMINGSOLIE EXTRA

Perfect beschermd tegen de zon – kleurloos of transparant, licht gepigmenteerde UV-bescherming voor buitengebruik!

- > Kleurloos of licht gepigmenteerd, zijdemat, voor exterieur
- > Voor alle verticale houten oppervlakken buitenshuis: houten gevels, dakoverkappingen, balkonbekleding enz.
- > Als enige verflaag voorkomt het vergrijzing met een UV-beschermingsfactor 12 in vergelijking met onbehandeld hout.
- > De verf bevat actieve stoffen die de coating preventief beschermen tegen schimmel-, algen- en zwamvorming.
- > Aantal verflagen: bij onbehandeld hout twee verflagen, bij renovatie volstaat meestal één verflaag op het gereinigde oppervlak – zonder schuren!
- > Blikmaten: 0,75 L; 2,50 L; 25,00 L
- > 1 liter dekt ca. 18 m² met één laag.



Aanbrengen met:



420 Kleurloos



424 Spar,
zijdemat



425 Eiken,
zijdemat



426 Lariks,
zijdemat



427 Douglas,
zijdemat



428 Red Cedar,
zijdemat



429 Naturel,
zijdemat



431 Light Red
Cedar zijdemat



432 Eiken licht
zijdemat



1420 Kleurloos
mat



UV-beschermingsfactor

Getest op basis van
EN 927-6



Neem altijd de informatie op het etiket van het product in acht.

HELDERE UV-BESCHERMING OP OLIEBASIS VOOR BUITEN

UV-BESCHERMINGSOLIE

Bescherm perfect tegen UV-straling. Transparante, licht gepigmenteerde UV-bescherming voor buiten.

- > Kleurloos, zijdemat, voor exterieur
- > Voor alle verticale houten oppervlakken buitenshuis: houten gevels, dakoverkappingen, balkonbekleding enz.
- > Als enige coating voorkomt het het vergrijzingsproces met een UVbeschermingsfactor 12 in vergelijking met onbehandeld hout.
- > De gedroogde verflaag is onschadelijk voor mens, dier en plant (speeksel- en zweetvast volgens DIN 53160, geschikt voor kinderspeelgoed volgens N 71.3)
- > Aantal lagen: bij onbehandeld hout twee lagen, bij renovatie volstaat meestal één laag op het gereinigde oppervlak – zonder schuren!
- > Blikmaten: 0,75 L; 2,50 L
- > 1 liter dekt ca. 18 m² met één laag.



Aanbrengen met:



410 Kleurloos
Zijdemat zonder
filmbescherming



Onbehandeld of geolied hout zonder
UV-bescherming.



Hout behandeld met UV-Beschermingsolie.



TRANSPARANTE HOUT AFWERKING

Uitzonderlijk veelzijdig - voor speciale toepassingen buitenshuis!

- > Kleurloos, voor exterieur
- > Als eindlaag over Osmo Eenmaalbeits HS^{Plus} of Landhuisverf, indien een licht glanzend en onderhoudsvriendelijk oppervlak gewenst is; uitzondering op witte oppervlakken.
- > Als grondlaag maakt de Transparante hout Afwerking zaagruw en broos hout glad en egaliseert zo de verschillende absorptievermogens van het hout.
- > Geen enkele laag
- > Blikmaten: 0,75 L; 2,50 L
- > 1 liter dekt ca. 16 m² met één laag.



Neem altijd de informatie op het etiket van het product in acht.



Aanbrengen met:



000 Kleurloos zijdemat



HOUTIMPREGNEER WR AQUA

De speciale beschermende houtimpregnering tegen aantasting door insecten en schimmels!

- > Kleurloos, voor buitengebruik
- > Sterk aanbevolen voor hout zonder structurele belasting of contact met de grond, zoals ramen, luiken, deuren, pergola's, bekleding en tuinmeubelen
- > Osmo Houtimpregneer WR Aqua is extreem waterafstotend, vermindert zwellen en krimpen, beschermt tegen houtongedierten, zoals schimmel, rot en insecten. Ideaal als basislaag voor alle op olie gebaseerde afwerkingen; alle Osmo houtafwerkingen zijn geschikt als de gewenste toplaag!
- > Aantal lagen: één laag is voldoende, een toplaag is absoluut verplicht.
- > Blikmaten: 0,75 L; 2,50 L
- > Aanbrenghoeveelheid: 100-160 ml/m²



Neem altijd de informatie op het etiket van het product in acht.



Aanbrengen met:



4019 Kleurloos

* Veilig gebruik maken van biociden. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.



Neem altijd de informatie op het etiket van het product in acht.

BESCHERMING TEGEN VUIJL –
OOK OP STEEN EN TERRACOTTA


STEEN EN TERRACOTTA OLIE

Ideaal voor het beschermen van steen en terracotta!

- > Kleurloos, zijde-mat, voor buitengebruik
- > Sterk aanbevolen als impregneerolie voor microporeuze oppervlakken, natuursteen met een gepolijst, geschuurd of gebroken oppervlak, kunststeen, bestrating en vensterbanken van graniet evenals kalksteen en leisteen.
- > Steen- en Terracotta Olie verfraait de kleur van de ondergrond, is waterafstotend, vuil- en vlekbestendig en reduceert stof als gevolg van dekvloeren en betonoppervlakken aanzienlijk.
- > Aantal lagen: twee lagen op onbehandelde ondergronden; voor renovaties volstaat één laag op een schone en droge ondergrond.
- > Blikmaten: 0,75 L; 2,50 L
- > Dekking: 1 liter dekt ca. 32 m² met één laag. De productdekking varieert sterk, afhankelijk van de: absorptiesnelheid van de ondergrond. Dit kan leiden tot aanzienlijke afwijkingen in de dekking.



Aanbrengen met:



620 Kleurloos zijdemat

Links: op steen.
Rechts: op terracotta.



Neem altijd de informatie op het etiket van het product in acht.

ONDERHOUD VAN TUIJNMEUBEL EN TERRASSEN

TUINMEUBEL ONDERHOUDSSET

- > Set voor het onderhoud van hout in de buitenlucht
- > Speciaal aanbevolen voor tuin- en terrasmeubilair.
- > Inhoud van de set:
Houtontgrijzer Power Gel – voor het opfrissen en reinigen van vergrijsd hout, Teakolie – beschermt, verzorgt en verfraait tuinmeubilair en terrassen (water- en vuilafstotende olie), Schuurvlies, Kwasten en wortelborstel

TERRASREINIGER

- > Zeer effectief concentraat voor buitenhout
- > Verwijdert effectief vuil en vlekken
- > Maten: 1,00 L
- > 1 liter reinigt ca. 30-100 m², afhankelijk van de mate van vervuiling.



VERWERKINGSTIP

Voor een optimale reiniging van uw houten of WPC/BPC-terras biedt Osmo de terras- en vloerreinigingsmachine aan. Neem bij interesse contact op met uw vertrouwde Osmo-dealer.





POWER-GEL HOUTONTGRIJZER

- > Dikke speciale reinigingspasta voor buiten
- > Hout ontgrijzer
- > Maten: 0,50 L; 2,50 L inclusief borstel; 5,00 L; 10,00 L
- > 1 liter ontgrijst ca. 10 m², afhankelijk van de mate van vergrijzing



VERF REMOVER GEL

- > Pasta-achtige Verf Remover Gel, voor buitenshuis
- > Verwijdert op betrouwbare wijze oude Terras Olie en beitsen.
- > Maten: 0,50 L, 2,50 L inclusief borstel, 5,00 L en 10,00 L
- > 1 liter dekt met één laag ca. 5 m², afhankelijk van de bestaande oppervlaktecondities.





POLYMEER COMPOSITET ONDERHOUDSOLIE

Ideale bescherming tegen vuil en vlekken

- > Kleurloos, zijde-mat, voor buitengebruik
- > Geschikt als kleurloze olie voor het onderhouden en herstellen van verweerde WPC en BPC oppervlakken. Bijzonder geschikt voor vlonders, schermen en tuinmeubelen van WPC of BPC.
- > Niet geschikt voor gecoëxtrudeerde en nieuwe oppervlakken.
- > Dringt door in het oppervlak en vormt geen film op het oppervlak. Door de impregnering wordt het oppervlak waterafstotend en tevens bestand tegen vuil en vlekken.
- > Eén laag op het gereinigde oppervlak is voldoende.
- > Blikmaten: 1,00 L
- > 1 liter dekt ca. 40 m² met één laag



POLYMEER COMPOSITET REINIGER

- > Zeer effectief concentraat voor buitengebruik
- > Reinigt WPC- en aluminiumoppervlakken op betrouwbare wijze.
- > Niet geschikt voor gecoëxtrudeerde oppervlakken.
- > Maten: 1,00 L; 5,00 L
- > 1 liter reinigt ca. 10-50 m², afhankelijk van de mate van vervuiling



*Aanbrengen op het hele oppervlak! Een test maken is absoluut noodzakelijk!



GEREEDSCHAPPEN VOOR
OPTIMALE RESULTATEN



KWASTENREINIGER EN VERDUNNER

Voor het reinigen van gereedschappen na het aanbrengen van Osmo houtafwerkingen. Reinigt kwasten snel en gemakkelijk!



KWAST

Verkrijgbaar in breedtes van 25, 50, 60, 80 en 100 mm. Geschikt voor het aanbrengen van alle Osmo-coatings.



ROLLER- EN VERFKWASTSET

Voor het handmatig aanbrengen van alle Osmo afwerkingen. Bevat een rollerbak met geribbeld gedeelte, wegwerpbakken (3 stuks), microvezelroller (10 cm breed), rollerbeugel die bevestigd kan worden op de Osmo Telescoopsteel, kwast (6 cm).



TERRASBORSTELSET

Ideaal voor het handmatig aanbrengen van de Terras-Olie. Bevat een rollerbak met geribbeld gedeelte, wegwerpbak (3 stuks), terrasborstel met handvat (15 cm breed), kwast (2,5 cm).



TERRASBORSTEL

Dankzij de ergonomische handgreep en bevestiging voor de Osmo Telescoopsteel is deze zeer geschikt voor handmatige toepassing van de Terras-Olie. Beschikbare breedte: 15 cm



TELESCOOPSTEEL

Hoogwaardige aluminium Telescoopsteel met SoftTouch-handgreep en Quick Connect-technologie. Verstelbare lengte: 120-200 cm.



HARDE TERRASBORSTEL

Dankzij de ergonomische handgreep en bevestiging voor de Osmo Telescoopsteel is deze geschikt voor handmatige reiniging van gladde en geprofileerde terrasplanken. Beschikbare breedte: 15 cm



HAND PADHOUDER

De Osmo Pads zijn ideaal voor het handmatig aanbrengen van de Osmo houtafwerkingen, zoals de Hardwax-Olie en TopOil.



OIL FINISH APPLICATION SET

Voor het eenvoudig en optimaal aanbrengen van alle Osmoverven op gladde ondergronden. De set bevat een Hand Pad Houder, 2 verfaanbrengvliesjes, vertrog 22 x 20 cm en 3 troginzetstukken.



SCHARNIER PADHOUDER

Voor het handmatig aanbrengen van Osmo afwerkingen en voor het intensief reinigen houten vloeren. Makkelijk te bevestigen op de Osmo Telescoopsteel.



EASY PADS

Gespecialiseerde katoenen doeken voor het reinigen en onderhouden van geoliede/gewaxte houten oppervlakken. Ook geschikt voor het gelijkmatig aanbrengen van Osmo producten.



TERRAS- EN VLOERREINIGINGSMACHINE

Geschikt voor binnen- en buitengebruik.
Lost en verwijdert vuil in één stap. Vraag ernaar
bij uw lokale dealer.



BEHANDELING VOOR GEMODIFICEERD HOUT

Als alternatief voor tropisch hardhout komen er steeds meer zogenaamde technisch gemodificeerde houtsoorten op de markt. Door deze modificatie worden niet alleen de natuurlijke houteigenschappen veranderd, maar ook veranderingen in de eigenschappen van de behandelingen.

Hieronder presenteren wij de belangrijkste technisch gemodificeerde houtsoorten en leggen we uit wat de mogelijkheden zijn om deze te behandelen met Osmo.

DRUK GEÏMPREGNEERD GRELEN (GROEN / GRIJS)

Door impregneerzouten is de opname van de behandeling direct na de verwerking beperkt. Door verwerking ca. zes maanden wordt overtollig zout weggespoeld en kan het hout de beschermende afwerking opnemen. Een extra behandeling met impregnatie is niet nodig. Na verwerking raden wij aan om hout te ontgrijzen met de Osmo Power-Gel en daarna de behandeling aan te brengen. Op onder druk geïmpregneerd grenen kunnen alle buitenafwerkingen van Osmo worden gebruikt.

THERMISCH GEMODIFICEERD HOUT

Thermisch gemodificeerd hout vergrijsst zeer snel. Daarom adviseren wij het hout binnen de eerste twee weken na verwerking te behandelen. Een extra impregneerlaag is niet absoluut noodzakelijk. Op thermisch gemodificeerd hout kunnen alle buitenafwerkingen van Osmo worden gebruikt. Vanwege de goede absorptie-eigenschappen voor oliën kan het zijn dat er meer olie nodig is.

ACCOYA® HOUT

Door de acetylering van het hout is het over het algemeen duurzamer, stabiel en gaat het langer mee. Bij gebruik van lichtgekleurde behandelingen is een extra impregneerlaag noodzakelijk, omdat geacetyleerd hout (meestal geacetyleerd Pinus radiata) gevoeliger is voor schimmel. Daarna kan geacetyleerd hout probleemloos worden behandeld met elke buitenafwerking van Osmo.

KEBONY® TIMBER

Door de impregnering met Furfurylalcohol worden de houtcellen verknoopt en wordt de vochtopname sterk verminderd. Een extra impregneerlaag is echter nog steeds aan te raden, aangezien het geïmpregneerde hout vatbaar is voor schimmel. Kebony® hout kan direct na de verwerking worden behandeld met elke Osmo afwerking.

DAUERHOLZ HOUT

Door de impregnering met paraffinewas bestaat het risico dat de was weer vrijkomt wanneer het hout onder extreme weersomstandigheden (hitte) staat. Zelfs bij het primen is het door de was moeilijk om een goede penetratie en een optimale hechting tussen onze afwerkingen en het hout te krijgen. Daarom raden we af om Dauerholz hout te behandelen met een Osmo buitenafwerking.

HOUTSOORTEN RIJK AAN EXTRACTIEMIDDELEN

Houd er rekening mee dat verwerking van het oppervlak de absorptie van de afwerking van het hout aanzienlijk verhoogt. Daarom wordt ook aanbevolen voor technisch ongemodificeerd hout, met name houtsoorten die rijk zijn aan extractiemiddelen (ook Europese eik), om te wachten op het juiste moment om het hout te behandelen. Meer details vindt u in het betreffende productinformatieblad.





EINDELOOS KLEUREN. NCS EN
RAL-KLEUREN VERKRIJGBAAR OP
AANVRAAG.



WELKE AFWERKING OOK GEWENST IS-OSMO HEEFT DE JUISTE KLEUREN.

Alle kleuren van één product kunnen met elkaar worden gemengd. Liever laten mixen door een expert? Dan doen wij dat graag voor u.

De openporige, op olie gebaseerde landhuisverf is verkrijgbaar in bijna alle kleuren van het RAL- en NCS-kleurenspectrum – net als de natuurlijke Olie-Beits, de olieverf en de tuin- en gevelverf.

Kleuren die op bestelling in onze laboratoria worden gemengd, zijn op aanvraag verkrijgbaar bij uw plaatselijke Osmo-dealer tegen een kleine meerprijs. Minimale bestelhoeveelheid is slechts 2,5 L per kleur.

Kleuren die op bestelling worden gemengd, zijn geschatte kleurtonen. Effect-, fluorescerende en metallic kleuren zijn niet beschikbaar.

Afhankelijk van de houtsoort kan het uiterlijk van de kleurtint visueel afwijken van het RAL/NCS kleurcodeboek.

Original RAL 8028

opaque

transparant

Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.com
info-export@osmo.com

Bij vragen helpen wij u graag verder:

