

osmo® 

2026

UW GIDS VOOR DE  
PERFECTE **VERZORGING**  
VAN UW **TERRAS.**





IK GENIET VAN  
DE FRISSE LUCHT,  
HET UITZICHT OP  
DE NATUUR EN  
NATUURLIJK HOUT.

## GOED OM TE WETEN: TERRASVERZORGING

Houten vlonders zijn slijtvast en gemakkelijk te onderhouden, maar hebben hiervoor wel enig onderhoud nodig. Om vlonders te onderhouden en te beschermen kunnen deze behandeld worden met de speciaal samengestelde Terras-Olie van Osmo. De Olie stoot vuil af en beschermt het hout; tegelijkertijd laat het hout ademen. Onderhoud is eenvoudig. Indien nodig kunt u de vlonders opnieuw oliën zonder schuren en ook het plaatselijk bijwerken is mogelijk.

### > **EERSTE ZORG**

Na de vakkundige montage van de terrasplanken kan het oppervlak na een bepaalde tijd van verwerking worden behandeld. Kies, afhankelijk van het hout, een geschikte Osmo Terras Olie in de gewenste kleur.

### > **VOORJAARS-SCHOONMAAK**

Na de winter kunnen vlonders worden opgefrist. Terrasplanken dienen grondig gereinigd te worden, bijvoorbeeld met de Osmo Terrasreiniger. Indien nodig kunt u de behandeling vernieuwen met een laag Osmo Terras-Olie

### > **REGELMATIG ONDERHOUD**

Barbecues, gemaaid gras, zand uit de zandbak – dit alles laat vuil en aanslag achter op uw terras. Verwijder deze regelmatig met Osmo Terrasreiniger. Het terras zal dit waarderen.

### > **INTENSIEF REINIGEN EN OPFRISSEN**

Zijn uw terrasplanken al vergrijsd en wilt u de oorspronkelijke kleur van uw terrasplanken herstellen? Geen probleem – met de Houtontgrijzer Power Gel van Osmo worden ze weer opgefrist.

### > **OUDE BEHANDELING VERWIJDEREN**

Is de bestaande bescherming op uw terras gedeeltelijk verweerd of vlekkerig? Misschien is het ook ongelijkmatig versleten of wilt u de terrasplanken een nieuwe bescherming en een nieuwe kleur geven? Dat is precies wat onze verf Remover Gel u biedt: het gelijkmatig en effectief verwijderen van oude Terras Olie en beitsen.

## KENMERKEN VAN EEN HOUTEN TERRAS

### > HOUTEXTRACTEN

Houtbestanddelen zorgen ervoor dat hout duurzamer is. Afhankelijk van de houtsoort kan het hierbij gaan om harsen (naaldhout), looizuur (sommige hardhoutsoorten) of andere bestanddelen. Als deze natuurlijke bestanddelen vrijkomen, kan men hier op verschillende manieren op reageren. Het vrijkomen van hars bij bijvoorbeeld naaldhoutsoorten zoals douglas is een natuurlijk proces dat na verloop van tijd afneemt. Bij houtsoorten die looistoffen bevatten (bijv. eiken) moet contact met metaaloxiden worden vermeden, omdat dit anders tot zwarte verkleuringen kan leiden. Door regen opgeloste houtbestanddelen moeten op gecontroleerde wijze worden afgevoerd om verkleuring van aangrenzende bouwdelen te voorkomen. Ook bij onder druk geïmpregneerd hout treden af en toe uitbloeiingen op aan het oppervlak. Deze zoutuitbloeiingen verdwijnen na verloop van tijd.

### > SCHEUREN

Afhankelijk van de houtsoort beïnvloeden natuurlijke klimatologische invloeden het hout op verschillende manieren. Zo ontstaan bijvoorbeeld scheuren die geen invloed hebben op de duurzaamheid van het hout. Scheurvorming is een natuurlijke eigenschap van hout en is onvermijdelijk, maar kan aanzienlijk worden verminderd door bijvoorbeeld vlonderplanken te oliën met Osmo Terras-Olie.

### > NOESTEN EN HOUTNERVEN

Afhankelijk van de houtsoort kan het aantal en de grootte van de noesten variëren. Deze geven hout een levendige, individuele uitstraling en zijn geen gebreken. Enkele afgekeurde noesten aan de randen en kleine scheurtjes rond de noest zijn niet altijd te vermijden maar hebben geen effect op de duurzaamheid van het hout.

## VERWEERINGSVERSCHIJNSELEN VAN DE TERRASVERF:

### OORZAKEN VOOR EEN VERWEERDE LOOK:

- > *Houtbestanddelen zijn onvoldoende verweerd.* Het hout was verzadigd; de oliën konden niet diep genoeg doordringen en binden zich niet van binnenuit met het hout.
- > *Laat de film op het oppervlak los.* Bij een los latende filmlaag (bijv. harsen en vuil) is de noodzakelijke penetratie verhinderd en de hechting sterk verminderd.
- > *Overmatige vochtopname.* Door gebrekkige constructieve houtbescherming (bijv. waterverzadiging, schroefgaten in de ribbelvallei, onbeschermdde snijranden) wordt vocht capillair opgenomen en ondermijnt het de coating.
- > *Houtvochtgehalte op het moment van aanbrengen was te hoog.* De oliën konden niet voldoende in het vochtige hout doordringen en daardoor niet van binnenuit met het hout binden.
- > *Als er te veel olie wordt aangebracht,* zullen de poriën verstoppert en zal er een laag ontstaan. Het resultaat kan schilferen of onthechting zijn. Breng oliën daarom altijd dun en gelijkmatig aan.





## EERSTE ZORG

U heeft niet voor niets gekozen voor houten vlonders van hoge kwaliteit. Om er lang plezier van te hebben, is het belangrijk om zorgvuldig te plannen. Bij houten vlonders kunt u beslissen of het oppervlak door verwerking een natuurlijke grijze uitstraling moet krijgen door alleen een kleurloze behandeling aan te brengen. Of dat de oorspronkelijke kleur behouden moet blijven met behulp van gepigmenteerde en op kleur afgestemde oliën.

Als u een gepigmenteerd product heeft gekozen, dient u op het volgende te letten:

- > Houtsoorten met een bijzonder hoog gehalte aan houtextracten voor de eerste behandeling laten ververen.
- > Voordat het natuurlijke vergrijzingsproces begint, moeten bij droog weer twee lagen worden aangebracht. Voor deze behandeling kan Osmo Terras-Olie voor de betreffende houtsoort worden gebruikt.
- > Raadpleeg uw plaatselijke Osmo-dealer voor een andere kleur. Zorg ervoor dat de olie altijd dun, gelijkmatig en met de houtnerf mee wordt aangebracht. Zeer geschikt voor dit soort werk is de Osmo Terrasborstel in combinatie met de Osmo Telescoopsteel.

Als eindlaag op een reeds gekleurd terras zorgen de kleurloze oliën van Osmo (teakolie, antislip terrasolie) voor een minder sterke pigmentatie. De antislip terrasolie heeft bovendien een antislipwerking.

Als enkelvoudige producttoepassing zijn zowel Terras-Olie 007 als Anti-Slip Terras-Olie niet geschikt omdat ze zonder een gepigmenteerde laag niet bestand zijn tegen de hoge belasting en slijtage aan dekvloeren en schadelijke UV-straling.

- > Behandel vergrijsd hout vóór de behandeling met Osmo Terras Olie met Osmo Houtontgrijzer Power Gel.
- > Het houtoppervlak moet schoon, droog en vorstvrij zijn (vochtgehalte max. 20%).
- > Het afgewerkte oppervlak wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de natuurlijke eigenschappen van hout. Daarom is het aan te raden eerst een test te maken, vooral op onbekende oppervlakken.

\* Veilig gebruik maken van biociden. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.



Power-Gel  
houtontgrijzer



Terras olie



Anti-Slip  
Terras olie



Houtimpregneer WR  
Aqua



## ONDERHOUDSREINIGING

Omdat oppervlakken die buiten staan meer onderhevig zijn aan slijtage en belasting, moeten ze regelmatig worden onderhouden. Vuil en hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd met water en Osmo Terrasreiniger. Beschadigingen aan de geoliede oppervlakken (bijv. door kleine stenen) moeten grondig worden gereinigd en opnieuw geolied. Plaatselijk bijwerken is eenvoudig, hierbij is schuren niet nodig.

- > Osmo Terrasreinger is een concentraat en kan worden verdund in verhoudingen van 1:1 tot 1:25 afhankelijk van de hoeveelheid vuil en vlekken.
- > Reinig het terras in de nerfrichting met het mengsel en de terrasreinigingsborstel of een wortelborstel. Spoel vervolgens af met schoon water.
- > Voor grotere oppervlakken raden wij het gebruik van de Osmo Terras- en Vloerreiniger aan.



Terrasreiniger



Harde  
Terrasborstel



Terras- en  
vloerreinigingsmachine

## VOORJAARS-SCHOONMAAK

Geoliede houten vlonders hebben af en toe een opfrisbeurt nodig. De vlonder behandeld met Terras-Olie is onderhevig aan natuurlijke weersinvloeden en slijtage. Houten vlonders kunnen eenvoudig worden gereinigd en opnieuw geolied voordat de vergrijzing begint. Schrob het hele oppervlak grondig met een Osmo Terrasborstel en een mengsel van water en Osmo Terrasreiniger.

Na grondig drogen moet de laatst aangebrachte laag 1x opnieuw worden aangebracht, waarbij niet aan weersinvloeden blootgestelde oppervlakken met matige mechanische belasting minder vaak opnieuw moeten worden behandeld. Als u het oppervlak van uw terras te glad vindt, kunt u na het drogen van de gepigmenteerde Terras Olie nog een dunne laag Osmo Antislip Terrasolie aanbrengen.

- > Osmo Terras-Olie – nieuwe bescherming zonder schuren
- > Osmo Anti-Slip Terras-Olie – voor extra veiligheid
- > Osmo Terrasborstel – ideaal om mee te behandelen
- > Hoge dekking - breng slechts een dunne laag aan
- > 1 liter dekt ca. 24 m<sup>2</sup> met één laag.



Terras olie



Anti-Slip  
Terras olie



Terrasborstel

## INTENSIEF REINIGEN EN OPFRISSEN

Is uw houten vlonder jaren oud en nog niet behandeld? Heeft het een natuurlijke grijze look gecreëerd als gevolg van klimatologische invloeden, zoals regen en UV-straling? Het herstellen van de natuurlijke kleur van houten vlonders is heel eenvoudig met de speciaal samengestelde Osmo Power-Gel Houtontgrijzer. Bevochtig eenvoudig het hele terras met schoon water. Daarna Osmo Power-Gel royaal aanbrengen met Osmo Terrasborstel. Na ongeveer 20 minuten de vlonder met een harde borstel schrobben en naspoelen met veel water.

Deze klus wordt nog eenvoudiger met behulp van de Osmo Terras- en Vloerreinigingsmachine. Zijn tegengesteld draaiende borstels reinigen het terras nog intensiever en verwijderen tegelijkertijd loszittend vuil.

Na ongeveer 48 uur droogtijd moet het weer fris ogende hout worden onderhouden en beschermd met een laag Osmo terrasolie.

- > Osmo Power-Gel Houtontgrijzer - krijgt snel de natuurlijke kleur van het hout terug
- > Power-Gel – eenvoudig aan te brengen en verhoogde effectiviteit
- > Hoge dekking – geen verspilling dankzij de geleigenschappen
- > 1 liter dekt ca. 10 m<sup>2</sup> geribbeld hout, afhankelijk van de mate van vergrijzing.
- > Nog effectiever met Osmo Terras- en Vloerreinigingsmachine
- > Osmo Terras-Olie – voor duurzame bescherming
- > Gevoelige planten afdekken



Power-Gel  
houtontgrijzer



Terras olie



Anti-Slip  
Terras olie



Terras- en  
vloerreinigingsmachine



## VERWIJDEREN VAN OUDE BEHANDELINGEN

Bij elk houten terras en bij terrasplanken ontstaan na verloop van tijd gedeeltelijke verwerking, vlekkerige slijtage of de wens om het onbehandelde oppervlak uniform te herstellen. Hier komt het Verf Remover Gel goed van pas! Het uniform en effectief verwijderen van oude Terras Olie en beitsen op houten terrassen en houten tuinmeubelen.

- > Breng de gel royaal aan op het droge oppervlak.
- > Laat het product maximaal 60 minuten inwerken, maar niet langer dan nodig is.
- > Houd het oppervlak tijdens de reactietijd vochtig (bijv. met een spuitfles).
- > Daarna het oppervlak met de houtnerf en veel schoon water schrobben.
- > Als het houtoppervlak na de behandeling opnieuw moet worden geolied, moet het oppervlak na droging worden geneutraliseerd met Osmo Power-Gel.



Verf Remover Gel





## REINIGING VAN WPC- EN ALUMINIUMOPPERVLAKKEN

WPC- en BPC-terras of zichtschermelementen, ook van aluminium, zijn onderhoudsarm, maar niet onderhoudsvrij. Vervuiling (bijvoorbeeld door barbecueën) kan eenvoudig worden verwijderd met de Osmo WPC & BPC Reiniger.

Na grondig drogen kan een dunne laag Osmo Polymeer Composit Onderhoudsolie worden aangebracht. Deze Kleurloze impregneerolie dringt diep in en vormt een film op het oppervlak. Door de impregnering wordt het oppervlak waterafstotend en tevens bestand tegen vuil en vlekken.

- > Gebruik WPC & Aluminium Reiniger altijd over het hele oppervlak en nooit onverdund.
- > Niet geschikt voor gecoëxtrudeerde oppervlakken.
- > 1 liter reinigt ca. 10-50 m<sup>2</sup>, afhankelijk van de mate van vervuiling.
- > Polymeer Composit Onderhoudsolie biedt een zeer hoge dekking - alleen dun aanbrengen.
- > 1 liter dekt ca. 40 m<sup>2</sup>.



Polymeer  
Composit  
Onderhoudsolie



WPC & Aluminium  
Reiniger



### BESCHERMING EN VERZORGING VAN STEEN- EN TERRACOTTA

Steenoppervlakken stellen door hun vele verschillende oppervlaktestructuren hoge eisen aan het onderhoud. Een open poriën oppervlak raakt snel vervuild of bekleet. Je kunt ze niet schuren zoals je dat bij houten oppervlakken zou kunnen doen; je kunt alleen preventief optreden.

Osmo Steen en Terracotta Olie is speciaal ontwikkeld voor steen en terracotta ondergronden. Deze microporeuze impregneerolie versterkt de steenkleur en maakt het oppervlak water- en vuilafstotend.

Stof afkomstig van dekvloeren en betonoppervlakken wordt sterk verminderd.

- > Eenvoudig aan te brengen, veelzijdig in gebruik
- > Hoge dekking – extreem dun aanbrengen
- > 1 liter dekt ca. 32 m<sup>2</sup> \*

\* De productdekking hangt sterk af van het karakter van de ondergrond. Alle informatie heeft betrekking op gladde en geschaafde/geslepen oppervlakken. Andere ondergronden kunnen tot afwijkingen in de dekking leiden.





Ook bestrating en vensterbanken van graniet, kalksteen of leisteen kunnen behandeld worden met Osmo Steen en Terracotta Olie.

Bij terracotta potten of bloembakken kan de impregneerolie ook ideaal worden aangebracht met het Osmo Olie Afwerk-Set en het daarin aanwezige verfapplicatiedoek.

Omdat de impregneerolie vrij is van biocide ingrediënten, kan deze ook worden gebruikt op plaatsen in de buurt van voedsel, zoals op stenen barbecuekuilen.



Steen en  
Terracotta olie



Terrasborstel



Olie Afwerk-Set



DE JUISTE VERZORGING – GENIET  
VAN AL HET BEHANDELDE HOUT

# ALLEEN HET BESTE VOOR HOUT

Meer informatie over onze producten kunt u verkrijgen bij uw plaatselijke dealer en op internet op de website

[www.osmo.com](http://www.osmo.com)

---



## KOPSHOUTWAX

Voor de kopse kanten van het hout. Beschermt tegen barsten van kopse kanten en vermindert zwellen en krimp. Water- en vuilafstotend.

---



## HOUTIMPREGNEER WR AQUA

Kleurloze impregnering voor exterieur. Tegen rot, blauwschimmel en houtvernietigende insecten. Vermindert het zwellen en krimpen van het hout.

---



## TERRAS-OLIE

Decoratieve houtafwerking voor houten vlonders en tuinmeubelen. De Osmo Terras-Olie maakt het houtoppervlak glad en maakt het water- en vuilafstotend. Kleurloos of in transparante kleuren.

---



## ANTI-SLIP TERRAS-OLIE

Antislip toplaag voor buiten. De olie is beschermd tegen schimmel, algen en schimmelaantasting.

---



## STEEN EN TERRACOTTA OLIE

Kleurloze impregneerolie geschikt voor open oppervlakken zoals: natuur- en kunststeen met gepolijste, geschuurde of gebroken oppervlakken.

---



## TERRASREINIGER

Zeer effectief concentraat voor het reinigen van alle houten vloeren buitenshuis, evenals voor schuttingen, hekken en tuinmeubilair van hout.

\* Veilig gebruik maken van biociden. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.



## VERF REMOVER GEL



Druipt niet en is zeer effectief. Pasta-achtige Verf Remover Gel is voor het verwijderen van oude, bestaande oliën en houtvlekken op houten vlonders en tuinmeubelen van hout. Ideaal voor het verwijderen van afwerkingen op oliebasis op gedeeltelijk verweerde houten terrasdelen in buitenruimtes.

---

## POWER-GEL HOUTONTGRIJZER



Druipt niet en is zeer effectief. Speciaal samengestelde reinigingsgel voor het herstellen en reinigen van vergrijsd hout buitenshuis. (vlonders, houten bekleding, tuinmeubelen).

---

## WPC & ALUMINIUM REINIGER



Diepwerkende basisreiniger voor ALU/WPC/BPC terrasplanken en privacyschermen en alle andere houtkunststofcomposieten voor buitengebruik. Niet geschikt voor gecoëxtrudeerde oppervlakken.

---

## POLYMEER COMPOSITET ONDERHOUDSOLIE



Kleurloze impregneerolie voor het onderhoud en oprispen van reeds verweerd WPC en BPC. Niet geschikt voor gecoëxtrudeerde oppervlakken.

---

## TERRASBORSTELSET



Ideaal voor het handmatig aanbrengen van de Terras-Olie. Bevat een rollerbak met geribbeld gedeelte, wegwerpbak (3 stuks), terrasborstel met handvat (15 cm breed) en bevestiging voor de Telescoopsteel, kwast (2,5 cm).

---

## HARDE TERRASBORSTEL



Verkrijgbaar in 150 mm breedte met opname voor Osmo System Telescoopsteel. Dankzij de ergonomische handgreep geschikt voor het handmatig reinigen van gladde en geprofileerde terrasplanken.

---

## TERRASBORSTEL



Dankzij de ergonomische handgreep en een bevestiging voor de Osmo System Telescoopsteel geschikt voor het handmatig aanbrengen van Terras Olie. Verkrijgbaar in een breedte van 150 mm.



## KWASTENREINIGER EN VERDUNNER

Voor het reinigen van gereedschappen na het aanbrengen van Osmo houtafwerkingen. Reinigt kwasten snel en gemakkelijk!

---



## TELESCOOPSTEEEL

Hoogwaardige aluminium Telescoopsteel met SoftTouch-handgreep en Quick Connect-technologie. Verstelbare lengte: 120-200 cm.

---



## KWAST

Verkrijgbaar in de breedtes: 2,5 - 5 - 6 - 8 en 10 cm. Geschikt voor het aanbrengen van alle op olie gebaseerde afwerkingen van Osmo.

---



## TERRAS- EN VLOERREINIGINGSMACHINE

Geschikt voor binnen- en buitengebruik. Lost en verwijdert vuil in één stap. Vraag ernaar bij uw lokale dealer!

**Osmo Holz und Color  
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12  
D-48231 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100  
Telefax +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161  
D-48203 Warendorf

[www.osmo.com](http://www.osmo.com)  
[info-export@osmo.com](mailto:info-export@osmo.com)

---

Bij vragen helpen wij u graag verder:

