

osmo[®]

2025

GUIA PARA
RECUBRIMIENTOS
NATURALES DE **EXTERIOR.**





MADERA QUE PERDURA. En más de 100 años, un árbol hace bien sólida su calidad. En más de 100 años de historia de la empresa, en Osmo hemos acumulado una sólida experiencia en la manipulación de la madera. Nuestra atención al detalle y nuestros conocimientos técnicos están dedicados al procesamiento adecuado y la conservación a largo plazo de la valiosa materia prima que es la madera.

COLOR QUE PROTEGE. Sólo un acabado que responda a las necesidades de la madera puede preservar su belleza natural y su durabilidad. Hace más de 50 años, Osmo desarrolló acabados microporosos para la madera basados en aceites y ceras naturales. Con ello, la empresa desempeñó un papel pionero en este campo.

FUSIÓN MADERA Y COLOR

LA CONEXIÓN. Nuestra pasión por la madera y sus acabados en Osmo, desemboca directamente en la investigación y desarrollo de productos modernos. A día de hoy somos uno de los pocos fabricantes que completan su cadena de producción con sistemas de recubrimiento desarrollados y producidos internamente.

**Madera y color desde una sola compañía:
una combinación en la que puedes confiar.**



NATURALMENTE OSMO.
PORQUE LA EXPERIENCIA AÑADE
SABIDURÍA

BELLEZA PERDURABLE GRACIAS A ACEITES Y CERAS NATURALES

La madera es una materia prima orgánica. Sus células pueden absorber y soltar humedad. Para conservar esta capacidad, hemos desarrollado acabados perfectamente adaptados a las propiedades especiales de la madera. Los acabados Osmo se basan en aceites y ceras naturales. El aceite penetra en la superficie de la madera y la protege en su interior. La cera forma una superficie elástica y microporosa y protege la madera desde el exterior. La madera conserva su belleza durante mucho tiempo y el recubrimiento se mantiene elástico.

NATURAL: VIDA SANA

Bueno para la gente, y bueno para la madera: aceites de girasol, soja, linaza y cardo son la base de nuestros recubrimientos. Nuestras ceras vegetales están aprobadas por la industria alimentaria; nuestros pigmentos no contienen metales pesados nocivos. El white spirit desaromatizado asegura que los acabados son muy fáciles de aplicar.

ALTO RENDIMIENTO: GRAN AHORRO

Los recubrimientos de Osmo contienen una inusualmente elevada proporción de pigmentos y aceites. Por tanto, tienen un mayor poder cubriente y proporcionan el acabado deseado con una o dos manos, como mucho. Y no requieren imprimación. La consecuencia: una lata de Osmo proporciona el acabado a muchos más metros cuadrados que un acabado convencional. Lo que ahorra tiempo y dinero.

RÁPIDO: NO NECESITA LIJAR

¡Olvídense de perder tiempo lijando! Los recubrimientos Osmo se pueden renovar fácilmente en cualquier momento. Además, en las renovaciones no es preciso recubrir toda la superficie.

Recubrimientos Osmo: ¡Notarás la diferencia!

CELOSÍAS



**ACEITE
DECKING**
(página 8)



**PINTURA DE
CAMPAÑA**
(página 10)



**PINTURA
BLANCA OPACA**
(página 10)



**GARDEN
COLOUR**
(página 12)



**LASUR AL
ACEITE**
(página 14)



**LASUR AL
ACEITE EFECTO**
(página 16)



GREYING STAIN
(página 18)



**LASUR
MONO-CAPA
HS^{PLUS}** (página 20)



GARDEN STAIN
(página 22)



**ACEITE
PROTECCIÓN UV
EXTRA** (página 24)



**ACEITE
PROTECCIÓN UV**
(página 26)



**ACEITE ACABADO
INCOLORO**
(página 28)



**IMPREGNACIÓN
PARA MADERA
WR^{AQUA}**
(página 29)



**ACEITE
MANTENIMIENTO
COMPOSITE**
(página 35)

DECKING / PAVIMENTOS



**ACEITE
DECKING**
(página 8)



**PROTECTOR
DE TESTA**
(página 8)



**ACEITE DECKING
ANTIDESLIZANTE**
(página 8)



**LASUR AL
ACEITE**
(página 14)



GREYING STAIN
(página 18)



**IMPREGNACIÓN
PARA MADERA
WR^{AQUA}**
(página 29)



**ACEITE DE
PIEDRA Y
TERRACOTA**
(página 31)



**ACEITE
MANTENIMIENTO
COMPOSITE**
(página 35)

FACHADAS DE MADERA / COBERTIZOS



**PINTURA DE
CAMPAÑA**
(página 10)



**PINTURA
BLANCA OPACA**
(página 10)



**GARDEN
COLOUR**
(página 12)



**LASUR AL
ACEITE**
(página 14)



**LASUR AL
ACEITE EFECTO**
(página 16)



GREYING STAIN
(página 18)



**LASUR
MONO-CAPA
HS PLUS** (página 20)



GARDEN STAIN
(página 22)



**ACEITE
PROTECCIÓN UV
EXTRA** (página 24)



**ACEITE
PROTECCIÓN UV**
(página 26)



**IMPREGNACIÓN
PARA MADERA
WR AQUA**
(página 29)

MOBILIARIO DE JARDÍN



**ACEITE
DECKING**
(página 8)



**PINTURA DE
CAMPAÑA**
(página 10)



**LASUR
MONO-CAPA
HS PLUS** (página 20)



GARDEN STAIN
(página 22)



**ACEITE ACABADO
INCOLORO**
(página 28)



**GARDEN
COLOUR**
(página 12)



**KIT DE CUIDADO
DE MUEBLES DE
JARDÍN**
(página 32)



PROTECTOR DE TESTAS

- > Especialmente desarrollado para el sellado de las testas: ¡reduce el riesgo de grietas!

ACEITE DECKING

Desarrollado específicamente para los requerimientos de numerosas especies de madera, tanto coníferas como tropicales

- > Incoloro o transparente; satinado; para exterior
- > Especialmente recomendado para Decking y mobiliario de jardín, de madera
- > Aceite Decking suaviza la superficie y la hace repelente de la suciedad y las manchas.
- > Número de capas: dos capas sobre madera en crudo. Para renovación, normalmente es suficiente con una capa, aplicada sobre la superficie limpia y seca ¡sin lijado!
- > Tamaños de lata: 0'75L; 2'50L; 25'00L
- > 1 litro cubre aproximadamente 24 m² con una mano

ACEITE DECKING ANTIDESLIZANTE

Revestimiento antideslizante a base de aceite: ¡más seguridad para su familia!

- > Número de capas: una capa final sobre la tarima ya tratada con Osmo Aceite Decking pigmentado. Para renovaciones, normalmente una capa aplicada a la superficie limpia y seca es suficiente, sin lijar.



Aplicar con:



004 Abeto Douglas transparente



006 Bangkirai Claro transparente



007 Incoloro*



009 Alerce transparente



010 Termotratada transparente




013 Garapa transparente



014 Massaranduba transparente



016 Bangkirai oscuro transparente



019 Gris transparente



021 Roble Pantano transparente



5735 Incoloro (Cera sellado de testas)



430 Incoloro* (Aceite Decking Antideslizante)

* Los acabados para madera incoloros no protegen contra la radiación ultravioleta que provoca el agrisado de la madera.



**Inocuo para
humanos,
animales y plantas**

(una vez seco)

**Idóneo para
juguetes infantiles,**

de acuerdo con DIN EN 71.3;
resistente a saliva
y sudoración



ESPECIAL PARA PUERTAS Y
VENTANAS: PINTURA BLANCA
OPACA 2104* DE OSMO


PINTURA DE CAMPAÑA

Diversidad de colores y durabilidad imbatible ¡para todo tipo de condiciones climáticas!

- > Opaca; satinada; para exterior
- > Especialmente recomendada para tablas de fachada, balcones, ventanas, casas de verano, cobertizos, cabañas, mobiliario, etc.
- > Pintura de Campaña Osmo es resistente a la humedad, las inclemencias del tiempo y robusta frente a lo pequeños daños.
- > Número de capas: dos capas sobre madera en crudo. Para renovación normalmente es suficiente con una capa, aplicada sobre la superficie limpia y seca ¡sin lijado!
- > Tamaños de lata: 0'75L; 2'50L; 25'00L
- > 1 litro cubre aproximadamente 26 m² con una capa*



Aplicar con:



2101 Blanco opaco



2203 Ocre claro opaco



2204 Marfil Opaco



2205 Amarillo girasol opaco



2308 Rojo nórdico opaco



2310 Cedro Rojo opaco



2311 Rojo Señal opaco



2404 Verde Abeto opaco



2501 Azul Labrador opaco



2506 Azul Royal opaco



2507 Azul Paloma opaco



2606 Marrón medio opaco




2607 Marrón oscuro opaco



2703 Carbón opaco



2704 Gris Piedra opaco




2708 Gris Guijarro opaco




2716 Gris Antracita (RAL 7016) opaco



2735 Gris Claro (RAL 7035) opaco



2742 Gris Trafico (RAL 7042) opaco



2104 Pintura Blanca Opaca

* 2ª capa = opaca



¡APLICACIÓN SENCILLA, ALTO PODER CUBRIENTE Y UNA SUPERFICIE ACABADA EN UN DÍA!

GARDEN COLOUR

Acabado opaco de madera en multitud de colores: ¡ideal para las zonas exteriores!

- > Opaco; satinado; para exterior
- > Idóneo para todo tipo de madera de exterior: tablas de fachada, balcones, cerramientos, vallas, pérgolas, cobertizos, porches, etc.
- > Garden Colour es en base agua, de secado rápido, pulverizable, con bajo disolvente y transpirable, y no sólo repele la suciedad, sino que también es extremadamente resistente a los rayos UV.
- > Número de capas: Dos capas sobre sustrato sin tratar. Para renovación, normalmente es suficiente con una capa sobre la superficie limpia.
- > Tamaños de lata: 0'75L; 2'50L; 10'00L
- > 1 litro cubre aproximadamente 16 m² con una capa*



Aplicar con:



7103 Amarillo Señales
(RAL 1003) opaco



7519 Azul Capri
(RAL 5019) opaco



7530 Rojo Vivo
(RAL 3000) opaco



7629 Verde Menta
(RAL 6029) opaco



7283 Verde Abeto
(RAL 6009) opaco



7511 Rojo Pardo
(RAL 3011) opaco



7119 Beige Grisaseo
(RAL 1019) opaco



7817 Chocolate
(RAL 8017) opaco



7505 Negro Intenso
(RAL 9005) opaco



7716 Gris Antracita
(RAL 7016) opaco




7542 Gris Trafico
(RAL 7042) opaco




7738 Gris Ágata
(RAL 7038) opaco



7535 Gris Claro
(RAL 7035) opaco



7262 Blanco Puro
(RAL 9010) opaco



7500 Blanco Tráfico
(RAL 9016) opaco

* 2ª capa = opaca



Photo: Schwörer-Haus KG



Film de protección

El recubrimiento está protegido contra ataques de algas, hongos y mohos

MADERA EN BELLOS TONOS GRISES
DESDE EL PRIMER MOMENTO, CON
LASUR AL ACEITE 905, 906, 907*

LASUR AL ACEITE

Capa base y acabado en un solo producto ¡La protección duradera e innovadora para madera en base aceite!

- > Transparente; satinado; para exterior
- > Especialmente recomendado para tablas de fachada, porches, balcones, celosías, vallas, pérgolas, cobertizos, etc.
- > Lasur al Aceite es resistente a la intemperie, impermeable y estable a los rayos UV. La superficie microporosa y transpirable está protegida contra ataques de mohos, algas y hongos.
- > Número de capas: dos capas sobre madera en crudo. Para renovación, normalmente es suficiente con una capa, aplicada sobre la superficie limpia y seca ¡sin lijado!
- > Tamaños de lata: 0'75L; 2'50L, 25'00L
- > 1 litro cubre aproximadamente 26 m² con una capa



Aplicar con:



700 Pino transparente



702 Alerce transparente



703 Caoba transparente



706 Roble transparente




707 Nogal transparente



708 Teka transparente



710 Pino Piñonero transparente



712 Ébano transparente



727 Palo Rosa transparente



728 Cedro transparente



731 Pino Oregón transparente



732 Roble Claro transparente



739 Gris Plata transparente




900 Blanco transparente



903 Gris Basalto transparente




701 Incoloro, mate Sin protección UV



905 Patina transparente



906 Gris Perla transparente



907 Gris Cuarzo transparente



**Film de
protección**

El recubrimiento está
protegido contra ataques
de algas, hongos
y mohos

PUEDE ENCONTRAR MÁS
ACABADOS GRISES EN PÁGINA 16

LASUR AL ACEITE **EFFECT**

Imprimación y color combinados en una sola capa: ¡una protección innovadora y duradera, en base aceite.

- > Transparente; satinado; para exterior
- > Especialmente recomendado para tablas de fachada, porches, balcones, celosías, vallas, pérgolas, cobertizos, etc.
- > Lasur al Aceite Effect es resistente a la intemperie, impermeable y estable a los rayos UV. La superficie microporosa y transpirable está protegida contra ataques de mohos, algas y hongos.
- > Número de capas: dos capas sobre madera en crudo. Para renovación, normalmente es suficiente con una capa, aplicada sobre la superficie limpia y seca ¡sin lijado!
- > Tamaños de lata: 0'75L; 2'50L
- > 1 litro cubre aproximadamente 26 m² con una capa



Aplicar con:



1140 Ágata plata transparente



1142 Grafito plata transparente



1143 Ónice plata transparente



ELEGANCIA INTEMPORAL: NO TODOS
LOS GRISES SON IGUALES

GREYING STAIN

Con el nuevo Greying Stain, la veta característica de la madera permanece visible.

Confiere a la madera un aspecto gris mate uniforme.

- > Transparente, mate, para uso en exteriores.
- > Especialmente recomendado para revestimientos de madera, cocheras, balcones, vallas, celosías, etc.
- > Greying Stain repele el agua y es extremadamente resistente a la intemperie y estable a los rayos UV. La superficie microporosa y transpirable está protegida contra ataques de mohos, algas y hongos.
- > Número de capas: dos capas sobre madera sin tratar. Para renovación, normalmente basta con una capa aplicada sobre la superficie limpia y seca, ¡sin necesidad de lijar!
- > Tamaños de los envases: 0,75 l; 2,50 l.
- > 1 litro cubre aproximadamente 26 m² con una capa.




Aplicar con:




1919 Gris Arena
mate transparente




1920 Gris Lava
mate transparente




1921 Gris Platino
mate transparente




1922 Gris Seda
mate transparente



1923 Gris Rojizo
mate transparente



1924 Gris Pátina
mate transparente



1925 Gris Perla
mate transparente



1926 Gris Cuarzo
mate transparente



**Inocuo para
humanos,
animales y plantas**
(una vez seco)

**Idóneo para
juguetes infantiles,**

de acuerdo con DIN EN 71.3;
resistente a saliva
y sudoración

¡MAYOR RENDIMIENTO: MÁS
RÁPIDO Y CON MENOS PRODUCTO!

LASUR MONOCAPA HS^{PLUS}

El doble de rendimiento, gracias a su alto contenido en aceites: ¡Ahorro de tiempo y dinero!

- > Transparente; satinado; para exterior
- > Especialmente recomendado para tablas de fachada, balcones, aleros, cobertizos, celosías, pérgolas, vallas, etc.
- > Lasur Monocapa HSPlus Osmo deja una superficie suave que no se pela, desescama, se agrieta o forma ampollas. El acabado es durable, resistente a las inclemencias del tiempo, estable a los rayos UV e hidro-repelente. Regulador de la humedad de la madera, reduciendo la hinchazón y contracción.
- > Número de capas: ¡una capa es suficiente!
- > Tamaños de lata: 0'75L; 2'50L; 25'00L
- > 1 litro cubre aproximadamente 26 m² con una capa



Aplicar con:



9203 Gris Basalto
transparente



9205 Patina
transparente



9206 Roble Claro
transparente



9207 Gris Cuarzo
transparente



9211 Abeto Blanco
transparente



9212 Álamo Plateado
transparente



9221 Pino
transparente



9235 Cedro Rojo
transparente



9236 Alerce
transparente



9241 Roble
transparente



9261 Nogal
transparente



9262 Teka
transparente



9264 Palo Rosa
transparente



9271 Ébano
transparente



EXTREMADAMENTE RESISTENTE A LAS
INCLEMENCIAS DEL TIEMPO Y CON UN
ALTO RENDIMIENTO

GARDEN STAIN

Aspecto natural gracias a su color transparente:
extremadamente resistente a la intemperie y con gran poder cubriente!

- > Transparente, satinado, para uso en exteriores
- > Especialmente recomendado para todo tipo de exteriores: revestimientos de madera, balcones, contraventanas, vallas, pérgolas, casetas de jardín, muebles de jardín y cocheras.
- > Garden Stain es un producto al agua, de secado rápido, pulverizable, con bajo contenido en disolventes, transpirable y no solo repelente a la suciedad, sino también extremadamente resistente a los rayos UV.
- > Dos capas sobre un sustrato sin tratar; para renovaciones, normalmente basta con una capa sobre la superficie limpia.
- > Tamaños de lata: 0,75 l; 2,50 l
- > 1 litro cubre aproximadamente 16 m² con una capa.



Aplicar con:



7247 Pino
transparente



7248 Roble Claro
transparente




7249 Teka
transparente




7251 Palo Rosa
transparente




7252 Alerce
transparente



7253 Patina
transparente



7254 Gris Perla
transparente



7255 Gris Basalto
transparente



ACEITE PROTECCIÓN UV EXTRA:
PROTECCIÓN FRENTE ATAQUES DE
MOHOS, ALGAS Y HONGOS.

ACEITE PROTECCIÓN UV EXTRA

Transparente o claro, ligeramente pigmentado, satinado, para uso en exteriores.

- > Para todas las superficies verticales de madera en zonas exteriores: revestimientos de madera, aleros de tejados, revestimientos de balcones, ventanas y puertas, etc.
- > Como producto único, adicionalmente a la protección de los pigmentos, bloquea el proceso de envejecimiento con un factor de protección UV 12 en comparación con la madera sin tratar.
- > El revestimiento contiene ingredientes activos para la protección preventiva del revestimiento contra mohos, algas y hongos.
- > Número de capas: dos capas sobre madera en crudo. Para renovación, normalmente es suficiente con una capa, aplicada sobre la superficie limpia y seca ¡sin lijado!
- > Tamaños de lata: 0'75L; 2'50L; 25'00L
- > 1 litro cubre aproximadamente 18 m² con una mano



Aplicar con:



420 Incoloro satinado



424 Abeto satinado



425 Roble satinado



426 Alerce satinado



427 Abeto douglas satinado



428 Cedro rojo satinado



429 Natural satinado



431 Cedro claro satinado



432 Roble claro satinado



**Factor
protección UV**

Test basado en
EN 927-6

PROTECCIÓN UV INCOLORA EN BASE
ACEITE PARA EXTERIORES

ACEITE PROTECCIÓN UV

Protección óptima frente al sol ¡El primer aceite incoloro con protección UV para exterior!

- > Incoloro, satinado, para uso en exteriores.
- > Para todas las superficies verticales de madera en zonas exteriores: revestimientos de madera,tejas de madera, balcones.
- > Como producto único, bloquea el proceso de envejecimiento con un factor de protección UV 12 en comparación con la madera sin tratar.
- > El revestimiento seco es seguro para personas, animales y plantas.
- > (resistente a la saliva y al sudor según la norma DIN 53160, apto para juguetes infantiles según la norma EN 71.3).
- > Número de capas: dos capas sobre madera en crudo. Para renovación, normalmente es suficiente con una capa, aplicada sobre la superficie limpia y seca ¡sin lijado!
- > Tamaños de lata: 0'75L; 2'50L
- > 1 litro cubre aproximadamente 18 m² con una mano.



Aplicar con:



410 Incoloro
satinado



Madera sin tratar, o tratada con aceite convencional, sin protección UV.



Madera tratada con Aceite Protección UV



ACEITE ACABADO INCOLORO

Extraordinariamente versátil:
¡para aplicaciones especiales en exteriores!

- > Incoloro; para exterior
- > Muy recomendable como capa superior sobre Osmo Lasur Monocapa HS Plus o Pintura de Campaña, cuando se desea una superficie ligeramente brillante y de bajo mantenimiento, excepto para superficies blancas.
- > Como capa base, Aceite de Acabado Incoloro alisa la madera aserrada y agrietada; como resultado, se equilibran las diferentes capacidades de absorción de la madera.
- > No apto para aplicación como único producto.
- > Tamaños de lata: 0'75L; 2'50L; 25'00L
- > 1 litre covers approx. 16 m² with one coat.



Aplicar con:



000 Incoloro
satinado




IMPREGNACIÓN PARA MADERA WR ^{AQUA}

- > Incoloro, para exteriores
- > Especialmente recomendado para elementos de madera no estructural, sin contacto directo con el suelo, como ventanas, persianas enrollables, puertas, pérgolas, revestimientos de madera y muebles de jardín.
- > WR PrimerAqua es altamente hidrófugo, reduce la hinchazón y contracción de la madera y actúa como preventivo contra el azulado y los ataques de hongos que destruyen la madera. Ideal para la impregnación de todos los recubrimientos exteriores Osmo y también de otros recubrimientos en base aceite.
- > Número de capas: una capa es suficiente. Es absolutamente necesario aplicar una capa final en las siguientes 12 semanas.
- > Tamaños: 0,75 l, 2,50 l.
- > Cantidad de aplicación: 100-160 ml/m².



Aplicar con:



4019 Incoloro



PROTECTOR CONTRA MANCHAS:
PARA PIEDRA Y TERRACOTA

ACEITE DE PIEDRA Y TERRACOTA

Ideal para la protección de piedra natural microporosa y terracota!

- > Incoloro; satinado; para exterior
- > Especialmente recomendado como aceite de impregnación para todo tipo de piedra natural microporosa, con la superficie pulida, lijada o rota; también para piedra artificial, pavimentos y alféizares de granito, piedra caliza o pizarra.
- > Aceite de Piedra y Terracota realza el tono del sustrato, es hidro-repelente y resistente a la suciedad y las manchas; además reduce en gran medida el polvo que desprenden las superficies de morteros y hormigones.
- > Número de capas: dos capas sobre sustratos sin tratar. Para renovación, normalmente es suficiente con una capa, aplicada sobre la superficie limpia y seca.
- > Tamaños de lata: 0'75L; 2'50L
- > Rendimiento: 1 litro cubre aproximadamente 32 m² con una mano. El rendimiento del producto varía significativamente en función de la absorción de cada tipo de sustrato. Esto puede llevar a grandes desviaciones en el rendimiento.



Aplicar con:



620 Incoloro satinado

Izquierda: sobre piedra.
Derecha: sobre terracota.



KIT DE CUIDADO DE MUEBLES DE JARDÍN

> Kit para el cuidado de la madera en exteriores.

> Especialmente recomendado para muebles de jardín y terraza.

> Contenido del kit:

Renovador Madera Power Gel:
para renovar y el agrisado
de la madera.

Aceite Decking Incoloro:

protege, cuida y embellece los muebles de jardín y las
tarimas (aceite repelente al agua y a la suciedad).

Pad abrasivo, brocha plana y cepillo de raíces.





LIMPIADOR DECK MADERA

- > Concentrado altamente efectivo para exterior
- > Elimina manchas y suciedad de forma eficaz
- > Tamaños: 1'00L; 5'00L
- > 1 litro limpia entre 30 - 100 m², en función del grado de suciedad.



CONSEJO DE LIMPIEZA

Para una limpieza óptima de su decking de madera o composite (WPC o BPC), Osmo ofrece la Máquina Limpiadora de Parquet y Decking. Consulte a su distribuidor local Osmo





REAVIVANTE **POWER-GEL**

- > Pasta especial gelatinosa para exterior
- > Elimina el agrisado de forma segura
- > Tamaños: 0'5L; 2'5L con Cepillo de Limpieza; 5'00L; 10'00L
- > 1 litro puede renovar aproximadamente 10 m², en función del nivel de agrisado



GEL DECAPANTE

- > Gel decapante pastoso para exterior
- > Elimina los antiguos recubrimientos y lasures en base aceite.
- > Tamaños: 500 ml; 2'5L con Cepillo de Limpieza; 5'00L; 10'00L
- > 1 litro cubre aproximadamente 5 m² con una capa, dependiendo de las condiciones de la superficie existentes.





ACEITE MANTENIMIENTO COMPOSITE

¡Ideal para protección frente a la suciedad y las manchas!

- > Incoloro; satinado; para exterior
- > Idóneo como aplicación incolora para el mantenimiento y la restauración de Composites de Madera y Bambú. Especialmente indicado para decking, celosías y mobiliario de jardín, hechos con WPC o BPC.
- > No es indóneo para superficies nuevas o co-extruídas.
- > Penetra en el interior y no forma film superficial. Gracias a la impregnación, la superficie se hace repelente al agua y resistente a las manchas.
- > Una capa sobre la superficie limpia es suficiente
- > Tamaños de lata: 1'00L
- > 1 litro cubre aproximadamente 40 m² con una mano



LIMPIADOR DECK COMPOSITE*

- > Concentrado altamente eficaz para exterior
- > Limpia eficazmente superficies de compsite y aluminio.
- > No es idóneo para superficies co-extruídas.
- > Tamaños: 1'00L; 5'00L
- > 1 litro limpia entre 10 - 50 m², dependiendo del grado de suciedad



* ¡Aplicar en toda la superficie! Es imprescindible una prueba previa!



HERRAMIENTAS PARA
RESULTADOS ÓPTIMOS



DISOLVENTE Y LIMPIADOR DE BROCHAS

Para los trabajos de limpieza de las herramientas después de aplicar los recubrimientos de Osmo en base aceites o resinas ¡Limpia las brochas de forma rápida y sencilla!



BROCHA PLANA

Disponible en anchos: 25, 50, 60, 80 y 100 mm. Idóneas para la aplicación de todos los acabados Osmo.



SET DE RODILLO Y BROCHA

Para la aplicación manual de todos los recubrimientos Osmo. Contiene una bandeja con escurridor, 3 insertos desechables para la bandeja, Rodillo de Microfibras de 100 mm, soporte de rodillo con conector para Mango Telescópico Osmo y Brocha plana de 60 mm.



SET BROCHA DECKING

Ideal para la aplicación manual de Aceite Decking. Contiene una bandeja con escurridor, 3 insertos desechables para la bandeja, Brocha con mango conector de 150 mm para Mango Teléscópico Osmo y Brocha plana 25 mm.



BROCHA CON MANGO

Gracias al mango ergonómico, con conector para el Mango Telescópico Osmo, es perfecto para aplicación manual de Aceite Decking. Anchura: 150 mm



MANGO TELESCÓPICO

Mango telescópico en aluminio de alta calidad, con empuñadura „Soft Touch“ y tecnología „Quick Connect“. Longitud ajustable: 120 - 200 mm.



CEPILLO LIMPIEZA DECKING CON MANGO

Gracias al mango ergonómico, con conector para el Mango Telescópico Osmo, es perfecto para la limpieza manual de los entarimados lisos y ranurados. Anchura: 150 mm



APLICADOR MANUAL

Ideal para la aplicación manual de la mano inicial de los recubrimientos Osmo, en combinación con los Superpads. Ideal para aplicación meticulosa de los acabados Osmo, en combinación con el Vellón de Aplicación Osmo.



SET VELLÓN APLICACIÓN ACEITE

Para la aplicación simple y óptima de todos los acabados Osmo en superficies planas. El set contiene un Soporte Manual de Aplicación, 2 Vellones de Aplicación de Aceite, bandeja con área rugosa 22x20 cm y 3 insertos desechables de bandeja.



SOPORTE DE PAD CON MANGO

Para la aplicación manual de la mano inicial de los recubrimientos Osmo y la limpieza intensiva de bordes y ángulos. Incluye un conector para el Mango Telescópico Osmo.



PAÑOS LIMPIEZA

Paños especializados para la limpieza y el mantenimiento de superficies de madera enceradas o aceitadas. También idóneos para una aplicación homogénea de los recubrimientos Osmo.



MÁQUINA DE LIMPIEZA DE PARQUET Y DECKING

Idónea para el hogar y el jardín. Suelta y elimina la suciedad en una única operación de limpieza. ¡Pregunte a su distribuidor!



RECUBRIMIENTO DE MADERA MODIFICADA TÉCNICAMENTE

Como alternativa a las maderas duras tropicales, están entrando en el mercado cada vez más especies de madera técnicamente modificadas. Mediante esta modificación, no sólo se cambian las propiedades naturales de la madera, sino que también afecta a las propiedades del recubrimiento.

A continuación, presentamos los tipos más importantes de madera técnicamente modificada y explicamos las posibilidades de recubrirlos con los acabados para madera de Osmo.

PINO IMPREGNADO A PRESIÓN (VERDE / GRIS)

Debido a las sales de impregnación, la absorción del acabado directamente después del procesamiento queda limitada. Mediante una meteorización durante unos seis meses, se deslava el exceso de sal y la madera puede absorber el acabado protector. No es necesario un recubrimiento adicional con impregnación. Después de la meteorización, recomendamos eliminar el agrisado de la madera con nuestro Reavivante Power-Gel y luego aplicar el recubrimiento. En el pino impregnado a presión, se pueden utilizar todos los acabados Osmo para exteriores.

MADERA TÉRMICAMENTE MODIFICADA

La madera modificada térmicamente (TMT) es propensa a agrisar muy rápidamente. Por esta razón recomendamos recubrir la madera dentro de las dos primeras semanas después del proceso. La madera TMT no requiere obligatoriamente un recubrimiento adicional. Sobre la Madera Térmicamente Modificada pueden utilizarse todos los recubrimientos para exterior de Osmo. Debido a la absorción elevada, podría necesitar mayor cantidad de recubrimiento.

MADERA ACCOYA®

A través de la acetilación, la madera se vuelve generalmente más durable, más estable dimensionalmente y duradera. Es necesario un recubrimiento adicional si se van a emplear tintes para madera de color claro, ya que la madera acetilada (generalmente se acetila *Pinus radiata*) es más sensible al azulado.

Posteriormente se puede recubrir la madera acetilada con cualquier recubrimiento para exterior Osmo sin problemas.

MADERA KEBONY®


A través de la impregnación con alcohol furfurílico, las células de la madera se reticulan y, por tanto, la absorción de humedad se reduce considerablemente. Sin embargo, es recomendable un recubrimiento impregnante adicional, ya que la madera furfurilada es sensible al moho negro. La madera Kebony® puede recubrirse con cualquier recubrimiento Osmo directamente una vez procesada.

MADERA DAUERHOLZ

En la impregnación con ceras de parafina, existe el riesgo de que la cera exhuda nuevamente cuando la madera está expuesta a condiciones extremas de calor. Incluso aplicando una imprimación, obtener una buena penetración y una unión óptima entre nuestros recubrimientos y la madera es difícil, debido a la cera de parafina. Por lo tanto, no podemos recomendar el recubrimiento de la madera Dauerholz con un acabado exterior de Osmo.

ESPECIES DE MADERAS RICAS EN EXTRACTOS

Hay que tener en cuenta que la meteorización de la superficie incrementa drásticamente la absorción del recubrimiento. Por lo tanto, también se recomienda para maderas que no se han modificado técnicamente, especialmente para las especies de madera ricas en extractos (incluyendo el Roble Europeo), esperar el tiempo necesario para tratar la madera, una vez meteorizada. Puede encontrar información adicional en las hojas de información de cada producto.



IDEAS ILIMITADAS. COLORES
RAL Y NCS BAJO PEDIDO.



NO IMPORTA QUÉ ACABADO APLICAS A TU VIDA: OSMO TIENE EL COLOR ADECUADO

Todos los colores de una familia de productos pueden mezclarse entre ellos. Si prefieres dejar esta mezcla a los expertos, estaremos encantados de hacerlo por ti.

Pintura de Campaña Osmo, es un producto microporoso en base aceite; está disponible en casi todos los colores RAL y NCS; por cierto, Osmo Lasur al Aceite y Garden Colour también.

Los colores mezclados por encargo en nuestros laboratorios están disponibles a petición de su Distribuidor Local Osmo con un pequeño recargo. El pedido mínimo es de solo 2,5 litros por color.

Los colores mezclados por encargo son tonos aproximados. Los colores con efectos fluorescentes y metálicos no están disponibles.

Los lasures permiten que se transparente el sustrato. Dependiendo de la especie de madera, la apariencia del tono de color puede diferir visualmente del libro de códigos de color RAL / NCS.

Original RAL 8028

opaco

transparente

**Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.com
info-export@osmo.com

Por favor, contacte con nosotros si desea más información:

