

osmo®

2025

GUIA PARA EL CUIDADO
PERFECTO DEL DECKING





Disfruto del aire fresco, la visión de grandes paisajes y la madera natural.

INFORMACIÓN RELEVANTE: CUIDADOS DEL DECKING

Las Tarimas de Exterior de madera (Decking) son muy resistentes y fáciles de mantener, aunque para ello se necesitan ciertos cuidados. Para mantener y proteger la Tarima de Exterior de madera puede tratarla con Aceite Decking, especialmente formulado por Osmo. Aceite Decking repele la suciedad y protege la madera; al mismo tiempo, permite respirar a la madera. El mantenimiento es sencillo. Cuando sea necesario, puede re-aceitar la tarima sin lijarla, y también puede reparar las manchas.

> **TRATAMIENTO INICIAL**

Después de una instalación correcta de la tarima y de permitir su meteorización por un periodo de tiempo, puede tratarse la superficie. En función de la especie de madera, escoja el modelo de Aceite Decking Osmo en el color deseado.

> **LIMPIEZA PRIMAVERAL**

Después del invierno puede renovar el Decking. Debe limpiarlo meticulosamente, por ejemplo con Limpiador Deck Madera Osmo. Si fuera necesario, debe renovar el acabado con Aceite Decking Osmo.

> **MANTENIMIENTO REGULAR**

¿Se ha agrisado su tarima y quiere recuperar su color original? Sin problemas: con el Reavivante Power Gel de Osmo, quedará totalmente rejuvenecida.

> **LIMPIEZA Y RENOVACIÓN INTENSIVA**

¿Se ha desgastado parcialmente el acabado existente de la tarima o tiene un aspecto manchado? Tal vez algunas zonas de su tarima están muy desgastadas, o desea volver a pintar o cambiar el color de toda la tarima. Esto es exactamente lo que le ofrece nuestro Gel Removedor de Pintura Osmo: una eliminación uniforme y eficaz del antiguo Aceite Decking y de las manchas de madera.

CARACTERÍSTICAS HABITUALES DEL DECKING DE MADERA

> **EXTRACTOS DE LA MADERA**

Los extractos de la madera conservan la madera.

Dependiendo de la especie de madera, pueden ser resina (coníferas), ácido tánico (algunas frondosas) u otros extractos. Cuando estos extractivos naturales se filtran, esto puede tratarse de varias maneras. La fuga de resina en, por ejemplo, especies de madera de coníferas como el abeto Douglas es un proceso natural que disminuirá con el tiempo. Las especies de madera que contienen ácido tánico no deben entrar en contacto con óxidos metálicos, de lo contrario pueden aparecer manchas negras. Los extractos de madera disueltos por la lluvia deben alejarse de los elementos de construcción circundantes para evitar las manchas. También en la madera impregnada a presión puede producirse a veces una lixiviación de color verde. Esta mezcla de resina y sales de impregnación se elimina con el tiempo.

> **GRIETAS**

La influencia natural del clima afecta de forma diferente a las distintas especies de madera. Esto ocurre, por ejemplo, con las grietas que se forman, y que no tienen influencia en la durabilidad de la madera. Las grietas son una característica natural de la madera, inevitable, pero puede reducirse significativamente, por ejemplo, mediante el aceitado de la tarima con Aceite Decking Osmo. Las testas deben protegerse con Cera Protector de Testa Osmo.

> **NUDOS Y VETAS DE LA MADERA**

En función de la especie de madera puede variar el número, tamaño y agrupación de los nudos. Los nudos confieren un aspecto vital e individual a la madera y no son defectos. Nudos sueltos vaciados en algún canto o pequeñas fisuras alrededor del nudo no son siempre evitables, pero no tienen efecto en la durabilidad de la madera.

ASPECTO METEORIZADO EN UN DECKING TRATADO

CAUSAS DE UN ASPECTO DEGRADADO:

- > *Los extractos de la madera no están suficientemente meteorizados.* La madera estaba saturada; el aceite no pudo penetrar en profundidad suficiente y no hubo ligazón con las fibras interiores de la madera.
- > *Una película superficial suelta:* Una película superficial (por ejemplo, de suciedad, o resinas) ha impedido la penetración necesaria y ha reducido extraordinariamente la adhesión.
- > *Excesiva absorción de humedad:* Debido a una protección por construcción inadecuada (por ejemplo, por anegamiento, agujeros de taladro en ranuras, testas desprotegidas), la humedad ha sido absorbida por capilaridad y se infiltra en la madera con recubrimiento.
- > *El contenido de humedad en la madera era muy alto en el momento de la aplicación:* Los aceites no pudieron penetrar suficientemente en la madera húmeda y por tanto no hubo ligazón con las fibras interiores.
- > *Si se aplica demasiado aceite,* los poros se obstruyen y se forma una capa. El resultado puede ser peladuras o escamas. Por lo tanto, siempre hay que aplicar el aceite en capas muy finas y uniformes.



ACABADO CON PELADURAS
COMO RESULTADO DE UN
TRATAMIENTO INADECUADO



TRATAMIENTO INICIAL

Has escogido un decking de madera de alta calidad por buenas razones. Para disfrutar de él por largo tiempo, es importante planificar cuidadosamente. Con el decking de madera puedes decidir si quieres que la superficie desarrolle una pátina natural por la meteorización y sólo aplicar un recubrimiento incoloro, o si prefieres preservar el color de la madera, aplicando un recubrimiento pigmentado en un tono similar.

Si has escogido un recubrimiento pigmentado, debes observar lo siguiente:

- > Las especies de madera con un alto contenido en extractos deben meteorizarse antes del tratamiento inicial.
- > Antes de que empiece el proceso natural de agrisado, deben aplicarse dos capas con tiempo seco. Para este tratamiento puedes utilizar Aceite Decking Osmo en el color respectivo a la madera.
- > Para escoger un color distinto, consulta a tu Distribuidor Local Osmo. Asegúrate de que el aceite se aplica siempre en capa muy fina a lo largo del grano de la madera. La Brocha para Decking Osmo está diseñada perfectamente para este trabajo, en combinación con el Mango Telescópico Osmo, y permite una aplicación rápida y ergonómica, de pie.

Como capa de acabado en un decking tratado con aceite pigmentado, los aceites incoloros de Osmo (007 Incoloro Teka y Aceite Decking Antideslizante) permiten una pigmentación menos acentuada. El Aceite Decking Antideslizante tiene un efecto contra los resbalones.

Como productos de aplicación única, tanto Aceite Decking 007 Teka como Aceite Decking Antideslizante no son idóneos porque sin una base pigmentada no pueden soportar un tráfico y desgaste elevados y la radiación UV perjudicial.

- > Elimine el agrisado superficial con Reavivante Power Gel antes de aplicar Aceite Decking Osmo.
- > La superficie de la madera debe estar seca, limpia y sin escarcha (contenido de humedad máximo 20%).
- > El recubrimiento está influido por diversos factores, incluyendo las características naturales de la madera. Por tanto, es preciso siempre una aplicación de prueba, especialmente en superficies poco familiares.

* Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo.



Renovador Madera
Power Gel



Aceite Decking



Aceite Decking
Antideslizante



Impregnación para
madera WR Aqua



MANTENIMIENTO RUTINARIO

Dado que las superficies a la intemperie se enfrentan a mayor desgaste y requerimientos, deben mantenerse con regularidad. La suciedad y las manchas persistentes pueden eliminarse con Limpiador Deck Madera Osmo. Cualquier daño en la superficie aceitada (por ejemplo, por gravilla) debe limpiarse cuidadosamente y re-aceitarse. Esto puede realizarse fácilmente como la limpieza de una mancha, es decir, sin lijar. Por lo tanto, una renovación completa de toda la superficie sólo será necesaria pasados unos meses.

- > Limpie el decking con un Cepillo de Limpieza Osmo o cepillo de cerdas duras. Trabaje siempre a lo largo de la fibra de madera. Después, aclare con agua limpia.
- > Para áreas grandes, recomendamos nuestra Máquina de Limpieza de Parquet y Decking Osmo



Limpiador Deck
Madera



Cepillo limpieza
decking con mango



Máquina de
Limpieza de
Parquet y Decking

LIMPIEZA PRIMAVERAL

De vez en cuando, la tarima de madera exterior aceitada necesita una renovación porque la superficie del Aceite Decking sufre la meteorización natural y el desgaste mecánico. La limpieza primaveral es realmente sencilla con Aceite Decking Osmo. Aceite Decking puede limpiarse y re-aceitarse con facilidad antes de que comience el agrisado. Frote la superficie meticulosamente con el Cepillo de Limpieza Osmo y una mezcla de agua con Limpiador Deck Madera Osmo.

Una vez completamente seco, re-aplicar una capa del último recubrimiento para madera que utilizó; obviamente, las áreas con menor meteorización y esfuerzo mecánico deberán tratarse con menor frecuencia. Si la superficie de su tarima le parece demasiado resbaladiza, puede aplicar una capa muy fina de Aceite Decking Antideslizante, una vez ha secado la capa de Aceite Decking.

- > Aceite Decking: renueve la protección sin lijar
- > Aceite Decking Antideslizante: para mayor seguridad
- > Brocha Decking Osmo: ideal para la aplicación sobre decking
- > Alto rendimiento: aplicar sólo una capa muy fina
- > 1 litro cubre aproximadamente 24 m² con una capa.



Aceite Decking



Aceite Decking
Antideslizante



Brocha para decking
con mango



LIMPIEZA Y RENOVACIÓN INTENSIVA

¿Su tarima de exterior de madera tiene muchos años y todavía no la ha recubierto? ¿Acaso ha desarrollado una pátina natural de color gris, como resultado de la influencia de factores climáticos, como las lluvias o la radiación UV?

Restaurar el color natural de la madera de su tarima es realmente fácil con nuestro producto Reavivante Power Gel Osmo, formulado especialmente. Simplemente, humedezca toda la tarima con agua limpia. Después aplique el Reavivante Power Gel generosamente, con el Cepillo de Limpieza Osmo. Déjelo actuar 20 minutos - manteniéndolo siempre húmedo - y frote el decking con el Cepillo de Limpieza y agua abundante.

Esta tarea es incluso más fácil con la ayuda de la Máquina de Limpieza de Parquet y Decking Osmo. Sus cepillos contrarotatorios limpian el decking aún más intensivamente y eliminan la suciedad al mismo tiempo.

Después de secar durante aproximadamente 48 horas, la superficie renovada debe protegerse y mantenerse con una capa de Aceite Decking Osmo.

- > Reavivante Power Gel: consigue un aspecto totalmente renovado con rapidez
- > Producto en gel: aplicación sencilla con eficacia aumentada
- > Alto rendimiento: no hay desperdicio, gracias a su propiedad de gel
- > 1 litro rinde aproximadamente 10 m2 en tablas estriadas, en función del grado de agrisado.
- > Aún más eficaz con la Máquina de Limpieza de Parquet y Decking Osmo
- > Aceite Decking: para una protección duradera
- > Proteja las plantas más sensibles



Renovador Madera
Power Gel



Aceite Decking



Aceite Decking
Antideslizante



Máquina de
Limpieza de
Parquet y Decking



ELIMINACIÓN DE VIEJOS RECUBRIMIENTOS Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

Con el paso del tiempo, todas las tarimas de madera a la intemperie empiezan a degradarse, mancharse y mostrar signos de desgaste. En ese momento, cada vez que mira el decking aumenta el deseo de devolverle una superficie uniforme y limpia. En estos casos, el Gel Decapante Osmo resulta muy útil. Elimina los antiguos Lasures y Aceites de la tarima y de los muebles de jardín de madera, de manera uniforme y eficaz.

- > Simplemente, aplique el gel con generosidad a la superficie seca.
- > Déjelo reaccionar hasta 60 minutos, pero no más de lo necesario.
- > Mantenga la superficie ligeramente húmeda durante el tiempo de reacción (por ejemplo, pulverizando agua con un spray).
- > Después, frote la superficie a lo largo de la fibra de madera con un Cepillo de Limpieza Decking y agua limpia abundante.
- > Si la superficie debe re-aceitarse después de este tratamiento, la superficie debe neutralizarse con Reavivante Power Gel Osmo, una vez seca.



Gel Decapante



PROTECCIÓN DE LOS MUEBLES DE JARDÍN

Sus muebles de jardín deben soportar el mismo desgaste que su tarima de madera: la lluvia, el sol, el viento y las fiestas en el jardín. Proteja estas superficies de madera de las bebidas y la comida derramadas, así como de la lluvia y la humedad con una capa de aceite incoloro.

- > Set para el cuidado de la madera en exterior
- > Especialmente recomendado para muebles de jardín y terraza.
- > Contenido del set: Renovador Power Gel - para refrescar y limpiar la madera agrisada, Aceite Decking - protege, cuida y embellece los muebles de jardín y terrazas (aceite repelente de la suciedad y al agua), pad lijador, brocha plana y cepillo de raíces



LIMPIADOR DE COMPOSITE Y ALUMINIO

Las tarimas de composite de madera o bambú (WPC y BPC), así como las celosías de aluminio y las vallas requieren muy poco mantenimiento, pero no se puede prescindir por completo de él. La suciedad y los residuos (por ejemplo, de barbacoas) pueden eliminarse fácilmente con Osmo Limpiador de Composite y Aluminio

Una vez completamente seco, se puede aplicar una capa de Aceite de Mantenimiento Composite Osmo. Esta impregnación incolora penetra profundamente y forma una protección superficial. Gracias a la impregnación, la superficie incrementa su repelencia a la humedad y su resistencia a las manchas y la suciedad.

- > Aplique siempre el Limpiador de Composite & Aluminio a toda la superficie y nunca sin diluir.
- > No es idóneo para superficies co-extruidas.
- > 1 litro limpia entre 10 - 50 m², en función del grado de suciedad.
- > El Aceite de Mantenimiento de Composite tiene un rendimiento muy alto: aplicar en capa muy fina.
- > 1 litro cubre aproximadamente 40 m².



Aceite de
Mantenimiento de
Composite



Limpiador Deck
Composite



CUIDADO Y PROTECCIÓN PARA SUPERFICIES DE TERRACOTA Y PIEDRA

Debido a la amplitud de las distintas texturas superficiales, las superficies de piedra tienen necesidades muy distintas de cuidado y mantenimiento. En las superficies abiertas, la suciedad se acumula y las manchas aparecen rápidamente. Estas no pueden lijarse como en una superficie de madera; dichas manchas tienen que prevenirse activamente.

El Aceite de Piedra y Terracota Osmo ha sido desarrollado específicamente para las superficies de piedra y terracota. Este aceite de impregnación microporosa realza el tono de la piedra y hace a la superficie más repelente a las manchas y los líquidos.

También reduce en gran medida el polvo desprendido por las superficies de morteros y hormigones.

- > Aplicación simple; uso muy versátil
- > Alto rendimiento: sólo aplique en capa extremadamente fina
- > 1 litro cubre aproximadamente 32 m² *

* El rendimiento del producto depende significativamente de la textura del sustrato. La información se refiere a superficies lisas y en corte plano. Otro tipo de superficies pueden tener diferencias en el rendimiento.





Pavimentos y alféizares de granito piedra caliza o pizarra también pueden tratarse con Aceite de Piedra y Terracota Osmo.

En jardineras y cajoneras de terracota, la impregnación de aceite se realiza de forma ideal con nuestro Vellón de Aplicación Osmo, incluido en el Set de Aplicación de Aceite Osmo.

Dado que la impregnación no tiene ingredientes biocidas activos, puede aplicarse en áreas cercanas a la comida, como en barbacoas de piedra o ladrillo.



Aceite de Piedra
y Terracota



Brocha para
decking con mango



Set vellón
aplicación aceite



¡CON EL CUIDADO ADECUADO,
PUEDE DISFRUTAR DE MAYOR
TIEMPO EN EN EXTERIOR!

PARA SU MADERA, SÓLO LO MEJOR

Puede obtener más información sobre nuestros productos en su distribuidor local, en nuestro Folleto Decking y también en internet, en www.osmo.com



CERA SELLADO TESTAS

Para las testas del decking y otras piezas. Protege contra el agrietado de las testas y reduce la hinchazón y contracción. Es repelente de la humedad y las manchas.



IMPREGNACIÓN PARA MADERA WR AQUA

Impregnación incolora para exteriores. Protege contra la pudrición, el azulado y los insectos destructores de la madera. Reduce el hinchamiento y la contracción.



ACEITE DECKING

Recubrimiento decorativo para decking de madera y mobiliario de jardín de todo tipo de maderas selectas. Aceite Decking suavizan la superficie y la hacen repelente al agua y la suciedad. Incoloro o en colores transparentes.



ACEITE DECKING ANTIDESLIZANTE

Capa de acabado para exterior antideslizante. El recubrimiento queda protegido contra ataques de mohos, algas y hongos.



ACEITE DE PIEDRA Y TERRACOTA

Aceite de impregnación incoloro, para las superficies porosas de piedra natural o artificial, ya sean pulidas, lijadas o abujardadas.



LIMPIADOR DECK MADERA

Concentrado muy eficaz para la limpieza de todas las tarimas de madera en exteriores, así como celosías, vallas y muebles de jardín de madera.



GEL DECAPANTE



El Gel Decapante, en forma de pasta, no gotea y es profundamente eficaz. Elimina los aceites y lasures viejos en los decking y en los muebles de jardín hechos de madera. Es ideal para eliminar los acabados superficiales a base de aceite en decking madera parcialmente desgastados en zonas exteriores.

REAVIVANTE **POWER GEL**



No gotea y es altamente eficaz. Gel limpiador formulado específicamente para renovar y limpiar la superficie de madera agriada en áreas de exterior (decking, fachadas, mobiliario de jardín, etc).

LIMPIADOR DE COMPOSITE & ALUMINIO



Limpiador en profundidad para decking y celosías de aluminio/WPC/BPC, así como para cualquier otro compuesto polimérico en exteriores.

ACEITE MANTENIMIENTO COMPOSITE



Aceite de impregnación incoloro para mantener y renovar WPC y BPC desgastados. No apto para superficies coextruidas.

SET BROCHA DECKING



Ideal para la aplicación manual de Aceite Decking. Contiene una bandeja con escurridor, tres insertos desechable, una Brocha Decking 150mm con mango y conector para Mango Telescópico Osmo y una Brocha de recortes 25 mm.

CEPILLO DE LIMPIEZA CON MANGO



Disponible con una anchura de 150 mm y un conector para el mango telescópico del Sistema Osmo. Gracias a su mango ergonómico, es adecuado para la limpieza manual de tarimas lisas y ranuradas.



BROCHA DECKING CON MANGO

Gracias al mango ergonómico y al conector para el mango telescópico del Sistema Osmo, es adecuada la aplicación manual de Aceite Decking. Anchura disponible: 150 mm



DISOLVENTE DE LIMPIEZA

Para la limpieza de las herramientas empleadas en la aplicación de los recubrimientos de Osmo y de otros aceites y resinas sintéticas de acabado. Limpia las brochas de forma rápida y eficaz.



MANGO TELESCÓPICO

Mango Telescópico de aluminio de alta calidad con empuñadura Soft Grip y tecnología Quick Connect para todos los útiles Osmo. Longitud ajustable: 120 - 200 cm.



BROCHA PLANA

Disponible en anchos: 25, 50, 60, 80 y 100 mm. Ideal para la aplicación de todos los recubrimientos al aceite de Osmo.



MÁQUINA DE LIMPIEZA DE PARQUET Y DECKING

Idónea para el hogar y el jardín. Elimina la suciedad y manchas en una sola operación ¡Pregunte a su distribuidor local!

**Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.com
info-export@osmo.com

Por favor, contacte con nosotros si desea más información:

