



## UNA POTENTE RED DE SOCIOS SÓLIDOS

Contamos con una red sólida de socios comerciales muy cercanos, que garantiza un asesoramiento excelente. Osmo complementa esta actividad con

un servicio de expertos, orientado a proyectos y con talleres de capacitación en la aplicación.

> Servicio de consultoría orientada a proyectos

Los expertos de Osmo trabajan de la mano contigo en la implementación de proyectos especializados.

> Asesoramiento de productos para cada trabajo

¿Qué producto requerimos para cada aplicación? Una vez metidos en el trabajo, siempre aparecen cuestiones a resolver. Llámanos y te asesoramos con experiencia y compromiso.

> Disponible en todo el mundo

Gracias a nuestros numerosos por todo el mundo, puedes encontrar nuestros productos en cualquier parte del mundo.

### NUESTROS PRODUCTOS

> FACHADAS DE MADERA  
Perfilería de fachadas  
Tejas de madera  
Marcos de madera

> SUELOS DE MADERA  
Tarima maciza  
Parquet multicapa

> RECUBRIMIENTOS PARA MADERA  
Acabados para interior y exterior  
Cuidado y mantenimiento de la madera

> MADERA DE INTERIOR  
Perfiles y molduras de madera maciza  
Marcos de madera  
Madera cepillada

> TABLEROS ALISTONADOS  
Paneles de madera maciza  
Encimeras  
Puertas de mobiliario

> MOLDURAS  
Zócalos  
Molduras funcionales  
Molduras decorativas

> DECKING  
Tablas para tarimas de exterior de madera y BPC

> CELOSÍAS  
Madera y BPC  
Vallas

### Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12  
D-48231 Warendorf

PO Box 110161  
D-48203 Warendorf

Teléfono +49 (0)2581/922-100  
Telefax +49 (0)2581/922-200

[www.osmo.com](http://www.osmo.com)  
[info@osmo.de](mailto:info@osmo.de)

Tu distribuidor local Osmo



© 2021 ES 1.0 – Modificaciones técnicas y derechos de entrega reservados. Las medidas, los precios y las ilustraciones están sujetos a cambios. Aunque revisamos nuestro catálogo a fondo, no podemos descartar por completo errores de imprenta. No son vinculantes los tonos de color mostrados en el catálogo. En aras del desarrollo y la mejora de los productos, nos reservamos el derecho a modificar técnicamente nuestros productos.

más información en [www.osmo.com](http://www.osmo.com)



osmo®

**NUEVO:  
SISTEMA  
MONOCAPA**

2K WOOD OIL

PARA SUELOS, ESCALERAS Y MOBILIARIO DE MADERA





## OSMO 2K WOOD OIL

Es el primer producto monocapa y sin disolventes, basado en aceites vegetales de Osmo. Bicomponente, mate, para interior. Con una sola capa forma una superficie microporosa, que permite respirar a la madera y que es resistente a vino, cerveza, cola, café, agua, etc, según la norma EN12720 (antes DIN 6861-1C). El recubrimiento, una vez seco, es inocuo para humanos, animales y plantas (resistente a saliva y sudoración

según DIN 53160, idóneo para juguetes infantiles según EN 71.3).

Gracias a nuestra innovadora tecnología de agentes ligantes, la superficie - certificada de bajas emisiones - es totalmente accesible después de un solo día, ¡lo que supone un considerable ahorro de tiempo para tí y tus clientes!

### Tus beneficios de un vistazo:

#### > SUPERFICIES SALUDABLES

Con sólo una mano, preservamos las características especiales de la madera por largo tiempo. Gracias a la protección superficial que permite respirar, la madera continua absorbiendo o cediendo humedad, y por lo tanto, tiene un efecto positivo en el clima de la estancia y el bienestar de los habitantes.

#### > TRABAJO EFICIENTE

Con una capa, aplicada con una Espátula de Doble Hoja Osmo, Espátula Profesional Osmo o Rodillo de Microfibras Osmo, y posteriormente pulida con una máquina monodisco o HandXcenter, conseguimos una superficie bella, duradera y resistente. Esto supone un ahorro en tiempo que permite completar el trabajo en un sólo día. ¡Así tenemos más tiempo para otros proyectos!

#### > UTILIZACIÓN FLEXIBLE

2K Wood Oil puede aplicarse en prácticamente todas las especies de madera, incluyendo las especies resinosas, aceitosas y con extractos. Las marcas y rayas pequeñas puede repararse con facilidad en cualquier momento, sin que se note prácticamente la reparación.

#### > IDÓNEO PARA ÁREAS PÚBLICAS

Gracias a su corto tiempo de secado y a su superficie saludable y de bajo mantenimiento, 2K Wood Oil Osmo es ideal para su uso en guarderías, escuelas, restaurantes y otros interiores públicos.

#### > APLICACIÓN SIMPLE

2K Wood Oil Osmo consta de 2 componentes, que se mezclan justo antes de la aplicación; entonces, el producto está listo para usar.

#### > ALTO RENDIMIENTO

1 litro cubre entre 40 - 50 m<sup>2</sup> con una mano.

#### > RECUBRIMIENTO DE CONFIANZA

Como especialistas en madera y sus recubrimientos desde hace más de 100 años, en Osmo disfrutamos de gran experiencia en el manejo de esta materia prima tan valiosa como es la madera. Imbuídos de una gran concienciación en la calidad, mantenemos cada paso del desarrollo y la producción en nuestras propias manos. Así garantizamos la máxima calidad del producto y unos resultados fiables.

#### > CREATIVIDAD ILIMITADA

Todos los colores de 2K Wood Oil de Osmo pueden mezclarse entre sí: esto te ofrece una libertad de diseño casi ilimitada para cumplir los deseos de tus clientes y, por otra parte, ¡también ahorras un espacio valioso de almacenamiento!

#### > RESISTENCIA

Una alta resistencia y un sistema monocapa no son contradictorios entre sí. Con 2K Wood Oil Osmo, puedes conseguir superficies de alta calidad con una resistencia al desgaste asombrosa. Así consigues que tu cliente también se beneficie de las cualidades de Osmo también.



Video del producto



6100 Incoloro mate



6111 Blanco transparente



6112 Gris plata transparente



6114 Grafito transparente



6118 Gris claro transparente



6116 Cerezo transparente



6119 Natural transparente



6190 Negro transparente



6164 Tobacco transparente



6143 Cognac transparente



6141 Havana transparente



#### USO RECOMENDADO

2K Wood Oil es idóneo para todo tipo de suelos de madera y parquet (tarima maciza, multicapa, tablilla, escaleras, etc.), según la norma alemana DIN 18356. También idóneo para mobiliario. Especialmente adecuado para maderas frondosas y tropicales, aceitosas y resinosas. Idóneo para suelos de áreas públicas que requieran el uso de un producto sin disolventes.

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

2K Wood Oil de Osmo no está listo para usar. Justo antes de la aplicación añade el catalizador (% volumen de proporción de la mezcla, 100:12) mezcla ambos componentes removiendo meticulosamente. No añadas disolventes. El tiempo de apertura de la mezcla es de 3-4 horas. La superficie de la madera deberá estar limpia, seca y sin escarcha (contenido máximo de humedad 20%). Limpia los tratamientos microporosos antiguos cuidadosamente. La pinturas, barnices y lacas anteriores deben eliminarse completamente. Lleva siempre una mascarilla durante el lijado. Rellena las grietas pequeñas, los agujeros o las juntas de la madera (alternativamente con Pasta de Madera Osmo o Masilla Osmo 7350). Lija meticulosamente. Empieza con un grano grueso, hasta acabar con un grano P 120 a 150 para el suelo y P220-240 para mobiliario. Antes de aceitar la superficie, limpia totalmente el polvo con escoba o aspirador

#### SISTEMA DE APLICACIÓN

Puedes aplicar una fina capa de 2K Wood Oil con Espátula de Doble Hoja Osmo, y si quieres una posición más confortable puedes utilizar la Espátula Profesional Osmo. En suelos biselados, aplica una capa fina de 2K Wood Oil en secciones con el Rodillo de Microfibras Osmo, sin llenar las juntas. Deja aproximadamente 20-40 minutos para que penetre el aceite en la madera. Después, masajea el aceite en la superficie con una máquina monodisco y el pad blanco o marrón. (En caso de que lo apliques sobre mobiliario utiliza la HandXcenter con un pad blanco). Deja secar la superficie.

Nota: si la máquina monodisco deja marcas debido al exceso de producto, recomendamos dar la vuelta a pad o cambiarlo por uno limpio. Para evitar un posible aumento de presión en el recipiente, deje que las mezclas de aceite y endurecedor reaccionen completamente antes de cerrarlo (aprox. 12-16 h).