

osmo[®]

DIN GUIDE TILL NATURLIGA
YTBEHANDLINGAR
UTOMHUS.





HÅLLBART OCH STABILT TRÄ. Det tar ett träd 100 år att växa till en solid kvalitet. Under sina 100 år som företag har Osmo samlat erfarenhet genom att arbeta med trä. Korrekt hantering, bearbetning och långvarigt skydd har alltid varit högsta prioritet.

YTBEHANDLING SOM SKYDDAR. Endast ytbehandling som passar materialets behov kan bevara naturlig skönhet och hållbarhet hos trä på lång sikt. För över 40 år sedan utvecklade Osmo, som pionjär på området, sina mikroporösa naturolje- och vaxbaserade ytbehandlingsprodukter som uppfyller just de behoven.

TRÄ MÖTER YTBEHANDLING

SAMBANDET. Osmos passion för trä och ytbehandlingar kompletteras av framsteg på de egna forsknings- och utvecklingsavdelningarna. Än idag är Osmo det enda företag som både tillverkar och använder sina egenutvecklade/producerade ytbehandlingsprodukter, vid produktion av träprodukter

Trä och ytbehandlingsprodukter för trä, från samma företag - en kombination att lita på.



OSMO NATURLIGTVIS.
FÖR ERFARENHET BETYDER
KUNSKAP.

OLJOR OCH VAXER GER BESTÅENDE SKÖNHET

Trä är ett naturmaterial med cellstruktur liknande hudens. Det kan släppa ifrån sig och ta emot fukt, träet andas. Osmos ytbehandlingar är anpassade till träets karaktär, så att detta kan ske. Produkterna är baserade på naturliga oljor och vaxer. Oljorna tränger djupt ner i träet och skyddar inifrån. Vaxerna bildar en elastisk, mikroporös yta som skyddar mot yttre påverkan. Träet skyddas, blir tåligt men behåller sin naturliga skönhet.

NATURLIGT: HÄLSOSAMT

Bra för både människor och trä: Solros-, soja-, linfrö- och tistelolja, vaxer och pigment är basen för våra ytbehandlingsprodukter - alla livsmedelsklassade. Avaromatiserad alifatnafta gör produkterna enkla att applicera, inga så kallade "gröna lösningsmedel" ex. apelsinolja som kan orsaka allergier behöver användas. Konserveringsmedel tillsätts inte som regel.

DRYGT: EKONOMISKT

Osmos ytbehandlingar innehåller ovanligt hög halt av fina pigment och oljor vilket gör dem mycket dryga. De ger en vacker yta efter bara 1-2 appliceringar och ingen grundning krävs. Resultatet blir att 1 burk från Osmo räcker till nästan dubbelt så mycket, jämfört med produkter som kräver grundning. Osmos produkter spar både tid och pengar.

SNABBT: UNDERHÅLL UTAN SLIPNING

Glöm tidsödande och tung slipning. Osmos naturliga ytbehandlingar kan enkelt underhållas, utan att slipning krävs.

Osmos naturliga ytbehandlingar - du kommer att märka skillnaden

TRÄDGÅRDSSKÄRMAR



TRÄSKYDDSLASYR
(Page 11)



UV-SKYDDSOLJA
EXTRA
(Page 13)



UV-SKYDDSOLJA
PIGMENTERAD
(Page 15)



TRÄIMPREGNERING
WR AQUA
(Page 16)

TERRASSER / ALTANER



TERRASSOLJA
MED HALKSKYDD
(Page 9)



TRÄIMPREGNERING
WR AQUA
(Page 16)



STEN- OCH
TERRAKOTTAOLJA
(Page 19)

PANEL / TRÄDGÅRDSHUS



TRÄSKYDDSLASYR
(Page 11)



UV-SKYDDSOLJA
EXTRA
(Page 13)



UV-SKYDDSOLJA
PIGMENTERAD
(Page 15)



TRÄIMPREGNERING
WR AQUA
(Page 16)

UTEMÖBLER



Olja för
utemöbler
(Page 20)





TERRASSOLJA MED HALKSKYDD

Oljebaserad, ger en halkfri yta!

- > Applicering: 1 applicering (alltid på infärgad yta).
Vid renovering 1 applicering på torr, rengjord yta.
- > Förpackningar: 0.75 och 2.5 liter.
Även 25 liter som beställningsvara.
- > 1 liter räcker till ca 24 m² vid 1 applicering



Applicera med:



430 Ofärgad
sidenmatt

*Ofärgad ytbehandling skyddar inte träet mot solens UV-strålning (grånad).



**Filmbildande
skydd**

Ytbehandlingen skyddas
mot mögel, alger och
svampangrepp

VACKER GRÅ KULÖR MED
TRÄSKYDDSLASYR 905, 906
ELLER 907*.

TRÄSKYDDSLASYR

Hållbar infärgning och träskydd i samma produkt - innovativt och oljebaserat!

- > Transparent, sidenmatt
- > För alla typer av vertikalt trä som panel, dörrar, fönster, trädgårdsskärmar och staket, möbler mm.
- > Grund- och slutbehandling i samma produkt
- > Vattenavvisande, extremt väder- och UV-resistent. Ytbehandlingen skyddas mot mögel-, alg- och svampangrepp
- > Applicering: 2 appliceringar, vid renovering 1 applicering.
701 Ofärgad för spädning av kulörer eller ofärgad slutbehandling
- > Förpackningar: 0.005, 0.75 och 2.5 liter.
- > 1 liter räcker till ca 26 m² (hyvlat trä) eller ca. 12 m² (sågat trä) vid 1 applicering




Applicera med:



702 Lärk
på furu



708 Teak
på furu



712 Ebenholts
på furu



728 Ceder
på furu



900 Vit
på furu



903 Basaltgrå
på furu



701 Ofärgad* matt,
utan UV-skydd

VACKRA GRÅ
KULÖRER:



905 Patina
på furu



906 Pärigrå
på furu



907 Kvartsgrå
på furu

*Ofärgad slutbehandling för vertikala trätytor utomhus.



**UV-skydds
faktor**

Testad enligt EN 927-6

photo: Schwörer-Haus KG

UV-SKYDDSSOLJA **EXTRA**:
SKYDDAD MOT MÖGEL, ALGER
OCH SVAMPANGREPP

UV-SKYDD SOLJA EXTRA

Optimal skydd mot solen – det första ofärgade oljebaserade UV-skyddet för utomhusbruk!

- > Ofärgad, sidenmatt
- > För vertikalt uteträ: paneler, bjälklag, fönster, dörrar m.m.
- > Grundbehandling eller ofärgad slutbehandling av ytor grundbehandlade med Osmo Träskyddslasyr
- > UV-Skyddsolja Extra ger ytan UV-skyddsfaktor 12 jämfört med obehandlat trä.
- > Ytbehandlingen skyddas mot mögel-, alg- och svampangrepp
- > Applicering: 1 applicering (slutbehandling av infärgat trä), 2 appliceringar på obehandlat trä. Vid renovering endast 1 applicering – ingen slipning krävs!
- > Förpackningar: 0.75 och 2.5 liter.
Även 25 liter som beställningsvara.
- > 1 liter räcker till ca. 18 m² vid 1 applicering



Applicera med:



420 Ofärgad
sidenmatt



Obehandlat eller oljebehandlat trä utan UV-skydd.



Trä behandlat med UV-Skyddsolja Extra 420 Ofärgad.



UV-SKYDD MED PIGMENT:
SKYDD MOT MÖGEL, ALGER OCH
SVAMP

UV-SKYDD SOLJA PIGMENTERAD

Det bästa skyddet mot solen - transparent, svagt pigmenterat UV-skydd för utomhusbruk!

- > Transparent, lätt pigmenterad, sidenmatt
- > Grundbehandling för vertikalt trä utomhus som väggpanel, dörrar, fönster, trädgårdsskärmar, staket, möbler m.m.
- > UV-Skyddsolja Pigmenterad ger ytan UV-skyddsfaktor 12 jämfört med obehandlat trä.
- > Ytbehandlingen skyddas mot mögel-, alg- och svampangrepp
- > Applicering: 2 appliceringar på obehandlat trä. Vid renovering endas 1 applicering på rengjord torr yta – ingen slipning krävs!
- > Förpackningar: 0.75 och 2.5 liter.
Även 25 liter som beställningsvara.
- > 1 liter räcker till ca. 18 m² vid 1 applicering



Applicera med:



424 Gran



425 Ek



426 Lärk



427 Douglasfuru



428 Ceder



429 Natur



431 Zeder natur



432 Ljus Ek





TRÄIMPREGNERING WR AQUA

Träimpregnering som förebygger svampangrepp!

- > Ofärgad, för utomhusbruk
- > Produkten används för impregnering av trä som inte kommer i direkt kontakt med marken ex. fönster- och dörrfoder, dörrar, fönsterbågar, fönsterluckor, paneler, pergolor och utemöbler m.m.
- > Osmo Träimpregnering WR Aqua är extremt vattenavstötande. Skyddar träet mot röta, blånad och mögel, minskar träets svällning och krympning. Idealisk som grundbehandling innan slutbehandling med Osmos oljebaserade utomhusprodukter.
- > Applicering: 1 applicering, ska kompletteras med en slutbehandling.
- > Förpackningar: 0.75 och 2.5 liter.
Även 25 liter som beställningsvara.
- > 1 liter räcker till ca. 5-6 m² vid 1 applicering



Applicera med:



4008 Ofärgad

* Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning



FLÄCKSKYDD – ÄVEN FÖR
STEN OCH TERRAKOTTA

STEN- OCH TERRAKOTTAOLJA

Skydd för mikroporös sten, terrakotta och betong

- > Ofärgad, sidenmatt
- > Impregnering för markplattor, krukor m.m. av natursten och artificiell sten, betong och terrakotta utomhus.
- > Tränger ner i materialet och ger en yta som blir smuts- och vattenavvisande, tålig mot spill. Minskar kraftigt damm från golvbeläggningar och betongytor.
- > Applicering: 2 appliceringar på obehandlad yta, vid renovering endas 1 applicering på rengjord torr yta.
- > Förpackningar: 0.75 och 2.5 liter.
Även 25 liter som beställningsvara.
- > 1 liter räcker till ca. 32 m² vid 1 applicering. Åtgången varierar beroende på materialets absorptionsförmåga, vilket kan leda till avvikelser i åtgång.



Applicera med:



620 Ofärgad



OLJA FÖR UTEMÖBLER

Utemöbler av trä behöver tåla samma slitage och påfrestningar som altaner: väder, vind och trädgårdsfester. Skydda dem mot spill av mat och dryck, regn och annan fukt med en ofärgad oljebaserad ytbehandling.

Osmo Olja för utemöbler är baserad på naturliga oljor och spricker eller flagnar inte. Den passar Teak, Iroko, Bangkirai, Ek och andra hårda träslag, lyfter träets utseende, minskar svällning och krympning. Vid renovering krävs ingen slipning.

- > Ofärgad oljebaserad ytbehandling för trämobler utomhus
- > Slätar ut träytan, gör den vatten- och smutsavvisande
- > Enkel renovering, ingen slipning eller grundning krävs
- > 1 liter räcker till ca 24 m² vid 1 applicering



Olja för
utemöbler



RENGÖRING TRÄTERRASS

- > Högeffektiv rengöringskoncentrat för trätor utomhus
- > Lättanvänt, effektivt, dygt
- > Förpackningar: 1 och 5 liter
- > 1 liter räcker till 30-100 m², beroende på smutsighetsgrad



TIPS

Osmo terrass- och golvrengörare för intensivrengöring och borttagning av grånat trä på terrasser. Löser upp smuts och tar bort den med hjälp av borstar.





TRÄFÖRNYARE POWER-GEL

- > Specialrengöringsmedel i geléform
- > Fräschar upp och tar bort grånad från trä
- > Förpackningar: 0.5 och 2.5 liter
- > 1 liter räcker till ca. 10 m², beroende på grånadsgrad





RENGÖRING TRÄKOMPOSIT

- > Högeffektiv rengöringskoncentrat
- > För terrasser och andra ytor gjorda av kompositmaterial eller plast.
- > Ej lämplig för ytor med extra plastbeläggning
- > Förpackningar: 1 och 5 liter
- > 1 liter räcker till ca. 10-50 m² vid 1 applicering, beroende på smutsighetsgrad.





VERKTYG OCH TILLBEHÖR
FÖR BÄSTA RESULTAT



PENSELRENGÖRING

Rengör snabbt och enkelt verktyg som penslar, penselborstar, mikrofiberroller efter applicering med Osmos lösningsmedelsbaserade produkter.



PENSEL

Finns i bredder 25, 50, 60 och 100 mm, gjord av blandborst. För enkel applicering av Osmos produkter.



ROLLER- OCH PENSELSET

För enkel applicering av Osmos produkter. Innehåller 1st rollertråg, 3st insatser för rollertråg, 1st mikrofiberroller 100 mm, 1st stickbygel för roller 100 mm (passar Osmo Teleskopskaft) och 1st Osmo Pensel 60mm.



PENSELSET FÖR ALTANER

Ett komplett set för applicering av Osmos oljebaserade produkter utomhus. Innehåller 1 st Osmo Penselborste med handtag 150 mm, 1 st Osmo Pensel 25 mm, 1 st rollertråg och 3 st insatser för rollertråg.



PENSELBORSTE MED HANDTAG

Med ergonomiskt handtag och fäste för Osmo Teleskopskaft. För enkel och smidig applicering av Osmos oljebaserade produkter utomhus. Bredd 150 mm.



TELESKOPSKAFT

Skaft av högkvalitets aluminium, justerbart 120-200 cm. Med softtouch-grepp och snabbfäste, kan kombineras med de flesta Osmo verktyg.



ROTBORSTE MED HANDTAG

Med ergonomiskt handtag och fäste för Osmo Teleskopskaft. För enkel rengöring av släta eller profilerade trädäck. Bredd 150 mm.



SKURBLOCKSHÅLLARE MINI HAND

Hållare för handapplicering på mindre ytor. Används för Skurblock Mini vid applicering av Osmo pigmenterade produkter, eller för applicering av Osmo Hårdvaxolja och Top-Oil med Spardyna filt.



OSMO-SET FÖR HANDAPPLICERING

Ett komplett paket med det som behövs för applicering av Osmoprodukter, för hand på släta ytor, inom- och utomhus. Innehåll: 1st Skurblockshållare Mini hand, 2st Spardyna filt, 1st Rollertåg 220x200 mm, 3st Insatser för rollertråg 220x200 mm.



SKURBLOCKSHÅLLARE

Hållare med vridbart fäste, passar Osmo Teleskopskaft. Används för skurblock vid manuell applicering av Osmo ytbehandling eller rengöring på ställen som är svåra att komma åt.



EASY PADS

Luddfria trasor för applicering vid rengöring och underhåll av oljade/vaxade ytor. Även smidiga för att utjämna applicering av Osmo Dekorvax inomhus.



TERRASS- OCH GOLVRENGÖRARE

För intensivrengöring och borttagning av grånat trä på terrasser. Kan även användas för intensivrengöring av golv inomhus. Löser upp smuts och tar bort den med hjälp av borstar



YTBEHANDLING AV TEKNISKT MODIFIERAT VIRKE

Som alternativ till tropiska hårdträslag, kommer fler och fler så kallade tekniskt modifierade träslag in på marknaden. Genom modifieringen, förändras inte bara träets naturliga egenskaper utan även möjligheterna för ytbehandling.

Här presenterar vi de vanligaste typerna av tekniskt modifierat virke och möjligheterna att ytbehandla dem med Osmo produkter.

TRYCKIMPREGERAT VIRKE FURU (GRÖN/GRÅ)

Impregneringssalter gör möjligheten till ytbehandling direkt efter installation begränsad. Genom att vädra ur träet i ca. 6 månader går överskottssalt ur träet, som sedan kan absorbera den skyddande ytbehandlingen. Ytterligare impregnering är inte nödvändigt. Efter urvädring rekommenderar vi en behandling med Osmo Träförnyare Power-Gel för att ta bort det grånade träet, innan ytbehandling. På tryckimpregnerad furu kan alla typer av oljeprodukter användas.

THERMISKT MODIFIERAT VIRKE

Värmebehandling ger termiskt modifierat virke (TMT). Virket blir grått mycket snabbt varför vi rekommenderar ytbehandling redan 2 veckor efter installation. Ytterligare impregnering är inte nödvändigt. För termiskt modifierad vertikalt virke kan vilken som helst av utomhusprodukterna från Osmo användas. På grund av virkets goda absorptionsförmåga kan det kräva mer produkt.

ACCOYA® VIRKE

Acetylering av virke gör att det blir dimensionellt stabilare och håller längre. Ytterligare impregnering rekommenderas om ytbehandling ska göras med en svagt pigmenterad produkt, eftersom acetylerat virke (vanligtvis Pinus radiata) är mer mottaglig för blåmögel. Vertikalt virke kan ytbehandlas med vilken som helst av utomhusprodukterna från Osmo.

KEBONY® VIRKE

Impregnering med Furfurylalkohol gör träets celler tvärbundna och fuktabsorptionen kraftigt nedsatt. Trots det rekommenderas en ytbehandling, eftersom virket är mottagligt för svartmögel. Vertikalt Kebony® virke kan ytbehandlas direkt efter installation, med vilken som helst av utomhusprodukterna från Osmo.

DAUERHOLZ VIRKE

Virke impregnerat med paraffinvax. Om virket utsätts för extrema väderförhållanden (värme) finns det risk för att vaxet släpper vilket gör det mycket svårt att ytbehandla. Därför rekommenderar vi inte ytbehandling av Dauerholz med Osmo's produkter.

TRÄSLAG RIKA PÅ EXTRAKTÄMNEN

Att låta virke vädra ur ökar dess absorptionsförmåga, därför rekommenderas urvädning även för virke som inte är tekniskt modifierat. Det är extra viktigt för träslag rika på naturliga extraktämnen (även europeisk ek). För ytterligare information, se instruktion för resp. Osmo produkt.





IDÉER UTAN GRÄNSER. NCS OCH
RAL-KULÖRER PÅ BESTÄLLNING.



OAVSETT VILKEN YTBEHANDLING DU VÄLJER I LIVET – OSMO HAR RÄTT KULÖRER.

Alla kulörer i samma produktserie kan blandas med varandra. Föredrar du att ett proffs gör blandningen, kan vi göra det åt dig.

Osmo Träskyddslasyr som används utomhus kan beställas i nästan alla RAL- och NCS-kulörer – det kan Osmo Dekorvax för inomhusbruk också.

Specialkulörer blandas i våra laboratorier och kan beställas via din lokala återförsäljare, mot en extra avgift. Minsta beställning är bara 2,5 liter per kulör.

Kulörer som specialtillverkas blandas i ungefärliga kulörtoner. Effekt-, fluorescerande och metalliska kulörer är inte tillgängliga.

Fläckar kan göra att den behandlade ytan lyser igenom. Beroende på träslag, kan kulörens utseende skilja sig visuellt från bilder i en RAL /NCS kodsbook.

Original RAL 8028

täckande

transparent

**Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.com
info-export@osmo.com

Mer information finns hos din återförsäljare:

Welin & Co,
Stenhagsvägen 45-47,
SE-184 33 Åkersberga
Tel. +46 (0)8 544 10 440,
Fax +46 (0)8 544 10 459,
Teknisk support +46 (0)8 544 10 456
www.welinoco.com,
info@welinoco.com

