



LASURE NATURELLE À L'HUILE EFFET



1140 argenté
agate
transparente



1142 argenté
graphite
transparente



1143 argenté
onyx transparente



Description du produit :

Finition pour le bois décorative avec un effet métallique à base d'huiles naturelles pour les bois à l'extérieur. Étant microporeuse, elle laisse le bois respirer et réduit le gonflement et le retrait du bois. Hydrofuge et résistante aux intempéries. Ne craquèle pas, ne s'écaille pas, ne cloque pas. Rénovation sans ponçage. Une couche de fond n'est pas nécessaire. Applicable facilement et sans traces de pinceau. Ne sèche pas durant l'application. La finition contient des agents qui protègent la couche contre la moisissure et les champignons et s'est révélé au court des dernières décennies également efficace sous les climats extrêmes.

Domaine d'application :

La Lasure Naturelle à l'Huile Effet est adaptée à tous les bois en extérieur : portes, fenêtres et volets (éléments de construction à mesures fixes), carports, façades en bois, clôtures, pergolas, meubles et pavillons de jardin (sans mesures fixes).

Composition :

À base d'huiles végétales naturelles (huile de tournesol, soja, chardon et lin), pigments d'oxide de fer et organiques, dioxyde de titane (pigment blanc), pigments effet, siccatifs (agents séchants) et additifs, agents biocides : propiconazole. White-spirit désaromatisé (sans benzène). Valeur limite pour ce produit (cat A / e) : 400 g / l (2010). Ce produit contient au maximum 400 g / l COV. Documentation détaillée sur demande.

Propriétés physiques :

Poids spécifique : 0,97-1,0 g/cm³

Odeur : faible/légère, inodore après séchage

Point éclair : 55 °C selon DIN EN ISO 2719

Valeur pH : pas nécessaire

Durée de stockage :

5 ans et plus si entreposée dans le contenant initial bien fermé. Si le produit est devenu trop épais à cause du gel, l'entreposer 24h à température ambiante avant utilisation.

Préparation :

La surface doit être propre et sèche (humidité du bois max. 20 %) et exempte de gel. Prête à l'emploi. Ne pas diluer. Bien remuer. Si possible, appliquer sur toutes les faces du bois avant le montage. Bien nettoyer les anciennes finitions microporeuses. Éliminer les anciennes finitions filmogènes. Toujours porter un masque pendant le ponçage. Si une protection supplémentaire contre la moisissure, le bleuissement et les xylophages est souhaitée, préalablement appliquer l'Imprégnation pour le Bois WR - si possible sur toutes les faces du bois.

Le résultat est entre autres dépendant des caractéristiques du bois. Pour cette raison - en particulier en cas de support de type inconnu - procéder à une application test.

Application :

Appliquer finement avec un Pinceau Plat Osmo ou au Rouleau microfibre Osmo dans le sens de la veinure du bois et bien répartir de façon homogène. Laisser sécher à peu près 4-6 heures avec une bonne aération. Ensuite procéder à la seconde application. En cas de rénovation, une couche fine suffit en règle générale sur la surface soigneusement nettoyée.

Nettoyage des Outils :

Avec le Nettoyant/Diluant Osmo (sans aromate).



Séchage :

Env. 12 heures sous conditions climatiques normales (23 °C/50 % d'humidité relative) et une bonne ventilation. À températures basses et/ou taux d'humidité élevé, le temps de séchage se rallonge de manière significative.

Rendement :

Le rendement du produit pour une couche est de 26 m²/l. Il dépend énormément des caractéristiques de l'essence bois de la surface traitée. Toutes les données se réfèrent à une surface rabotée/poncée. Un autre type de surface peut mener à une différence de rendement.

Conseil :

La surface est, une fois sèche, légèrement brillante pour commencer et par la suite satinée. Les teintes transparentes claires offrent une protection UV légère et ne sont donc pas indiquées pour les surfaces fortement exposées au soleil. La teinte transparente est influencée par le ton naturel du bois et peut donc différer de la teinte de l'échantillon. Pour prolonger la durabilité, appliquer après séchage complet une couche de finition avec l'Huile Protectrice UV Extra 420 incolore. Certaines essences de bois ont tendance après soumission aux intempéries à se délayer naturellement de ses éléments hydrosolubles et substances naturelles teintées. La Lasure Naturelle à l'Huile Effet est fabriquée avec des biocides et pour cette raison à utiliser à l'extérieur. Les principes actifs utilisés ralentissent voire diminuent le risque d'attaques d'algues et de champignons. Pour une protection efficace, il faut appliquer deux couches. Conformément à l'état des avancées techniques une protection durable contre les attaques d'algues et de champignons ne peut être garantie.

Avis de sécurité :

Liquide et vapeurs inflammables. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur/des flammes nues. Ne pas fumer. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Contient propiconazole (ISO). Peut produire une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Nocif pour les orga-

nismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter le rejet dans l'environnement. Attention : laver les chiffons utilisés immédiatement après usage ou les conserver dans un récipient hermétiquement fermé (danger d'inflammation). La finition, après séchage, correspond au DIN 4102 B2 (normalement inflammable). Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



Attention

Recyclage :

Les restes de produit et leurs récipients totalement vides doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur (Code Déchet EU Nr. 08 01 11*). Recycler uniquement les récipients vides.

Teintes :

1140 argenté agate transparente
1142 argenté graphite transparente
1143 argenté onyx transparente

Conditionnement :

0,75 l ; 2,5 l ; 5,0 l ; 25 l

Ces informations reposent sur nos connaissances et notre expérience, ne constituent toutefois aucune garantie.

Version actualisée au 12/20