



CIRE DÉCO EXTRA LIQUIDE

Finition pour les bois durs riches en substances !



1101 incolore satinée



Description du produit :

La Cire Déco Extra Liquide d'Osmo est une finition pour bois transparente, satinée qui allie de manière exceptionnelle les avantages des huiles et cires naturelles en un produit. La Cire Déco Extra Liquide est résistante à la poussière, hydrofuge, résistante à l'usure et rend la surface agréable au toucher. À la différence des systèmes de finition classique, l'utilisation de substances végétales permet d'obtenir une teinte plus homogène tout comme un aspect harmonieux. Utilisation simple – sans couche de fond ni ponçage intermédiaire – économise du temps et de l'argent. Microporeuse, ne craquelle pas, ne s'écaille pas, ne cloque pas. Insensible aux taches de vin, bière, coca, café, thé, jus de fruits, lait et eau selon la norme DIN 68861-1C – pas de taches d'eau. La couche sèche est inoffensive pour l'homme, les animaux et les plantes (résistante à la sueur et à la salive selon la norme DIN 53160, appropriée pour jouets d'enfants selon EN 71.3).

Domaine d'application :

La Cire Déco Extra Liquide est indiquée pour la protection des bois d'intérieurs : lambris muraux et de plafonds, sols en bois, meubles et jouets pour enfants. Grâce à sa caractéristique hydrofuge, elle est également indiquée pour les pièces humides (cuisine, salle de bain, piscine etc...). La Cire Déco Extra Liquide est particulièrement adaptée au traitement incolore des bois riches en substance comme le méréanti, wengé, merbau, etc.

Composition :

À base d'huiles et de cires végétales naturelles (huile de tournesol, huile de soja, huile de chardon) et de cires, paraffine, siccatifs (agents séchants) et additifs

hydrofuges. White-spirit désaromatisé (sans benzène). Directive européenne sur les COV (2004/42/EC) : non concerné. Documentation détaillée sur demande.

Propriétés physiques :

Poids spécifique : 0,85-0,87 g/cm³
Viscosité : 39-43 s DIN EN ISO 2431/3mm, liquide
Odeur : faible/légère, inodore après séchage
Point éclair : > 60 °C selon DIN EN ISO 2719
Valeur pH : pas nécessaire

Durée de stockage :

5 ans et plus si entreposée dans le contenant initial bien fermé. Si le produit est devenu trop épais à cause du gel, l'entreposer 24h à température ambiante avant utilisation.

Préparation :

La surface du bois doit être propre, sèche et exempte de gel (max. 18 % d'humidité du bois). La Cire Déco Extra Liquide d'Osmo est prête à l'emploi, ne pas diluer. Bien mélanger. Nettoyer les anciennes finitions microporeuses. Retirer les anciennes couches de peintures et de laques. Toujours porter un masque à poussière lors du ponçage. Boucher les petites fissures, joints ou trous du bois (Pâte à bois Osmo). Poncer soigneusement la surface du bois, commencer avec un grain épais – ponçage final pour parquets P120-150, meubles P220-240. Nettoyer les surfaces avec un balai ou un aspirateur avant de les traiter. Appliquer si possible la finition sur tous les côtés avant montage. Le résultat est entre autres dépendant des caractéristiques du bois. Pour cette raison - en particulier en cas de support de type inconnu - procéder à une application test.



Application :

La Cire Déco Extra Liquide d'Osmo peut être appliquée au pinceau, au chiffon (dans le sens des veinures du bois), en bac ou au pistolet. 1. Appliquer la finition en couche très fine. Laisser sécher env. 30 minutes et retirer les excédents. Repasser une couche aux endroits non saturés. 2. Appliquer la deuxième couche très fine. Laisser sécher env. 30 minutes et retirer tous les excédents. Nombre de couches recommandées : 1 couche pour les meubles / 2 couches pour les sols en bois. En cas de rénovation, une seule couche est suffisante en règle générale sur la surface propre.

Nettoyage des Outils :

Avec le Nettoyant/Diluant Osmo (sans arôme).

Séchage :

Env. 12 heures sous conditions climatiques normales (23 °C/50 % d'humidité relative) et une bonne ventilation. À températures basses et/ou taux d'humidité élevé, le temps de séchage se rallonge de manière significative.

Rendement :

Le rendement du produit pour une couche est de 24 m²/1 l. Il dépend énormément des caractéristiques de l'essence du bois de la surface traitée. Toutes les données se réfèrent à une surface rabotée/poncée. Un autre type de surface peut mener à une différence de rendement.

Conseil :

Les huiles intensifient la teinte naturelle du bois (effet mouillé). Une application trop abondante et une aération insuffisante peuvent amener un ralentissement dans le processus de séchage. Attention : à l'intérieur des armoires et des tiroirs appliquer maximum une couche très fine à l'aide d'un chiffon.

Avis de sécurité :

Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Attention : laver les chiffons utilisés immédiatement après usage ou les conserver dans un récipient hermétiquement fermé (danger d'inflammation). La finition, après séchage, correspond au DIN 4102 B2 (normalement inflammable). Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Recyclage :

Les restes de produit et leurs récipients sont à éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur (Code Déchet EU Nr. 08 01 12). Recycler uniquement les récipients vides.

Teintes :

1101 incolore satinée

Conditionnement :

0,75 l ; 2,5 l ; 25 l

Ces informations reposent sur nos connaissances et notre expérience, ne constituent toutefois aucune garantie.

Version actualisée au 12/20