

Ficha de dados de segurança
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressão 15.01.2024 Número da versão 6.0 (substitui a versão 5.1)

Revisão: 15.01.2024

Nome comercial: Acelerador para Óleo de Coloração

(continuação da página 1)

**Componentes determinantes
para os perigos constantes
do rótulo:**

Hexamethylene diisocyanate, oligomers
diisocianato de hexametileno

Advertências de perigo

H226 Líquido e vapor inflamáveis.
H332 Nocivo por inalação.
H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.

**Recomendações de
prudência**

P210 Manter afastado do calor. - Não fumar.
P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P280 Usar luvas de proteção.
P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente com água.
P405 Armazenar em local fechado à chave.
P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local/regional/nacional/internacional.

2.3 Outros perigos

Devem ser respeitadas as medidas de precaução habitualmente necessárias para a manipulação de produtos químicos.
Use uma máscara de pó ao lixar em geral.

Resultados da avaliação PBT e mPmB

PBT: Não aplicável.
mPmB: Não aplicável.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.2 Misturas

Descrição: Mistura das seguintes substâncias com aditivos não perigosos.

Substâncias perigosas:		
CAS: 28182-81-2 NLP: 500-060-2 Reg.nr.: 01-2119488934-20	Hexamethylene diisocyanate, oligomers ----- ⚠ Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335	50–100%
CAS: 108-65-6 EINECS: 203-603-9 Número de índice: 607-195-00-7 Reg.nr.: 01-2119475791-29	acetato de 1-metil-2-metoxietilo ----- ⚠ Flam. Liq. 3, H226	10–25%
CAS: 822-06-0 EINECS: 212-485-8 Número de índice: 615-011-00-1 Reg.nr.: 01-2119457571-37	diisocianato de hexametileno ----- ⚠ Acute Tox. 3, H331; ⚠ Resp. Sens. 1, H334; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204 Limites de concentração específicos: Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,5 % Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,5 %	<0,1%

SVHC Não aplicável.

(continuação na página 3)

Ficha de dados de segurança
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressão 15.01.2024

Número da versão 6.0 (substitui a versão 5.1)

Revisão: 15.01.2024

Nome comercial: Acelerador para Óleo de Coloração

(continuação da página 2)

Avisos adicionais:

O texto das indicações de perigo aqui incluído poderá ser consultado no capítulo 16.
< 0,1% diisocianatos (REACH XVII 74)

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descrição das medidas de emergência

Indicações gerais:

O vestuário contaminado com substâncias perigosas deve ser imediatamente removido.

Os sintomas de envenenamento podem surgir apenas após várias horas, por isso é necessária vigilância médica pelo menos 48 horas após o acidente.

Em caso de inalação:

Assegurar uma boa entrada de oxigénio e, por razões de segurança, procurar auxílio médico.

Consultar o médico se a vítima apresentar sintomas.

Se a vítima estiver inconsciente, posicioná-la e transportá-la com estabilidade, deitada lateralmente.

Em caso de contacto com a pele:

Lavar imediatamente com água e sabão e enxaguar abundantemente.

Consultar o médico, se a irritação da pele persistir.

Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

Em caso de contacto com os olhos:

Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob água corrente, mantendo as pálpebras abertas. Em caso de persistência dos sintomas, consultar o médico.

Em caso de ingestão:

Enxaguar a boca.

Se os sintomas persistirem, consultar o médico.

NÃO provocar o vômito.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1 Meios de extinção

Meios adequados de extinção:

CO2, pó extintor ou jacto de água. Um incêndio de grandes dimensões deve ser combatido com jacto de água.

Coordenar no local medidas para extinção do fogo.

(continuação na página 4)

Ficha de dados de segurança
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressão 15.01.2024 Número da versão 6.0 (substitui a versão 5.1)

Revisão: 15.01.2024

Nome comercial: Acelerador para Óleo de Coloração

(continuação da página 3)

Meios de extinção que não devam ser utilizados por razões de segurança:

Água em jacto

5.2 Perigos especiais

decorrentes da substância ou mistura

Formação de gases tóxicos devido a aquecimento ou em caso de incêndio.
Monóxido de carbono (CO)
Nitrogénio oxidado (NOx)
Isocyanatdämpfe
(Vestígios)
Ácido cianídrico (HCN)
Não inspirar os gases de incêndios e de explosão.

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Equipamento especial de protecção:

Usar uma máscara de respiração independente do ar ambiente.
Usar vestuário de protecção integral.

Outras indicações

Refrigerar os recipientes em perigo, por meio de jacto de água.
Os resíduos do incêndio, assim como a água de extinção contaminada, devem ser eliminados residualmente de acordo com a legislação em vigor.

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental

6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Manter as fontes de ignição afastadas.
Prever a existência de ventilação suficiente.

Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência

Nenhuma ação deve ser tomada que envolva risco pessoal ou que não tenha sido adequadamente treinada.

Para o pessoal responsável pela resposta à emergência

Usar equipamento de protecção. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.

6.2 Precauções a nível ambiental:

Em caso de infiltrações nos leitos de água ou na canalização, comunicar aos serviços públicos competentes.
Evitar que penetre na canalização / águas superficiais / águas subterrâneas.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:

Cobrir os restos de produto com material úmido e aglutinante de líquidos (p.ex. serragem, aglutinante de produtos químicos à base de hidrato de silicato de cálcio, areia). Depois de uma hora, recolher para o recipiente de resíduos, sem fechar o recipiente (formação de CO2!). Manter úmido e depositar alguns dias num lugar seguro ao ar livre.
Eliminar residualmente as substâncias contaminadas como um resíduo segundo o Ponto 13.

(continuação na página 5)

Ficha de dados de segurança
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressão 15.01.2024

Número da versão 6.0 (substitui a versão 5.1)

Revisão: 15.01.2024

Nome comercial: Acelerador para Óleo de Coloração

(continuação da página 4)

Assegurar uma ventilação adequada.

Eliminar o material recolhido, de acordo com a legislação em vigor.

A área de fugas pode ser descontaminada com o seguinte descontaminante recomendado:

Descontaminante 1: 8-10% carbonato de sódio e 2% sabão líquido aquoso.

Descontaminante 2: Sabão líquido/amarelo (sabão de potássio com ~15% de tensoactivos aniónicos): 20ml; água :700ml; polietilenoglicol (PEG 400): 350ml

Descontaminante 3: 30% detergente líquido comercial (contendo monoetanolamina), 70% água.

6.4 Remissão para outras secções

Para informações sobre uma manipulação segura, ver o capítulo 7.

Para informações referentes ao equipamento de protecção individual, ver o capítulo 8.

Para informações referentes à eliminação residual, ver o capítulo 13.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Precauções para um manuseamento seguro

Proteger do calor e da radiação directa do sol.

Manter o recipiente hermeticamente fechado.

Utilizar apenas em zonas bem ventiladas.

Evitar a formação de aerossóis.

Assegurar uma boa ventilação / exaustão no local de trabalho.

Proporcionar arejamento suficiente e/ou sistema exaustor nos locais de trabalho. É necessário aspirar o ar durante a aplicação à pistola.

Controlar os valores-limite das concentrações no ar mencionados a Secção 8.

Nos lugares de trabalho em que se podem formar aerossóis e/ou vapores de isocianato em concentrações elevadas, há que evitar a ultrapassagem do valor limite de exposição mediante uma ventilação adequada. A direcção do fluxo de ar deve ser oposta às pessoas

Observar as medidas de protecção individual descritas a Secção 8. Observar as medidas de precaução exigidas para a manipulação de isocianatos. Evitar o contacto com a pele e com os olhos, assim como a inalação dos vapores.

Manter afastado de produtos alimentares. Antes dos intervalos e ao término do trabalho lavar as mãos e aplicar um creme protetor. Guardar as roupas de trabalho separadamente. Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado

Medidas gerais de protecção e higiene:

Depois do trabalho e antes do descanso, procurar fazer uma limpeza cuidadosa da pele.

Despir imediatamente a roupa contaminada e embebida.

Guardar o vestuário de protecção separadamente.

Evitar o contacto com os olhos e com a pele.

Não comer, beber, fumar ou espirrar durante o trabalho.

(continuação na página 6)

Ficha de dados de segurança
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressão 15.01.2024 Número da versão 6.0 (substitui a versão 5.1)

Revisão: 15.01.2024

Nome comercial: Acelerador para Óleo de Coloração

(continuação da página 5)

Precauções para prevenir incêndios e explosões:

Não guardar nos bolsos das calças panos de limpeza embebidos no produto.
Manter afastado de fontes de ignição - não fumar.
Proteger contra descargas electrostáticas.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Armazenagem:

Requisitos para espaços ou contentores para armazenagem:

Armazenar num local fresco.
Conservar apenas no recipiente original.

Avisos para armazenagem conjunta:

Não armazenar juntamente com álcalis.
Não armazenar juntamente com oxidantes e ácidos.

Outros avisos sobre as

condições de armazenagem:

Armazenar em recipientes bem fechados, em local fresco e seco.

7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

8.1 Parâmetros de controlo

Componentes cujo valor do limite de exposição no local de trabalho deve ser

monitorizado:

O produto não contém quantidades relevantes de substâncias cujo valor limite relacionado no local de trabalho tenha que ser monitorizado.

DNEL		
108-65-6 acetato de 1-metil-2-metoxietilo		
por via oral	DNEL Verbraucher (Langzeit - systemische Effekte)	36 mg/kg KGew. /Tag
por inalação	DNEL Arbeitnehmer (Langzeit - systemische Effekte)	275 mg/m ³
	DNEL Verbraucher (Lanzzeit - systemische Effekte)	33 mg/m ³

PNEC	
28182-81-2 Hexamethylene diisocyanate, oligomers	
Água do mar PNEC	0,0127 mg/l
Água doce PNEC	0,127 mg/l
Sedimento PNEC (água doce)	266.701 mg/kg
Sedimento PNEC (água do mar)	26.670 mg/kg /Trocke
Solo PNEC	53.183 mg/kg /Trocke
Estações de tratamento de esgoto PNEC	88 mg/l

(continuação na página 7)

Ficha de dados de segurança
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressão 15.01.2024 Número da versão 6.0 (substitui a versão 5.1)

Revisão: 15.01.2024

Nome comercial: Acelerador para Óleo de Coloração

(continuação da página 6)

108-65-6 acetato de 1-metil-2-metoxietilo	
Água do mar PNEC	0,064 mg/l
Água doce PNEC	0,635 mg/l
Sedimento PNEC (água doce)	3,29 mg/kg
Sedimento PNEC (água do mar)	0,329 mg/kg
Solo PNEC	0,29 mg/kg
Estações de tratamento de esgoto PNEC	100 mg/l

Componentes con valores-limite biológicos:

Valores limite de exposição adicionais para possíveis riscos durante o

processamento:

Derivado nenhum nível de exposição a efeitos adversos (DNEL)
Homopolímero de hexametileno-1,6-diisocianato
(Tipo de valor Via de exposição Efeito de saúde Valor Observações)
Trabalhador - Inalação - Longo prazo - Efeitos sistémicos: Nenhum perigo identificado
Trabalhador - Inalação - Aguda - Efeitos sistémicos: Nenhum perigo identificado
Trabalhador - Inalação - Aguda - Efeitos locais:
Trabalhador - Dermal - A longo prazo - efeitos sistémicos: Nenhum perigo identificado
Trabalhadores - Dermal - Agudos - Efeitos Sistémicos: Nenhum perigo identificado
Trabalhadores - A longo prazo Dermal - efeitos locais: Risco elevado (sem valor limite derivado) Ponto final mais crítico: Sensibilização (pele)
Trabalhadores - Dermal - Agudos - Efeitos locais: Risco elevado (sem valor limite derivado) Ponto final mais crítico: sensibilização (pele)
Trabalhadores - Contacto visual - Efeitos locais: Nenhum perigo identificado
Foram utilizadas como base as listas válidas à data da elaboração.

Indicações adicionais:

8.2 Controlo da exposição

Controlos técnicos

adequados

Não existem outras informações, ver ponto 7.

Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual

Medidas gerais de protecção

e higiene:

Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens.
Não comer, beber, fumar ou espirrar durante o trabalho.
Não guardar nos bolsos das calças panos de limpeza embebidos no produto.
Despir imediatamente a roupa contaminada e embebida.
Evitar o contacto com os olhos e com a pele.

Proteção respiratória

Em caso de hipersensibilidade das vias respiratórias e da pele (asma, bronquite crónica, afecções crónicas da pele), não é aconselhável trabalhar com o produto.

(continuação na página 8)

Ficha de dados de segurança
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressão 15.01.2024

Número da versão 6.0 (substitui a versão 5.1)

Revisão: 15.01.2024

Nome comercial: Acelerador para Óleo de Coloração

(continuação da página 7)

Proteção das mãos	<p>Protecção respiratória necessária em locais de trabalho com ventilação inadequada e durante o processamento da pulverização. As máscaras de ar fresco ou filtros combinados A2-P2 (EN529) são recomendados para trabalhos a curto prazo.</p> <p>Luvas de protecção</p> <p>O material das luvas tem de ser impermeável e resistente ao produto / à substância / preparação.</p> <p>Escolher o material das luvas tendo em consideração a durabilidade, a permeabilidade e a degradação.</p>
Material das luvas	<p>A escolha das luvas mais adequadas não depende apenas do material, mas também de outras características qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto de o produto ser composto por uma variedade de materiais leva a que não seja possível prever a duração dos mesmos e, conseqüentemente, das luvas, sendo assim necessário proceder a uma verificação antes da sua utilização.</p> <p>Materiais adequados para luvas de protecção; EN 374: Borracha butílica - IIR: espessura ≥0,5mm; tempo de ruptura ≥480min. Borracha de fluorocarbono - FKM: espessura ≥0,4mm; tempo de ruptura ≥480min. Luva multicamadas - PE/EVAL/PE ; Tempo de avanço ≥480min. Recomendação: Elimine as luvas contaminadas.</p>
Tempo de penetração no material das luvas	<p>Für das Gemisch muss die Durchbruchzeit mindestens 480 Minuten (Permeation gemäß EN 374 Teil 3: Level 6) betragen. Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeitá-la.</p>
Não são recomendáveis luvas dos seguintes materiais:	<p>Borracha nitrílica (NBR)</p>
Protecção ocular/facial	<p>Óculos de protecção totalmente fechados</p>
Protecção da pele:	<p>Vestuário de protecção no trabalho</p> <p>Usar vestuário de protecção adequado quando trabalhar.</p>
Outra	<p>Em caso de hipersensibilidade da pele, não se recomenda o manuseamento do produto.</p>

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Informações gerais

Estado físico	Líquido
Cor:	Incolor
Odor:	Suave
Limiar olfactivo:	Não determinado.

(continuação na página 9)

Ficha de dados de segurança
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressão 15.01.2024 Número da versão 6.0 (substitui a versão 5.1)

Revisão: 15.01.2024

Nome comercial: Acelerador para Óleo de Coloração

(continuação da página 8)

Ponto de fusão/ponto de congelação:	Não determinado.
Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição	146 °C
Inflamabilidade	Não aplicável.
Limite superior e inferior de explosividade	
Inferior:	1,5 Vol %
Superior:	10,8 Vol %
Ponto de inflamação:	>45 °C (DIN EN ISO 2719)
Temperatura de autoignição:	315 °C
Temperatura de decomposição:	Não determinado.
pH	A mistura é não solúvel (em água). Não aplicável.
Viscosidade:	
Viscosidade cinemática	Não determinado.
Dinâmico:	Não determinado.
Solubilidade	
água:	Pouco misturável.
Coefficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico)	Não determinado.
Pressão de vapor em 20 °C:	3,4 hPa
Densidade e/ou densidade relativa	
Densidade em 20 °C:	1,110 - 1,130 g/cm ³ (DIN 51757)
Densidade relativa	Não determinado.

9.2 Outras informações	
Aspeto:	
Forma:	Líquido
Informações importantes para a protecção da saúde e do meio ambiente, bem como para efeitos de segurança	
Temperatura de ignição:	O produto não é auto-inflamável.
Propriedades explosivas:	O produto não é explosivo. Contudo, é possível a formação de misturas explosivas ar/vapor.
Percentagem de solvente:	
VOC (UE)	~150 g/l
Mudança do estado:	
Taxa de evaporação:	Não determinado.

Informações relativas às classes de perigo físico	
Explosivos	não aplicável
Gases inflamáveis	não aplicável
Aerossóis	não aplicável
Gases comburentes	não aplicável
Gases sob pressão	não aplicável

(continuação na página 10)

Ficha de dados de segurança
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressão 15.01.2024 Número da versão 6.0 (substitui a versão 5.1)

Revisão: 15.01.2024

Nome comercial: Acelerador para Óleo de Coloração

(continuação da página 9)

Líquidos inflamáveis	Líquido e vapor inflamáveis.
Matérias sólidas inflamáveis	não aplicável
Substâncias e misturas autorreativas	não aplicável
Líquidos pirofóricos	não aplicável
Sólidos pirofóricos	não aplicável
Substâncias e misturas suscetíveis de autoaquecimento	não aplicável
Substâncias e misturas que emitem gases inflamáveis em contacto com a água	não aplicável
Líquidos comburentes	não aplicável
Sólidos comburentes	não aplicável
Peróxidos orgânicos	não aplicável
Corrosivos para os metais	não aplicável
Explosivos dessensibilizados	não aplicável

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

- 10.1 Reatividade** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- 10.2 Estabilidade química**
- Decomposição térmica / condições a evitar:** Não existe decomposição se usado de acordo com as especificações.
- 10.3 Possibilidade de reações perigosas** Reações com álcoois.
Reações com aminas.
com desenvolvimento gradual de CO2 na água, em recipientes fechados; perigo de rebentamento.
- 10.4 Condições a evitar** Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar.
- 10.5 Materiais incompatíveis:** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- 10.6 Produtos de decomposição perigosos:** Não se verificam produtos de decomposição perigosos no caso de armazenagem e manipulação adequadas.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008
Toxicidade aguda Nocivo por inalação.

Valores LD/LC50 relevantes para a classificação:

ATE (Estimativa da toxicidade aguda)

por inalação	LC50 / 4h	>13 mg/l
--------------	-----------	----------

(continuação na página 11)

Ficha de dados de segurança
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressão 15.01.2024 Número da versão 6.0 (substitui a versão 5.1)

Revisão: 15.01.2024

Nome comercial: Acelerador para Óleo de Coloração

(continuação da página 10)

28182-81-2 Hexamethylene diisocyanate, oligomers		
por via oral	LD50	>2.500 mg/kg (rat) (OECD 423)
por via dérmica	LD50	>2.000 mg/kg (rat) (Acute Dermal Toxicity)
por inalação	LC50 / 4h	11 mg/l (ATE)
108-65-6 acetato de 1-metil-2-metoxietilo		
por via oral	LD50	8.532 mg/kg (rat)
por via dérmica	LD50	>5.000 mg/kg (rabbit)
por inalação	LC50 / 4h	35,7 mg/l (rat)
822-06-0 diisocianato de hexametileno		
por via oral	LD50	738 mg/kg (rat)
por via dérmica	LD50	593 mg/kg (rat)
por inalação	LC50 / 4h	3 mg/l (ATE)
Corrosão/irritação cutânea		
28182-81-2 Hexamethylene diisocyanate, oligomers		
por via dérmica	Irritação da pele	(rabbit) (OECD- Prüfrichtlinie 404)
Lesões oculares graves/irritação ocular		
28182-81-2 Hexamethylene diisocyanate, oligomers		
Irritação ocular	(rabbit)	
Sensibilização respiratória ou cutânea		
28182-81-2 Hexamethylene diisocyanate, oligomers		
por inalação	Sensibilisierung	(mouse) (Lokaler Lymphknoten-Test (LLNA))

Mutagenicidade em células

germinativas

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Carcinogenicidade

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade reprodutiva

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) –

exposição única

Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) –

exposição repetida

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Perigo de aspiração

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

(continuação na página 12)

Ficha de dados de segurança
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressão 15.01.2024 Número da versão 6.0 (substitui a versão 5.1)

Revisão: 15.01.2024

Nome comercial: Acelerador para Óleo de Coloração

(continuação da página 11)

Toxicidade subaguda até toxicidade crónica:	
28182-81-2 Hexamethylene diisocyanate, oligomers	
NOAEL	3,3 mg/Tag /inhalativ (rat)

Experiências no homem: Características/efeitos especiais: Em caso de exposição excessiva - sobretudo na aplicação à pistola, sem medidas de protecção, de tintas e vernizes que contêm isocianato, é possível a irritação dos olhos, do nariz, da faringe e das vias respiratórias, consoante a concentração do produto. Pode causar hipersensibilidade e o aparecimento retardado de transtornos (asma, dificuldades de respiração, tosse). Pessoas hipersensíveis podem sofrer desses efeitos mesmo com baixas concentrações de isocianato, inclusive concentrações abaixo do limite de exposição ocupacional. No caso de contato prolongado com a pele, são possíveis efeitos de irritação e queimaduras.

Avisos adicionais de toxicologia: O produto apresenta os seguintes perigos com base no método de cálculo utilizado na Directiva comunitária de classificação de preparações, nos termos da última versão em vigor.

Sensibilização Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

11.2 Informações sobre outros perigos Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino	
Nenhum dos componentes se encontra listado.	

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1 Toxicidade

Toxicidade aquática:	
28182-81-2 Hexamethylene diisocyanate, oligomers	
EC50 / 48h	>100 mg/l (Daphnia magna) (OECD- Prüfrichtlinie 202)
IC50 / 72h	>1.000 mg/l (algae) (DIN 38412)
LC50 / 96h	>100 mg/l (Brachydanio rerio) (OECD- Prüfrichtlinie 203)
Biolog. Abbaubarkeit	28 % (OECD Guideline for Testing of Chemicals, No.301 D)
Biokonz.-Faktor	3,2 /(berechnet)
108-65-6 acetato de 1-metil-2-metoxietilo	
LC50 / 96h	134 mg/l (fish) (Fish Acute Toxicity Test)

12.2 Persistência e degradabilidade Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

12.3 Potencial de bioacumulação	
28182-81-2 Hexamethylene diisocyanate, oligomers	
log POW	~8,38 (Wert berechnet)

(continuação na página 13)

Ficha de dados de segurança
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressão 15.01.2024 Número da versão 6.0 (substitui a versão 5.1)

Revisão: 15.01.2024

Nome comercial: Acelerador para Óleo de Coloração

(continuação da página 12)

Fator de bioconcentração (BCF)

Bioacumulação:
Homopolímero de hexametileno-1,6-diisocianato
Factor de bioconcentração (BCF): 3,2
Método: (calculado)
A acumulação em organismos aquáticos não é esperada.

Factor de bioconcentração (BCF): 367,7
Método: (calculado)
Não é de esperar uma acumulação em organismos aquáticos.
Investigação sobre o hidrolisado.

12.4 Mobilidade no solo

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

PBT:

Não aplicável.

mPmB:

Não aplicável.

12.6 Propriedades

desreguladoras do sistema endócrino

O produto não contém substâncias com propriedades desreguladoras endócrinas.

12.7 Outros efeitos adversos

O isocianato reage com água na interface para formar dióxido de carbono e um produto sólido, de alta fusão e de reacção insolúvel (poliureia). Esta reacção é fortemente promovida por substâncias interactivas (por exemplo, sabões líquidos) ou solventes solúveis em água. De acordo com a experiência até à data, a poliureia é inerte e não degradável.

Comportamento em instalações de tratamento de águas residuais:

28182-81-2 Hexamethylene diisocyanate, oligomers

EC0 / 3h >100 mg/l (Daphnia magna)

EC50 3.828 mg/l (activated sludge microorganisms) (OECD Guideline for Testing of Chemicals, No.209)

108-65-6 acetato de 1-metil-2-metoxietilo

EC50 >1.000 mg/l (algae)

>1.000 mg/l (activated sludge microorganisms)

>100 mg/l (Daphnia magna)

>100 mg/l (fish)

Outras indicações ecológicas:

Indicações gerais:

Classe de perigo para a água 1 (D) (auto-classificação): pouco perigoso para a água

(continuação na página 14)

Ficha de dados de segurança
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressão 15.01.2024 Número da versão 6.0 (substitui a versão 5.1)

Revisão: 15.01.2024

Nome comercial: Acelerador para Óleo de Coloração

(continuação da página 14)

14.6 Precauções especiais para o utilizador	Atenção: Líquidos inflamáveis
Número de identificação de perigo (Nº Kemler):	30
Nº EMS:	F-E, <u>S</u> -E
Stowage Category	A
14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI	Não aplicável.
Transporte/outras informações:	
ADR	
Quantidades Limitadas (LQ)	5L
Quantidades exceptuadas (EQ)	Código: E1 Quantidade líquida máxima por embalagem interior: 30 ml Quantidade líquida máxima por embalagem exterior: 1000 ml
Categoria de transporte	3
Código de restrição em túneis	D/E
IMDG	
Limited quantities (LQ)	5L
Excepted quantities (EQ)	Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
UN "Model Regulation":	UN 1263 MATÉRIAS APARENTADAS ÀS TINTAS, 3, III

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Diretiva 2012/18/UE

Substâncias perigosas

designadas - ANEXO I

Nenhum dos componentes se encontra listado.

Categoria "Seveso"

P5c LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS

Quantidades-limiar (em

toneladas), para a aplicação

de requisitos de nível inferior 5,000 t

Quantidades-limiar (em

toneladas), para a aplicação

de requisitos de nível

superior

50,000 t

(continuação na página 16)

Ficha de dados de segurança
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31º

data da impressão 15.01.2024 Número da versão 6.0 (substitui a versão 5.1)

Revisão: 15.01.2024

Nome comercial: Acelerador para Óleo de Coloração

(continuação da página 15)

Regulamento (CE) n.º**1907/2006 ANEXO XVII**

Condições de limitação: 3

Directiva 2011/65/UE relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos - Anexo II

Nenhum dos componentes se encontra listado.

REGULAMENTO (UE) 2019/1148

Anexo I - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS OBJETO DE RESTRIÇÕES (Valor-limite máximo para efeitos de licenciamento nos termos do artigo 5.o, n.o 3)

Nenhum dos componentes se encontra listado.

Anexo II - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS PASSÍVEIS DE PARTICIPAÇÃO

Nenhum dos componentes se encontra listado.

Regulamento (CE) n.º 273/2004 relativo aos precursores de drogas

Nenhum dos componentes se encontra listado.

Regulamento (CE) n.º 111/2005 que estabelece regras de controlo do comércio de precursores de drogas entre a Comunidade e países terceiros

Nenhum dos componentes se encontra listado.

15.2 Avaliação da segurança**química:**

Não foi realizada nenhuma Avaliação de Segurança Química.

SECÇÃO 16: Outras informações

As informações fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora não representem uma garantia das propriedades do produto e não fundamentam uma relação contratual.

Frases relevantes

H226	Líquido e vapor inflamáveis.
H315	Provoca irritação cutânea.
H317	Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H331	Tóxico por inalação.
H332	Nocivo por inalação.
H334	Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.
H335	Pode provocar irritação das vias respiratórias.
EUH204	Contém isocianatos. Pode provocar uma reacção alérgica.

Departamento que elaborou a ficha de segurança:

Departamento da segurança do produto

Contacto

Hr. Dr. Starp

Número da versão anterior:

5.1

Abreviaturas e acrónimos:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
 (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 IATA: International Air Transport Association
 GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

(continuação na página 17)

Ficha de dados de segurança
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressão 15.01.2024 Número da versão 6.0 (substitui a versão 5.1)

Revisão: 15.01.2024

Nome comercial: Acelerador para Óleo de Coloração

(continuação da página 16)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Valores e critérios de estimativa de toxicidade aguda)
Flam. Liq. 3: Líquidos inflamáveis – Categoria 3
Acute Tox. 3: Toxicidade aguda – Categoria 3
Acute Tox. 4: Toxicidade aguda – Categoria 4
Skin Irrit. 2: Corrosão/irritação cutânea – Categoria 2
Eye Irrit. 2: Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 2
Resp. Sens. 1: Sensibilização respiratória – Categoria 1
Skin Sens. 1: Sensibilização cutânea – Categoria 1
STOT SE 3: Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição única) – Categoria 3

*** Dados alterados em
comparação à versão anterior**