

## ENDURECEDOR PARA ACEITE-CERA EXPRESS

Catalizador especial para el curado de Aceite-Cera Express - ¡reduce los tiempos de secado!



6632  
Incoloro



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Catalizador especial de poliisocianato incoloro, aditivo para reducir el tiempo de secado del Aceite-Cera Express.

### USO RECOMENDADO

Osmo Endurecedor para Aceite-Cera Express actúa como un aditivo acelerador de secado de Osmo Aceite-Cera Express.

### INGREDIENTES

Poliisocianato alifático, metoxi-propil acetato. Disponible una declaración detallada de ingredientes bajo solicitud.

### DATOS TÉCNICOS

Densidad: 1.15 g/cm<sup>3</sup>  
Viscosidad: 36s (4 mm, DIN 53211)  
Olor: suave/ligero; inodoro una vez seco  
Punto de inflamabilidad: >45°C según DIN 53213

### ALMACENAMIENTO

Hasta 1 año y más si la lata se almacena en lugar seco y herméticamente cerrada. Una vez mezclado, el producto sobrante no puede almacenarse ni reutilizarse.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El uso del endurecedor con Aceite-Cera Express no influye en la preparación de la superficie. Esta afirmación es válida sin restricciones. Para la preparación de la superficie siga las instrucciones del Osmo Aceite-Cera Express. El acabado superficial depende de varios factores, incluyendo las características naturales de cada madera. Por lo tanto, debe realizar una prueba previa, especialmente sobre superficies que no le sean familiares.

### SISTEMA DE APLICACIÓN

Verter el Endurecedor Osmo para Aceite-Cera Express completamente en una lata de 2,5L del Aceite-Cera Express y remover hasta que ambos componentes estén bien mezclados. Para las operaciones posteriores seguir las instrucciones del Aceite-Cera Express.

Nota: El tiempo de apertura de la mezcla se reduce a 90 minutos al añadir el catalizador. No debe mezclar más producto del que pueda aplicar con certeza en 60 minutos. ¡Si no va a utilizar toda la lata de Aceite-Cera Express haga la mezcla en un contenedor distinto!

### LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Con Limpiador de Brochas y Disolvente Osmo (sin benceno).

### TIEMPO DE SECADO

1-2 horas aproximadamente (en condiciones climáticas normales: 23°C y 50% humedad relativa). Temperaturas inferiores y/o mayor humedad ambiental pueden incrementar el tiempo de secado.

### RENDIMIENTO

El rendimiento del Aceite-Cera Express Osmo no varía al añadir endurecedor.

### NOTA

El tiempo de apertura de la mezcla se reduce a 90 minutos al añadir el endurecedor. No debe mezclar más producto del que pueda aplicar con certeza en 60 minutos.

### ATENCIÓN:

Líquidos y vapores inflamables. Nocivo en caso de inhalación. Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede irritar las vías respiratorias.



## CONSEJOS DE PRUDENCIA

Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. No respirar los vapores. Llevar guantes de protección. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Lavar con abundante agua y jabón. **EN CASO DE INHALACIÓN:** Si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local.

Contiene: Homopolímero de 1.6-Hexametilen Diisocianato

## DESECHADO

Deseche el producto sobrante y los envases totalmente vacíos según la normativa local (CER 08 05 01). Sólo puede reciclarse las latas totalmente vacías.

## TONO DE COLOR

6632 Incoloro

## TAMAÑO

0.15L

La información arriba mencionada está redactada desde nuestro mejor conocimiento, pero sin compromiso ninguno.

Versión 07/17

Atención

