

## Säkerhetsdatablad

### enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 28.02.2022

Versionsnummer 16.4 (ersätter versionen 16.1)

Omarbetad: 28.02.2022

#### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

##### 1.1 Produktbeteckning

**Handelsnamn:****Täckande färg för trä**

##### 1.2 Relevanta identifierade

**användningar av ämnet eller****blandningen och****användningar som det avråds****från**

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

**Ämnets användning /****tillredningen**

Färg

Strykningsmedel

##### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

**Tillverkare/leverantör:**

Osmo Holz und Color GmbH &amp; Co. KG

Affhüppen Esch 12

D-48231 Warendorf

**Område där upplysningar kan****inhämtas:**

Produktsäkerhets Avdelning

Tel.: +49 (0) 251 / 692 - 188

Fax: +49 (0) 251 / 692 - 462

e-mail: helmut.starp@osmo.de

##### 1.4 Telefonnummer för

**nödsituationer:**

112 - begär Giftinformation

#### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

##### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

**Klassificering enligt****förordning (EG) nr 1272/2008**

Produkten är inte klassificerad enligt CLP-förordningen.

**Ytterligare uppgifter:**

De angivna riskfrasernas ordalydelse framgår av avsnitt 16.

##### 2.2 Märkningsuppgifter

**Faropiktogram**

Utgår

**Signalord**

Utgår

**Faroangivelser**

Utgår

**Skyddsangivelser**

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.

P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

**Ytterligare uppgifter:**

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

##### 2.3 Andra faror

OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lagg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten, omgående efter avslutad användning.

Använd alltid skyddsmask vid slipning.

(Fortsättning på sida 2)

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 28.02.2022

Versionsnummer 16.4 (ersätter versionen 16.1)

Omarbetad: 28.02.2022

## Handelsnamn: Täckande färg för trä

(Fortsättning från sida 1)

Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier bör iakttas.

### Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT: Ej användbar.

vPvB: Ej användbar.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2 Blandningar

**Beskrivning:** Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser.

| Farliga ingredienser:                             |                                                              |        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|
| EG-nummer: 918-481-9<br>Reg.nr.: 01-2119457273-39 | Alifatiska kolväten, C10-C13<br>Asp. Tox. 1, H304, EUH066    | 10-25% |
| CAS: 13463-67-7<br>EINECS: 236-675-5              | titandioxid - i form av pulver: aerodynamisk diameter >10 µm | 25-40% |

SVHC

Ej användbar.

### Ytterligare hänvisningar:

Anmärkning 10: Klassificeringen som cancerframkallande vid inandning är endast tillämplig på blandningar i form av pulver som innehåller minst 1 % titandioxidpartiklar, som är i form av eller inkorporerade i partiklar med en aerodynamisk diameter på ≤ 10 µm.  
De angivna riskfrasernas ordalydelse framgår av avsnitt 16.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

**Allmänna hänvisningar:** Se till att berörda personer får frisk luft.

**Vid inandning:** Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare.

Vid medvetlöshet lägg och transportera patient stabilt i stabilt sidoläge.

**Vid kontakt med huden:** Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant.

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

**Vid kontakt med ögonen:** Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten. Om besvär kvarstår, kontakta läkare.

**Vid förtäring:** Vid förtäring kontakta genast läkare och visa förpackning eller etikett.  
Framkalla INTE kräkning.

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Yrsel

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Vid förtäring resp. kräkning risk för intrång i lungor.

(Fortsättning på sida 3)

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 28.02.2022

Versionsnummer 16.4 (ersätter versionen 16.1)

Omarbetad: 28.02.2022

**Handelsnamn: Täckande färg för trä**

(Fortsättning från sida 2)

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1 Släckmedel

**Lämpliga släckningsmedel:** CO<sub>2</sub>, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle eller alkoholbeständigt skum.

**Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl:** Vatten med full stråle

#### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid uppvärmning eller brand - möjlig bildning av giftiga gaser.  
Kolmonoxid (CO)  
koldioxid (CO<sub>2</sub>)

#### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

**Speciell skyddsutrustning:** Använd andningsskyddsutrustning.  
Undvik att inandas explosions- och brandgaser.  
Använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.  
Vanliga åtgärder för kemiska bränder.

**Ytterligare uppgifter** Brandrester och förorenat släckningsvatten skall omhändertas enligt myndigheternas föreskrifter.  
Kyl ner utsatta behållare med spridd vattenstråle.

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Se till att ventilationen är tillräcklig.  
Håll åtslid från antändningskällor.  
Använd personlig skyddsdräkt.

#### För annan personal än räddningspersonal

Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas.

#### För räddningspersonal

Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd.

#### 6.2 Miljöskyddsåtgärder:

När produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnät, skall vederbörande myndigheter underrättas.  
Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.

#### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:

Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel).  
Omhänderta det uppsugna materialet på ett föreskrivet sätt.  
Omhänderta förorenat material som avfall enligt avsnitt 13.  
Se till att ventilationen är tillräcklig.

(Fortsättning på sida 4)

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 28.02.2022

Versionsnummer 16.4 (ersätter versionen 16.1)

Omarbetad: 28.02.2022

**Handelsnamn: Täckande färg för trä**

(Fortsättning från sida 3)

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Information beträffande säker hantering se avsnitt 7.  
 Information beträffande personlig skyddsutrustning se avsnitt 8.  
 Information beträffande avfallshantering se avsnitt 13.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Får endast användas i välventilerade utrymmen.  
 Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.  
 Öppna behållaren försiktigt och hantera den varsamt.  
 Undvik bildning av aerosol.

### Allmänna skydds- och hygienåtgärder:

Tvätta händerna före raster och efter arbetet.  
 Undvik inandning av gaser/ångor/aerosoler.  
 Ät, drick, rök och snusa ej vid hanteringen.  
 Förvara inga produktindränkta putstrasor i byxfickorna.

### Hänvisningar beträffande

**brand- och explosionsskydd:** Håll andningsskyddsutrustning i beredskap.

### Hantering:

Även en liten klunk kan orsaka livshotande lungskador. Trasor fyllda med denna vätska måste förvaras utom räckhåll för barn.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

#### Lagring:

#### Krav på lagerutrymmen och behållare:

Förvaras endast i originalemballage.

#### Hänvisningar beträffande sammanlagring:

Erfordras ej.

#### Ytterligare uppgifter till

#### lagringsvillkoren:

Behållaren förvaras i utrymme med god ventilation.  
 Förvara behållaren tätt tillsluten.  
 Förvaras svalt och torrt i väl tillslutet emballage.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:

#### Alifatiska kolväten, C10-C13

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| TWA (EU) | Korttidsvärde: 1200 mg/m <sup>3</sup> |
|          | CEFIC-HSPA                            |

#### Ytterligare hänvisningar:

De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

(Fortsättning på sida 5)

## Säkerhetsdatablad

### enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 28.02.2022

Versionsnummer 16.4 (ersätter versionen 16.1)

Omarbetad: 28.02.2022

#### Handelsnamn: Täckande färg för trä

(Fortsättning från sida 4)

#### 8.2 Begränsning av exponeringen

##### Lämpliga tekniska

##### kontrollåtgärder

Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.

##### Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

##### Allmänna skydds- och

##### hygienåtgärder:

Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.

Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.

Undvik kontakt med ögonen och huden.

Undvik inandning av gaser/ångor/aerosoler.

Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas.

Ät, drick, rök och snusa ej vid hanteringen.

Förvara inga produktindränkta putstraror i byxfickorna.

Information beträffande säker hantering se avsnitt 7.

##### Andningsskydd:

Erfordras ej vid god rumsventilation.

Andningsskydd endast vid aerosolbildning eller bildning av dimma.

Vid kortvarig eller ringa belastning - använd andningsfilterutrustning; vid intensiv resp. längre exponering - använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.

Använd halvmask med standardgångar EN 148-1 (med filter som skruvas på) och kombinationsfilter A1 - P2 enligt SS-EN 14387:2004

Använd andningsapparat som är kopplad till tryckluft, alternativt, till luftrenare, vilka följer erkänd standard, om det krävs av riskbedömningen.

##### Handskydd:

Skyddshandskar

Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning.

Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.

##### Handskmaterial

Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från en tillverkare till nästa. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets beständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen.

##### Handskmaterialets

##### penetreringstid

Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.

##### För permanent kontakt

##### lämpar sig handskar av

##### följande material:

Nitrilkautschuk

Rekommenderad materialtjocklek:  $\geq 0,4$  mm

Handskarnas genombrottstid måste vara minst 480 minuter (genomträngning enligt EN 374 Del III: Nivå 6).

##### Som sprutskydd lämpar sig

##### handskar av följande

##### material:

Nitrilkautschuk

##### Ögonskydd/ansiktsskydd

Vid risk för stänk:

Använd skyddsglasögon med stängd båge och sidoskydd, enligt EN 166:2001.

Tättslutande skyddsglasögon

(Fortsättning på sida 6)

## Säkerhetsdatablad

### enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 28.02.2022    Versionsnummer 16.4 (ersätter versionen 16.1)

Omarbetad: 28.02.2022

**Handelsnamn:** Täckande färg för trä**Kroppsskydd:**

Arbetskyddsdräkt EN 13034 Typ 6

(Fortsättning från sida 5)

**AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper****9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper****Allmänna uppgifter****Fysikaliskt tillstånd**

Flytande

**Färg:**

Vit

**Lukt:**

Mild

**Lukttröskel:**

Ej bestämd.

**Smältpunkt/frys punkt:**

Ej bestämd.

**Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall**

&gt; 180 °C

**Brandfarlighet**

inte tillämplig

**Nedre och övre explosionsgräns****Nedre:**

0,6 Vol %

**Övre:**

7,0 Vol %

**Flampunkt:**

≥ 65 °C (DIN EN ISO 2719)

**Självantändningstemperatur:**

Produkten är ej självantändande.

**Sönderdelningstemperatur**

Ej bestämd.

**pH-värde:**

Blandningen är icke-polär/aprotisk.

**Viskositet:****Kinematisk viskositet vid 20 °C**

&gt;100 s (DIN EN ISO 2431/4mm)

**Dynamisk:**

Ej bestämd.

**Löslighet****Vatten:**

Ej resp. föga blandbar.

**Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)**

Ej bestämd.

**Ångtryck:**

Ej bestämd.

**Densitet och/eller relativ densitet****Densitet vid 20 °C:**1,31 - 1,33 g/cm<sup>3</sup> (DIN 51757)**Relativ densitet**

Ej bestämd.

**9.2 Annan information****Utseende:****Form:**

Flytande

**Viktiga uppgifter om hälso- och miljöskyddet samt säkerheten.****Tändtemperatur:**

240 °C

**Explosiva egenskaper:**

Produkten är ej explosiv.

**Tillståndsändring****Avdunstningshastighet:**

Ej bestämd.

(Fortsättning på sida 7)

## Säkerhetsdatablad

### enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 28.02.2022

Versionsnummer 16.4 (ersätter versionen 16.1)

Omarbetad: 28.02.2022

**Handelsnamn: Täckande färg för trä**

(Fortsättning från sida 6)

**Information om faroklasser för fysisk fara**

|                                                                                      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Explosiva ämnen</b>                                                               | Utgår |
| <b>Brandfarliga gaser</b>                                                            | Utgår |
| <b>Aerosoler</b>                                                                     | Utgår |
| <b>Oxiderande gaser</b>                                                              | Utgår |
| <b>Gaser under tryck</b>                                                             | Utgår |
| <b>Brandfarliga vätskor</b>                                                          | Utgår |
| <b>Brandfarliga fasta ämnen</b>                                                      | Utgår |
| <b>Självreaktiva ämnen och blandningar</b>                                           | Utgår |
| <b>Pyrofora vätskor</b>                                                              | Utgår |
| <b>Pyrofora fasta ämnen</b>                                                          | Utgår |
| <b>Självpupphettande ämnen och blandningar</b>                                       | Utgår |
| <b>Ämnen och blandningar som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten</b> | Utgår |
| <b>Oxiderande vätskor</b>                                                            | Utgår |
| <b>Oxiderande fasta ämnen</b>                                                        | Utgår |
| <b>Organiska peroxider</b>                                                           | Utgår |
| <b>Korrosivt för metaller</b>                                                        | Utgår |
| <b>Okänsliggjorda explosiva ämnen</b>                                                | Utgår |

**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.1 Reaktivitet</b>                                       | Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.                                                                                                                                                   |
| <b>10.2 Kemisk stabilitet</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:</b> | Inget sönderfall vid ändamålsenlig förvaring och hantering.                                                                                                                                                     |
| <b>10.3 Risken för farliga reaktioner</b>                     | Reagerar med produktfuktade textilier (t.ex. trassel för putsning).<br>Reaktion med syror, alkalier och oxidationsmedel.                                                                                        |
| <b>10.4 Förhållanden som ska undvikas</b>                     | Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.                                                                                                    |
| <b>10.5 Oförenliga material:</b>                              | Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.                                                                                                                                                   |
| <b>10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:</b>                  | Vid uppvärmning eller brand - möjlig bildning av giftiga gaser.<br>Kolmonoxid och koldioxid<br>Kväveoxider (NOx)                                                                                                |
| <b>Ytterligare uppgifter:</b>                                 | OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lägg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten, omgående efter avslutad användning. |

(Fortsättning på sida 8)

## Säkerhetsdatablad

### enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 28.02.2022

Versionsnummer 16.4 (ersätter versionen 16.1)

Omarbetad: 28.02.2022

**Handelsnamn: Täckande färg för trä**

(Fortsättning från sida 7)

**AVSNITT 11: Toxikologisk information****11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008****Akut toxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:****13463-67-7 titandioxid - i form av pulver: aerodynamisk diameter >10 µm**

|                                     |           |                        |
|-------------------------------------|-----------|------------------------|
| Oral                                | LD50      | >20.000 mg/kg (råtta)  |
| Dermal                              | LD50      | >10.000 mg/kg (rabbit) |
| <b>Alifatiska kolväten, C10-C13</b> |           |                        |
| Oral                                | LD50      | >5.000 mg/kg (råtta)   |
| Dermal                              | LD50      | >5.000 mg/kg (råtta)   |
| Inhalativ                           | LC50 / 4h | >5 mg/l (råtta)        |

**Frätande/irriterande på huden** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.**Allvarlig ögonskada/  
ögonirritation**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Luftvägs-/hudsensibilisering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Mutagenitet i könsceller**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Cancerogenitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Reproduktionstoxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organotoxicitet –  
enstaka exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organotoxicitet –  
upprepad exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Fara vid aspiration**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**11.2 Information om andra faror****Hormonstörande egenskaper**

Inga beståndsdelar är listade.

(Fortsättning på sida 9)

## Säkerhetsdatablad

### enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 28.02.2022    Versionsnummer 16.4 (ersätter versionen 16.1)

Omarbetad: 28.02.2022

**Handelsnamn: Täckande färg för trä**

(Fortsättning från sida 8)

**AVSNITT 12: Ekologisk information****12.1 Toxicitet****Akvatisk toxicitet:****Alifatiska kolväten, C10-C13**

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| EC50 / 48h | >1.000 mg/l (Daphnia magna) |
| IC50 / 72h | >1.000 mg/l (alger)         |
| LC50 / 96h | >1.000 mg/l (fisk)          |

**12.2 Persistens och****nedbrytbarhet**

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

**12.3****Bioackumuleringsförmåga**

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

**12.4 Rörlighet i jord**

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen****PBT:**

Ej användbar.

**vPvB:**

Ej användbar.

**12.6 Hormonstörande****egenskaper**

Produkten innehåller inget ämne med hormonstörande egenskaper.

**12.7 Andra skadliga effekter****Ytterligare ekologiska hänvisningar:****Allmänna hänvisningar:** Vattenföroreningsklass 1 (Självutvärdering): liten risk för vattenförorening.**AVSNITT 13: Avfallshantering****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Rekommendation:**Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet.  
Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.**Europeiska avfallskatalogen**

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 08 01 12 | Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11 |
| 15 01 04 | Metallförpackningar                                    |

**Ej rengjorda förpackningar:****Rekommendation:**

Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.

**Rekommenderat****rengöringsmedel:**Testbensin  
Osmo Penselrengöring

(Fortsättning på sida 10)

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 28.02.2022

Versionsnummer 16.4 (ersätter versionen 16.1)

Omarbetad: 28.02.2022

**Handelsnamn:** Täckande färg för trä

(Fortsättning från sida 9)

### AVSNITT 14: Transportinformation

|                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>14.1 UN-nummer eller id-nummer</b><br>ADR, ADN, IMDG, IATA        | Utgår          |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning</b><br>ADR<br>ADN, IMDG, IATA   | Utgår<br>Utgår |
| <b>14.3 Faroklass för transport</b><br>ADR, ADN, IMDG, IATA<br>Klass | Utgår          |
| <b>14.4 Förpackningsgrupp</b><br>ADR, IMDG, IATA                     | Utgår          |
| <b>14.5 Miljöfaror:</b><br>Marine pollutant:                         | Nej            |
| <b>14.6 Särskilda skyddsåtgärder</b>                                 | Ej användbar.  |
| <b>14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument</b>         | Ej användbar.  |
| <b>UN "Model Regulation":</b>                                        | Utgår          |

### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

Direktiv 2012/18/EU

Namngivna farliga ämnen -

**BILAGA I** Inga beståndsdelar är listade.

**Direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning - Bilaga II**

Inga beståndsdelar är listade.

**FÖRORDNING (EU) 2019/1148**

**Bilaga I - SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Övre gränsvärde för beviljande av tillstånd enligt artikel 5.3)**

Inga beståndsdelar är listade.

**Bilaga II - SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV**

Inga beståndsdelar är listade.

(Fortsättning på sida 11)

## Säkerhetsdatablad

### enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 28.02.2022

Versionsnummer 16.4 (ersätter versionen 16.1)

Omarbetad: 28.02.2022

**Handelsnamn: Täckande färg för trä**

(Fortsättning från sida 10)

**Förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer**

Inga beståndsdelar är listade.

**Förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer**

Inga beståndsdelar är listade.

**Nationella föreskrifter:**
**VOC (EU)** < 300 g/l (VOC-max. = 300 g/l (2010 A/d))

15.2

**Kemikaliesäkerhetsbedömnin**
**g:** En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

**AVSNITT 16: Annan information**

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produkttegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

**Anledningar för förändringar** Reach Annex II (2021)

**Relevanta fraser** H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.  
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

**Klassificering enligt**
**förordning (EG) nr 1272/2008** Blandningens klassificering är baserad på beräkningsmetoder med utgångspunkt i produktuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008.

**Område som utfärdar**
**datablad:** Abteilung Produktsicherheit

**Tilltalspartner:** Hr. Dr. Starp

**Datum för föregående**
**version:** 02.06.2020

**Versionsnummer på den**
**föregående versionen:** 16.1

**Förkortningar och**
**akronymer:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route  
(European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
SVHC: Substances of Very High Concern  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration – Kategori 1

(Fortsättning på sida 12)

**Säkerhetsdatablad**  
**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 28.02.2022    Versionsnummer 16.4 (ersätter versionen 16.1)

Omarbetad: 28.02.2022

**Handelsnamn: Täckande färg för trä****Källor**

Säkerhetsdatablad från råvaruleverantörer.

ECHA Portal

ESIS : European chemical Substances Information System

(Fortsättning från sida 11)

**\* Data ändrade gentemot  
föregående version**

SE