



## LIMPIADOR DE TANINOS

Eliminación altamente eficaz de manchas negras en especies de madera que contienen ácido tánico, como roble o castaño.



6602 incoloro



1 aplicación

### Descripción del producto:

Limpiador específico para la eliminación de manchas y puntos negros de tanino en superficies de madera no tratada o aceitada.

### Uso recomendado:

Osmo Limpiador de Tanino está especialmente recomendado para suelos de madera (parquet, tarima,...) y superficies de trabajo o mobiliario exterior y decking de roble o castaño.

### Ingredientes:

Osmo Limpiador de Tanino contiene ácido oxálico biodegradable.

### Datos Técnicos:

Densidad: 1,005-1,035 g/cm<sup>3</sup>

Viscosidad: 120-160 mPas

Olor: suave/ligero, inodoro una vez seco

Punto de Inflamabilidad: no requerido

valor pH: 1-2

### Almacenamiento:

2 años y más si se almacena en la lata original perfectamente cerrada. ¡No exponer a temperaturas superiores a 30°C!

### Preparación de la superficie:

Elimina residuos y suciedad de la superficie. Limpiador de Tanino está listo para usar. No diluir. Antes de aplicar, prueba Osmo Limpiador de Tanino en el sustrato. (Se requiere una aplicación de prueba).

### Sistema de aplicación:

Pulveriza Osmo Limpiador de Tanino uniformemente sobre la mancha hasta cubrir completamente la superficie. Deja que el producto actúe durante 30-45 minutos y limpia con un paño sin pelusas. Si es necesario, repite la operación y después aclara con agua limpia. Una vez seco, aplica un Aceite de Mantenimiento adecuado sobre la zona tratada, para que la madera vuelva a estar protegida.

### Limpieza de herramientas:

con agua y jabón

### Tiempo de secado:

Permita que la madera se seque completamente (aprox. 24-48 horas) antes de aplicar una capa nueva. Temperaturas más bajas y / o una mayor humedad del aire pueden aumentar el tiempo de secado.

### Rendimiento:

1 l cubre aprox. 10 m<sup>2</sup> (dependiendo de la intensidad de la mancha) con una sola aplicación. El rendimiento del producto depende en gran medida del estado de la madera. Toda la información se refiere a superficies lisas. Otras texturas superficiales pueden reducir el rendimiento.

### Nota:

Protege el metal (por ejemplo, los herrajes de los muebles) y las plantas contra el contacto directo (cubre las plantas en tierra con una lona y coloca las de maceta fuera de su alcance).



#### Consejos de prudencia:

Mantener fuera del alcance de los niños. Contiene Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona (CMIT) y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (MIT) (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

#### Desechado:

Deseche los restos de producto y los envases totalmente vacíos según la normativa local (Código Europeo Residuos 08 06 99). Sólo puede reciclarse las latas totalmente vacías.

#### Tonos de color:

6602 incoloro

#### Tamaño de envase:

0,25 l

La información arriba mencionada está redactada desde nuestro mejor conocimiento, pero sin compromiso ninguno.

Versión 10/23