



STEN- OG TERRACOTTA OLIE

Imprægnering til natursten og kunststen



620 Farveløs
Silkemæt



1 PÅFØRING

Produktbeskrivelse:

Farveløs, silkemæt imprægneringsolie. Mikroporøs, ikke-filmdannende, trænger ind i overfladen. Den behandlede overflade bliver vand- og smudsafvisende og modstandsdygtig mod spild.

Anbefalet brug:

Osmo Sten- og Terracotta Olie bruges til ufarvet imprægnering af mikroporøs natursten med poleret, formalet eller rå overflade. Også velegnet til imprægnering af kunststen og terracotta.

Indholdsstoffer:

Baseret på naturlige vegetabiliske olier (solsikkeolie, sojabønneolie, tidselolie), paraffin, sickative (tørremiddel) og vandafvisende tilsætningsstof. Opløsningsmiddel: dearomatiseret alifatisk naphtha (benzenfri, opfylder renhedskravene i Den Europæiske Farmakopé). EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/i): Ikke relevant. Detaljeret indholdsdeklaration tilgængelig efter anmodning.

Teknisk data:

Viskositet: 120-160 mPas

Lugt: svag/mild, lugtfri efter tørring

Flammepunkt: > 60 °C j.f. DIN EN ISO 2719

pH-værdi: ikke påkrævet

Opbevaring:

5 år eller længere i uåbnet original emballage. Hvis tyknet pga. frost, opbevar ved stuetemperatur i 24 timer inden brug.

Forberedelse:

Overfladen skal være absorberende, ren, tør og frostfri (maks. 18% fugtighedsforhold). Produktforbruget

varierer afhængigt af materialets absorberingsevne og egenskaber. Meget tæt og poleret sten absorberer mindre end den specificerede mængde olie, mens spaltet /grov sten absorberer mere. Det endelige resultat påvirkes af flere faktorer, f.eks. den naturlige overflade farve, stand og evt. slibning.

Overflademætningen kan variere meget, alt efter overfladens beskaffenhed og kvalitet. Udfør derfor altid en test på et mindre areal, før hele overfladen behandles. Produkt forbruget kan variere meget, alt efter hvor meget overfladen absorberer. Hårde og oppolerede overflader suger væsentlig mindre end porøs overflader.

Påføring:

Værktøj: Osmo Flad Pensel, Osmo Gulvbørste, Osmo Fleece pude på Hånd Pad Holder eller Osmo Mikrofiberrulle. Produktet skal ikke fortyndes. Omrøres grundigt inden brug. Før påføring i henhold til instruktionerne nedenfor gør altid en prøvebehandling på en mindre overflade, før hele overfladen behandles. Dette er for at sikre, at det ønskede resultat opnås.

1. Påfør meget tyndt over overfladen med det valgte værktøj (se Værktøj). Lad overfladen hvile 20-40 minutter.
2. Fjern overskydende med Osmo Easy Pad fugfri klud.
3. Lad tørre i 8-10 timer, sørg for god ventilation.
4. Gentag punkt 1-3

Rengøring af værktøj:

Med Osmo Penselrens (fri for aromatiske forbindelser)

Tørretid:

Lad tørre i ca. 8-10 timer under normale forhold (23 °C/Rf 50 %). Sørg for god ventilation. Ved lavere



temperaturer og/eller højere luftfugtighed forlænges tørretiden.

Rækkeevne:

Produktet rækker til 32 m²/liter ved 1 påføring. Forbruget varierer meget afhængigt af materialets absorptionsevne, hvilket kan føre til store afvigelser i forbruget

Bemærk:

Olier giver det behandlede materiale en dybere farve (permanent vådt udseende). Imprægneringen kan påvirke overfladens skridsikkerhed. Hvid eller meget lys sten/overflade kan gulne lidt som følge af oliebehandling. Overflade syrefølsomhed (f.eks. marmor) påvirkes ikke. Ikke-absorberende overflader såsom glas, glaserede fliser eller keramik bør aldrig behandles (imprægneret) med Osmo Sten- og Terracotta Olie. Beskyt opløsningsmiddelfølsomme overflader (f.eks. plast eller plexiglas).

Sikkerhed:

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Advarsel: Klude anvendt til påføring af dette produkt skal straks vaskes eller opbevares i en lufttæt metalbeholder (fare for selvantændelse). Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. Findes også på www.welinoco.com.

Bortskaffelse:

Rester og emballage bortskaffes i overensstemmelse med kommunens forskrifter (EU Affaldskode 08 01 12). Kun helt tom emballage kan genbruges.

Varianter:

620 Farveløs Silkemat

Indhold:

0,75 l; 2,5 l

Ovennævnte oplysninger er baseret på vor bedste viden i dag, dog uden en garanti for produktets egenskaber.

Version 11/23