



BETONOLIE

Gør betonoverflader og uglaserede klinker mere pletafvisende



610 Farveløs
Silkemat



1 PÅFØRING

Produktbeskrivelse:

Farveløs, silkemat imprægneringsolie der kombinerer alle fordelene ved olie og voks i et produkt. Mikroporøs, ikke-filmdannende, trænger ind i overfladen. Den behandlede overflade bliver vand- og smudsafvisende og modstandsdygtig mod spild.

Anbefalet brug:

Osmo Betonolie anvendes til ufarvet imprægnering af næsten alle typer beton, kunststen. Bruges også til mikroporøs natursten med poleret, slebet eller rå overflade og til uglaserede klinker. Specielt velegnet til vægpaneler eller gulve i køkkener og badeværelser samt til bordplader, vinduesbrædder og køkkenbordplader.

Indholdsstoffer:

Baseret på naturlige planteolier (solsikkeolie, sojabønneolie, tidselolie) og voks, paraffin, sikkativer (tørremidler) og vandafvisende tilsætningsstoffer. Afaromatiseret mineralsk terpentin (benzen-fri). EU grænseværdi for dette produkt: (kat. A/i): 500 g/l (2010). Dette produkt indeholder max: 500 g VOC/l. Detaljeret sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres

Teknisk data:

Viskositet: 130 - 170 mPas

Lugt: svag/mild, lugtfri efter tørring

Flammepunkt: > 60 °C j.f. DIN EN ISO 2719

pH-værdi: ikke påkrævet

Opbevaring:

5 år eller længere i uåbnet original emballage. Hvis tyknet pga. frost, opbevar ved stuetemperatur i 24 timer inden brug.

Forberedelse:

Overfladen skal være absorberende, ren, tør og frostfri (maks. 18% fugtighedsforhold). Al betonhud skal fjernes inden behandling. Forbruget varierer afhængigt af substratets absorptionskapacitet og egenskaber. Meget tæt og poleret sten absorberer mindre end specificeret mængde olie, mens beton og split/grov sten absorberer mere. Det endelige resultat påvirkes af flere faktorer, f.eks. den naturlige overflade farve, stand og evt. slibning.

Overflademætningen kan variere meget, alt efter overfladens beskaffenhed og kvalitet. Udfør derfor altid en test på et mindre areal, før hele overfladen behandles. Produkt forbruget kan variere meget, alt efter hvor meget overfladen absorberer. Hårde og oppolerede overflader suger væsentlig mindre end porøse overflader.

Påføring:

Værktøj: Osmo Flad pensel eller Osmo Fleece pude på HåndPadHolder(mindreområder)OsmoDobbeltbladet Spatel eller med Osmo Professionel Spatel (gulve). Produktet skal ikke fortyndes. Omrøres grundigt inden brug. Før påføring i henhold til instruktionerne nedenfor gør altid en prøvebehandling på en mindre overflade, før hele overfladen behandles. Dette er for at sikre, at det ønskede resultat opnås. Bordplader og mindre overflader (2 påføringer)
1. Påfør meget tyndt over overfladen med det valgte værktøj(se Værktøj). Lad overfladen hvile 20-40 minutter.
2. Behandl overfladen med Osmo hvid Håndpad på Hånd Pad Holder. Fjern ev. overskydende med Easy Pad fnugfri klud.
3. Lad tørre i 8-10 timer, sørg for god ventilation.
4. Gentag punkt 1-3



Gulv (2 påføringer)

1. Påfør meget tyndt over overfladen med det valgte værktøj (se Værktøj). Lad overfladen hvile 20-40 minutter.
2. Behandl overfladen med maskine og hvid pude. Fjern eventuelt overskydende med Easy Pad fnugfri klud.
3. Lad tørre i 8-10 timer, sørg for god ventilation.
4. Gentag punkt 1-3.

Rengøring af værktøj:

Med Osmo Penselrens (fri for aromatiske forbindelser)

Tørretid:

Lad tørre i ca. 8-10 timer under normale forhold (23 °C/Rf 50 %). Sørg for god ventilation. Ved lavere temperaturer og/eller højere luftfugtighed forlænges tørretiden.

Rækkeevne:

Produktet rækker til 50 m²/liter ved 1 påføring. Forbruget varierer meget afhængigt af materialets absorptionsevne, hvilket kan føre til store afvigelser i forbruget

Bemærk:

Olier giver det behandlede materiale en dybere farve (permanent vådt udseende). Imprægneringen kan påvirke overfladens skridsikkerhed. Hvid eller Meget lys sten/overflade kan gulne lidt som følge af oliebehandling. Overflade Syrefølsomhed (f.eks. marmor) påvirkes ikke. Ikke-absorberende overflader såsom glas, glaserede fliser eller keramik bør aldrig behandles (imprægneret) med Osmo Betonolie. Beskyt opløsningsmiddelfølsomme overflader (f.eks. plast eller plexiglas).

Sikkerhed:

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Advarsel: Klude anvendt til påføring af dette produkt skal straks vaskes eller opbevares i en lufttæt metalbeholder (fare for selvantændelse). Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. Findes også på www.welinoco.com.

Bortskaffelse:

Rester og emballage bortskaffes i overensstemmelse med kommunens forskrifter (EU Affaldskode 08 01 12). Kun helt tom emballage kan genbruges.

Varianter:

610 Farveløs Silkemat

Indhold:

0,75 l; 2,5 l

Ovennævnte oplysninger er baseret på vor bedste viden i dag, dog uden en garanti for produktets egenskaber.

Version 11/23