



## PINTURA BLANCA OPACA

¡El acabado de puertas y ventanas que no se pela, agrieta ni se hincha o desescama!



2104  
Blanco



### DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Acabado de protección para madera opaco, ligeramente satinado, microporoso, con una durabilidad inmejorable.

Pintura Blanca Opaca de Osmo tiene un contenido en sólidos extremadamente elevado, del 85%. Este alto contenido en componentes permanentes le confiere una gran durabilidad y rendimiento.

Pintura Blanca Opaca de Osmo tiene gran cohesión y no se pela, ni se agrieta, desescama o se hincha. No requiere lijado, simplemente reaplicar; no necesita imprimación. Aplicación fácil y sencilla. El acabado se puede trabajar y corregir mientras se aplica.

Una vez seco, el recubrimiento es inocuo para humanos, animales y plantas, e idóneo para juguetes infantiles (según norma europea EN 71.3) y resistente a saliva y sudoración, según norma DIN 53160 (norma industrial alemana).

### USO RECOMENDADO

Pintura Blanca Opaca Osmo está recomendado para cualquier madera de exterior e interior. Acabado ideal para tratar o renovar cualquier elemento constructivo estable, como ventanas, puertas o tiradores, y no estables, como aleros, vallas, portones, pérgolas, celosías, pabellones de jardín, casas y cabañas de madera, mobiliario de jardín etc.

### INGREDIENTES:

Basado en aceites vegetales (aceites de girasol y soja), pigmento blanco dióxido de titanio, agentes desecantes y aditivos hidro-repelentes. Compuesto volátil: Disolvente desaromatizado (sin benceno). Valor límite de la UE para el producto (cat. A/d): 300 g/l COV (2010). Este producto contiene máx. en COV 300 g/l. Disponible una declaración detallada de ingredientes bajo solicitud.

### DATOS TÉCNICOS

Densidad: 1.31-1.33 g/cm<sup>3</sup>  
Viscosidad: 105-115s según DIN 53211/3mm, tixotrópico  
Olor: suave/ligero; inodoro una vez seco  
Punto de inflamabilidad: >60° C, según EN ISO 2719

### ALMACENAMIENTO

Hasta 5 años y más si la lata se almacena en lugar seco y herméticamente cerrada. Si se solidifica por el frío, almacenar durante 24-36 horas a temperatura ambiente, antes de usar.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar limpia, seca y sin escarcha (humedad máxima de la madera 20%).

Osmo Pintura Blanca Opaca está listo para usar, por favor no diluir. Agitar bien antes de usar. Limpiar anteriores recubrimientos microporosos meticulosamente. Las pinturas o barnices viejos deben eliminarse completamente. Como regla general, debe llevar una mascarilla anti-polvo durante el lijado.

El acabado superficial depende de varios factores, incluyendo las características naturales de cada madera. Por lo tanto, debe realizar una prueba previamente, especialmente sobre superficies que no le sean familiares.

Si le interesa una protección adicional al exterior contra hongos o mohos, de pudrición o cromógenos, por favor contacte con su vendedor o con el servicio de atención al cliente para instrucciones específicas.

### SISTEMA DE APLICACIÓN

Aplicar una capa fina y uniforme sobre madera limpia y seca, a lo largo de la fibra de la madera, con una Brocha Osmo o Rodillo Microfibras Osmo, y extender adecuadamente.



Dejar secar durante 12 horas aproximadamente, con buena ventilación.  
Después de secar, aplicar una segunda capa también fina y rápidamente extendida.  
En caso de renovación normalmente es suficiente con una sola capa.

#### LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Con Disolvente de limpieza Osmo (sin bencenos).

#### TIEMPO DE SECADO

10-12 horas aproximadamente (en condiciones climáticas normales: 23°C y 50% humedad relativa). Temperaturas inferiores y/o mayor humedad ambiental pueden incrementar el tiempo de secado. Permita buena ventilación mientras seca. Secado al tact después de 6 horas aproximadamente. Ventile bien las áreas interiores. Permita secar completamente las ventanas, antes de cerrarlas.

#### RENDIMIENTO

1 litro cubre aproximadamente 20 m<sup>2</sup> con una capa. El rendimiento del producto depende significativamente de la textura de la madera. Toda la información está referida a superficies lisas y lijadas. Otras texturas podrían reducir el rendimiento.

#### NOTA

Debido al contenido elevado en aceites, el recubrimiento tiene un efecto ligeramente amarillento cuando se utiliza en superficies oscuras al interior.

#### CONSEJOS DE PRUDENCIA

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. Atención: Limpiar los trapos usados inmediatamente después de su uso o conservarlos en un recipiente hermético (peligro de inflamación). El acabado, después de secado, corresponde a la norma DIN 4102 B2 (normalmente inflamable). Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

#### DESECHADO

Deseche el producto sobrante y los envases totalmente vacíos según la normativa local (CER 08 01 11). Sólo puede reciclarse las latas totalmente vacías.

#### TONOS DE COLOR

2104 Blanco

#### TAMAÑOS DE LATA

0.75 L; 2.50L

La información arriba mencionada está redactada desde nuestro mejor conocimiento, pero sin compromiso ninguno.

Versión 08/17