




## ACEITE TEKA EN SPRAY

Fácil de usar y de elevado rendimiento - ¡penetra profundamente en la madera!



008 Incoloro



1 APLICACIÓN

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aceite incoloro, repelente al agua y la suciedad, para proteger y mantener el mobiliario de jardín y la tarima de madera de exterior (decking). El Aceite para Teka en Spray Osmo penetra profundamente en la superficie de madera, por lo que es un regulador de humedad y previene la hinchazón y contracción. El recubrimiento microporoso no se agrieta, ni se pela o desescama. Para renovar, simplemente aplicar de nuevo (sin lijar: ¡así evita el polvo del lijado!).

### USO RECOMENDADO

El Spray de Aceite Teka Osmo protege, mantiene y embellece los muebles del jardín de madera de Teka y otras maderas durables - en zonas de intemperie cubiertas. Idóneo también como acabado incoloro para muebles de jardín y de otras superficies de uso similar.

### INGREDIENTES:

Basado en aceites vegetales (aceites de girasol soja y cardo), agentes desecantes y aditivos hidrorrepelentes. Disolvente desaromatizado (sin benceno). Disponible una declaración detallada de ingredientes bajo solicitud.

### DATOS TÉCNICOS

Densidad: 0.85-0.9 g/cm<sup>3</sup>

Viscosidad: no aplicable

Olor: característico

Punto de inflamabilidad: no aplica, aerosol

### ALMACENAMIENTO

Hasta 2 años y más si la lata se almacena en lugar seco y herméticamente cerrada.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie de la madera debe estar limpia, seca y sin escarcha (contenido humedad máximo 20 %). Aceite Teka en Spray Osmo está listo para usar: no diluir. Agite bien la lata y haga una prueba antes de usar.

Limpiar los tratamientos microporosos antiguos meticulosamente. Las pinturas o barnices viejos deben eliminarse totalmente. Como regla general, lleve una mascarilla antipolvo durante el lijado.

Las maderas nuevas ricas en extractos y exhudados necesitan una degradación climática (aproximadamente durante 4 semanas) o una limpieza con Limpiador de Brochas y Disolvente Osmo (desengrasante).

La superficie acabada está afectada por factores múltiples, incluyendo las características naturales de la madera. Por lo tanto, siempre se requiere una prueba previa, especialmente en superficies poco familiares.

### SISTEMA DE APLICACIÓN

Pulverizar a una distancia aproximada de 25 cm. Posteriormente, masajear el aceite en la madera con una brocha.

Cuando lo aplique, cubra y proteja las zonas alrededor de la madera y las partes que no deban ser tratadas con aceite.

Elimine el exceso con un paño.

Dejar secar durante 12 horas aproximadamente, con buena ventilación y aplicar una segunda capa. En caso de renovación normalmente es suficiente con una sola capa.

Limpiar la boquilla del spray después de usar.

### LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Con Limpiador de Brochas y Disolvente Osmo (sin benceno).



## TIEMPO DE SECADO

12 horas aproximadamente (en condiciones climáticas normales: 23°C y 50% humedad relativa). Temperaturas inferiores y/o mayor humedad ambiental pueden incrementar el tiempo de secado. Permita buena ventilación mientras seca.

## RENDIMIENTO

1 litro cubre aproximadamente 25 m<sup>2</sup> con una capa. El rendimiento del producto depende significativamente de la textura de la madera. Toda la información está referida a superficies lisas y lijadas. Otras texturas podrían reducir el rendimiento.

## NOTA

Aceite Teka en Spray Osmo es incoloro, por lo que no protege contra los rayos UV que provocan el agrisado. Si se desea mantener el tono original de la madera recién cortada (como por ejemplo Bangkirai), recomendamos una capa de Aceite Decking Osmo teñido en el tono de color apropiado.

## CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. No respirar el aerosol. Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. Atención: Limpiar los trapos usados inmediatamente después de su uso o conservarlos en un recipiente hermético (peligro de inflamación).  
Propelente: propano / butano

Peligro



## DESECHADO

Deseche el producto sobrante y los envases totalmente vacíos según la normativa local (CER 08 01 11). Sólo puede reciclarse las latas totalmente vacías.

## TONO DE COLOR

008 Incoloro

## TAMAÑO DE LATA

0.4 L

La información arriba mencionada está redactada desde nuestro mejor conocimiento, pero sin compromiso ninguno.

Versión 08/17