

CERA DE INTERIORES

¡Acabado ceroso para madera de interior, de alta resistencia!



7393



7394



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Acabado satinado para madera de interior, transparente o opaco, de elevada resistencia al desgaste, con cualidades de cera.

Cera Interior Osmo es resistente a la abrasión y las manchas, hidro-repelente, que proporciona una superficie agradable al tacto, dejando la textura de la madera detectable.

Aplicación simple, sin lijado ni imprimación, lo que ahorra tiempo y dinero.

Idóneo para madera; microporoso; la superficie no se agrieta, se pela o desescama.

Una vez seco, el acabado es inocuo para humanos, animales y plantas (resistente a saliva y sudoración, según DIN 53160; idóneo para juguetes infantiles, según EN 71.3).

USO RECOMENDADO

La Cera de Interior Osmo es idónea como acabado decorativo y protector de la madera en interior: panelados de paredes y techos, molduras y vigas, mobiliario, puertas y juguetes de niños. Es adecuada también para renovar y reparar productos acabados de fábrica que hayan sido tratados con Cera Interior Osmo Blanco Transparente (7393) o Blanco Opaco (7394). También adecuado para restauración de panelados de madera antiguos.

INGREDIENTES

Basado en una dispersión de polímeros y ceras, dióxido de titanio (pigmento blanco), aditivos y conservantes. Disolvente: agua.

Valor límite de VOC según EU para este producto (categoría A/d): 130 g/l (2010). El producto contiene máximo 90 g/L de VOC.

Disponible una declaración detallada de ingredientes bajo solicitud.

DATOS TÉCNICOS

Densidad: 1.10-1.25 g/cm³

Viscosidad: 1300-1700 mPas, viscoso

Índice pH: 8.0-9.0

Olor: suave y ligero; inodoro una vez seco

Punto de inflamabilidad: no aplicable

ALMACENAMIENTO

Hasta 2 años y más si la lata se almacena en lugar seco y herméticamente cerrada, a temperaturas entre 5° y 35°C. No exponer a congelación durante el transporte.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar limpia, seca y sin escarcha (humedad máxima de la madera 18%, aplicar a una temperatura mínima de 10°C).

Osmo Cera Interior está listo para usar, por favor no diluir. Agitar bien antes de usar.

Limpiar anteriores recubrimientos microporosos meticulosamente. Las pinturas o barnices viejos deben eliminarse completamente. Como regla general, debe llevar una mascarilla anti-polvo durante el lijado. Rellenar las grietas, juntas longitudinales o agujeros en la madera (con Masilla Rejuntado Osmo). La madera tratada con Cera Interior Osmo, generalmente solo requiere limpieza y re-aplicación. El acabado superficial depende de varios factores, incluyendo las características naturales de cada madera. Por lo tanto, debe realizar una prueba previamente, especialmente sobre superficies que no le sean familiares.



MÉTODOS DE APLICACION

Aplicar una capa fina y ligera con Brocha plana o Rodillo Microfibras Osmo. Aplicar longitudinalmente al hilo de la madera y extender bien. Dejar secar durante 3-4 horas con buena ventilación.

Una vez seco, aplicar una segunda capa, también fina.

Si fuera necesario, lijar con una lija muy fina (grano 360) antes de aplicar la segunda capa.

Para trabajos de renovación, suele ser suficiente con una sólo capa, aplicada sobre la superficie limpia y seca.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Con agua y jabón, inmediatamente después de su uso.

TIEMPO DE SECADO

3-4 horas aproximadamente (en condiciones climáticas normales: 23°C y 50% humedad relativa). Temperaturas inferiores y/o mayor humedad ambiental pueden incrementar el tiempo de secado. Permita buena ventilación mientras seca.

RENDIMIENTO

1 litro cubre aproximadamente 16 m² con una capa. El rendimiento del producto depende significativamente de las condiciones de la madera. La información está referida a superficies lisas y lijadas. Otras texturas podrían reducir el rendimiento.

NOTA

Una mano de Cera Interior Blanco opaco crea mayor intensidad de color que dos manos de Cera Interior Blanco transparente.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa.

Evitar respirar la niebla/los vapores/el aerosol. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

DESECHADO

Deseche el producto sobrante y los envases totalmente vacíos según la normativa local (CER 08 01 12). Sólo puede reciclarse las latas totalmente vacías.

TONOS DE COLOR

7393 Blanco transparente

7394 Blanco opaco

TAMAÑO DE LATAS

0.75 l, 2.50 L

La información arriba mencionada está redactada desde nuestro mejor conocimiento, pero sin compromiso ninguno.

Versión 08/17