

CERA LÍQUIDA EN SPRAY

¡Limpia y renueva en la misma operación!



3029



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Producto de mantenimiento en spray, incoloro, basado en ceras naturales, para la renovación ocasional de los suelos de madera tratados con Aceite-cera Osmo; también idóneo para mobiliario y otras superficies de madera en interior, aceitadas o enceradas.

USO RECOMENDADO

Cera Líquida en Spray Osmo puede utilizarse en cualquier superficie resistente al aguarrás, como madera, corcho, linóleo, PVC, superficies sintéticas, mármol, piedra y baldosas cerámicas. La cera es repelente a las manchas. Incluso protege de productos con fuerte poder de manchado, que no pueden penetrar la superficie. Deber realizar una pequeña aplicación de prueba en superficies que no sean familiares.

INGREDIENTES

Basado en ceras vegetales (ceras de carnauba y candelilla), parafinas e hidrocarburos alifáticos (> 30%).

DATOS TÉCNICOS

Densidad: 0.77-0.8 g/cm³
 Viscosidad: no aplicable
 Olor: suave y ligero; inodoro una vez seco
 Punto de inflamabilidad: no aplicable a aerosoles

ALMACENAMIENTO

5 años y más

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie de madera debe estar seca y sin polvo. Para ello, limpie con mopa, escoba o aspirador. Para simplificar la limpieza y el mantenimiento le recomendamos especialmente el Set de Limpieza de Suelos Osmo (con mopa de microfibras, de limpieza y de aplicación). Los suelos expuestos a tráfico más intenso, por ejemplo los comercios, deberán ser limpiados previamente en húmedo (con agua y Jabón Fluido Osmo) y dejados que sequen, antes de aplicar la Cera Líquida Osmo.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Agitar bien antes de usar. Para el mantenimiento habitual, sostenga el bote vertical y pulverice homogéneamente sobre la superficie limpia y seca a una distancia de unos 30 cm (12 pulgadas) y masajee con un paño o un pad para distribuir uniformemente. Para eliminar manchas, pulverice directamente sobre ellas - especialmente sobre las persistentes - y frote con un paño o pad. Una vez suelta las adherencias, retírelas de la superficie.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Con Disolvente de limpieza Osmo (sin bencenos).

TIEMPO DE SECADO

30-40 minutos aproximadamente (en condiciones climáticas normales: 23°C / 50% HR). Temperaturas inferiores y/o mayor humedad ambiental pueden incrementar el tiempo de secado. Permita buena ventilación mientras seca.



RENDIMIENTO

El rendimiento de la Cera de Mantenimiento Spray depende de la absorción y de la cantidad de suciedad y las manchas en el sustrato. (1 litro cubre aproximadamente de 80 a 100 m²).

NOTA

Gracias a la aplicación habitual de ceras duras (ceras de carnauba y candelilla), el suelo queda renovado y se mejora su resistencia a las manchas y el desgaste.

Sin embargo, con el curso de los años es absolutamente esencial reponer los ingredientes en aceites del Aceite-cera en el suelo.

Aplique el producto ligeramente; en caso contrario aparecerán marcas de pisadas.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, chispas, llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C.

La exposición repetida al producto puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. No respirar el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.

Propelente: propano / butano

Peligro



DESECHADO

Deseche el producto sobrante y los envases totalmente vacíos según la normativa local (CER 08 01 11). Sólo puede reciclarse las latas totalmente vacías.

TONOS DE COLOR

3029 Incoloro, Spray

TAMAÑOS

400 ml spray

La información arriba mencionada está redactada desde nuestro mejor conocimiento, pero sin compromiso ninguno.

Versión 08/17