

UVIWAX® PROTECCIÓN UV

¡Protección UV para interior única!



7200
Incoloro
satinado

7266 Abeto
blanco
transparente



1 CAPA

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Acabado ceroso para madera de interior, satinado, incoloro o transparente. Uviwax® Protección UV Osmo protege la lignina de la madera contra la radiación UV que la degrada. El amarilleamiento natural de la madera es reducido en gran medida, y el tono natural y color claro de la madera queda preservado durante más tiempo.

Uviwax® Protección UV Osmo es resistente a la abrasión y a las manchas, hidro-repelente; deja una superficie agradable al tacto.

Idóneo para madera; la superficie microporosa no se pela, se agrieta, desescama o forma ampollas. Una vez seco, es inocuo para humanos, animales y plantas (resistente a saliva y sudoración según DIN 53160; idóneo para juguetes infantiles según EN 71.3).

USO RECOMENDADO

Osmo Uviwax® Protección UV es válido como producto de aplicación única para panelados de paredes y techos y para puertas y armarios de interior. También recomendado para aplicar sobre piezas tratadas de fábrica con Osmo Uviwax® Protección UV (en los cortes de sierra, agujeros de tornillería, tableros y otras molduras adicionales). Válido para todo tipo de maderas claras.

INGREDIENTES

Polímeros en dispersión, ceras y aditivos de protección UV. Disolvente: agua. Valor límite de VOC para este producto (EU categoría A/e): 130 g/l (2010). Este producto contiene un máximo de 90 g/l VOC.

Disponible declaración detallada de ingredientes bajo solicitud.

DATOS TÉCNICOS

Densidad: 1.05-1.15 g/cm³

Viscosidad: 20-35 s DIN EN ISO 2431/3 mm, viscoso

Índice pH: 8.1-8.9

Olor: ligero y suave; inodoro una vez seco

Punto de inflamabilidad: no aplicable

ALMACENAMIENTO

Hasta 2 años y más si la lata se almacena en lugar seco y herméticamente cerrada, a temperaturas entre 5° y 35°C. No exponer a congelación durante el transporte.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar limpia, seca y sin escarcha (humedad máxima de la madera 18%, aplicar a una temperatura mínima de 10°C).

Osmo Uviwax® Protección UV está listo para usar, por favor no diluir. Agitar bien antes de usar.

Limpiar anteriores recubrimientos microporosos meticulosamente. Las pinturas o barnices viejos deben eliminarse completamente. Como regla general, debe llevar una mascarilla anti-polvo durante el lijado.

Desengrasar las maderas muy resinosas (como el Alerce) con Limpiador Osmo.

Uviwax® Protección UV Osmo debe utilizarse sin mezclas y aplicarse sola a madera en crudo. Si fuera necesario, lije la madera de nuevo con lija fina. La madera tratada con Uviwax® Protección UV Osmo, generalmente solo requiere limpieza y re-aplicación.

El acabado superficial depende de varios factores, incluyendo las características naturales de cada madera. Por lo tanto, debe realizar una prueba previamente, especialmente sobre superficies que no le sean familiares.



MÉTODOS DE APLICACION

Aplicar una capa fina y ligera con Brocha plana o Rodillo Microfibras Osmo. Aplicar longitudinalmente al hilo de la madera y extender bien. Dejar secar durante 3-4 horas con buena ventilación.

Una vez seco, aplicar una segunda capa, también fina.

Si fuera necesario, lijar con una lija muy fina (grano 360) antes de aplicar la segunda capa.

Para trabajos de renovación, suele ser suficiente con una sólo capa, aplicada sobre la superficie limpia y seca.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Con agua y jabón, inmediatamente después de usar.

TIEMPO DE SECADO

3-4 horas aproximadamente (en condiciones climáticas normales: 23°C y 50% humedad relativa). Temperaturas inferiores y/o mayor humedad ambiental pueden incrementar el tiempo de secado. Permita buena ventilación mientras seca.

RENDIMIENTO

1 litro cubre aproximadamente 16 m² con una capa. El rendimiento del producto depende significativamente de las condiciones de la madera. La información está referida a superficies lisas y lijadas. Otras texturas podrían reducir el rendimiento.

NOTA

Uviwax[®] Protección UV debe utilizarse sin mezclar. No lo mezcle o diluya con otros acabados.

Si debe recubrir de otro color una superficie tratada con Uviwax[®] Protección UV, recomendamos utilizar exclusivamente Cera Interior Osmo.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar respirar la niebla/los vapores/el aerosol. Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Un almacenamiento inadecuado puede provocar una leve presión en el interior de la lata. Por favor, ábrala con cuidado. Evite su vertido al medio ambiente. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

DESECHADO

Deseche el producto sobrante y los envases totalmente vacíos según la normativa local (CER 08 01 12). Sólo puede reciclarse las latas totalmente vacías.

TONOS DE COLOR

7200 Incoloro satinado

7266 Abeto blanco transparente

TAMAÑOS DE LATA

0.75 L; 2.50 L; 25 L

La información arriba mencionada está redactada desde nuestro mejor conocimiento, pero sin compromiso ninguno.

Versión 08/17