

## ACEITE-CERA **RAPID** BLANCO

¡El Aceite-Cera reconocido y fiable,  
en una versión de secado rápido!



3240 Blanco  
Transparente



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Acabado para madera transparente, de dureza superficial especial, para aplicadores profesionales y que combina las ventajas de aceites y ceras vegetales en un único producto. Osmo Aceite-Cera Rapid es resistente a la suciedad, al agua y al desgaste, y suaviza la superficie. Aplicación sencilla sin imprimación ni lijado entre capas - lo que ahorra tiempo y dinero. Idóneo para madera; la superficie microporosa no se agrieta, ni se pela, desescama o se hincha. Resistente al vino, cerveza, colas, café, te, zumos de fruta, leche y agua, según norma DIN 68861 -1A - evita las manchas de agua. Una vez seco, el acabado es inocuo para seres humanos, animales y plantas, y es idóneo para juguetes de niños, de acuerdo con la norma europea EN 71.3. Es resistente a la saliva y sudoración, de acuerdo con la norma DIN 53160 (norma industrial alemana).

### USO RECOMENDADO

Aceite-Cera Rapid es idóneo para la protección de todo tipo de suelos de madera: tarimas macizas, multicapa o tablilla. También suelos de corcho, tablero OSB e incluso mobiliario.

### INGREDIENTES

Basado en aceites y ceras vegetales (aceites de girasol soja y cardo; ceras de carnauba y candelilla), parafina, pigmento blanco dióxido de titanio, agentes desecantes y aditivos hidro-repelentes. Disolvente desaromatizado (sin benceno). Valor límite de la UE para el producto (cat. A/i): 500 g/l COV (2010). Este producto contiene máx. en COV 500 g/l. Disponible una declaración detallada de ingredientes bajo solicitud.

### DATOS TÉCNICOS

Densidad: 0.88 -0.95 g/cm<sup>3</sup>  
Viscosidad: >70s EN ISO 2431/3 mm, tixotrópica  
Olor: suave/ligero; inodoro una vez seco  
Punto de inflamabilidad: 35°-52° C, según EN ISO 2719

### ALMACENAMIENTO

Hasta 5 años y más si la lata se almacena en lugar seco y herméticamente cerrada. Si se solidifica por el frío, almacenar durante 24-36 horas a temperatura ambiente, antes de usar

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie de la madera debe estar limpia, seca y sin escarcha (contenido humedad máximo 18 %). Osmo Aceite-Cera Rapid está listo para usar: no diluir. Agitar bien antes de usar. Limpiar los tratamientos microporosos antiguos meticulosamente. Las pinturas o barnices viejos deben eliminarse totalmente. Como regla general, lleve una mascarilla antipolvo durante el lijado. Rellenar las grietas, juntas y agujeros (con Masilla de Rejuntado Osmo). Lijar la superficie de la madera cuidadosamente. Empezar con un grano más grueso y acabar con un grano fino: P 120-150 para suelo, P220-240 para muebles. Antes de aceitar, limpiar cuidadosamente el polvo con escoba o aspirador. El acabado superficial depende de varios factores, incluyendo las características naturales de cada madera. Por lo tanto, debe realizar una prueba previa, especialmente sobre superficies que no le sean familiares.



## SISTEMA DE APLICACIÓN

Coloración transparente: Aplicar una capa fina al hilo del grano de la madera con una Brocha Osmo o Rodillo Microfibras Osmo, y extender bien.

Efecto ligeramente teñido: Dentro de los 20 minutos después de la aplicación, retirar el producto con paño o pad blanco al hilo del grano de la madera. Dejar secar 4 - 5 horas aproximadamente con buena ventilación. Después de seco, aplicar la segunda capa de la forma arriba indicada.

Coloración intensa: Para este propósito recomendamos Osmo Tinte al aceite.

## LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Con Osmo Limpiador de Brocha y Disolvente (sin benceno).

## TIEMPO DE SECADO

4-5 horas aproximadamente (en condiciones climáticas normales: 23°C y 50% humedad relativa). Temperaturas más bajas o mayor humedad ambiental pueden incrementar el tiempo de secado. Permita buena ventilación durante el secado.

## RENDIMIENTO

1 litro cubre 24 m<sup>2</sup> aproximadamente con una capa. El rendimiento del producto depende significativamente de la textura de la madera. Toda la información está referida a superficies lisas y lijadas. Otras texturas podrían reducir el rendimiento.

## NOTA

Aplicar el producto en exceso o una ventilación insuficiente pueden demorar el tiempo de secado y provocar el olor típico del aceite.

Atención: En interiores de armarios y cajones, aplicar sólo una mano bien estirada, con un paño.

Para maderas oscuras, ricas en extractos (como Wengé, Merbau, Jatoba, etc.), recomendamos aplicar Osmo Aceite-Cera Extra Líquido incoloro. Se recomienda una prueba previa.

En superficies de corcho, debido a su gran absorbencia, asegúrese de que el acabado se aplica en una capa muy fina. También sobre corcho debe tenerse en cuenta mayores plazos de secado (al menos 6-8 horas).

Las superficies de madera tratadas con Aceite-Cera Rapid son fáciles de mantener. Quitar la suciedad y el polvo con escoba o aspirador. Para limpiar, añadir Jabón de Limpieza concentrado Osmo en el agua y pasar un mocho muy escurrido.

## CONSEJOS DE PRUDENCIA

Líquidos y vapores inflamables. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado de fuentes de calor. - No fumar. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. Atención: Limpiar los trapos usados inmediatamente después de su uso o conservarlos en un recipiente hermético (peligro de inflamación). El acabado, después de secado, corresponde a la norma DIN 4102 B2 (normalmente inflamable). Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Atención



## DESECHADO

Deseche el producto sobrante y los envases totalmente vacíos según la normativa local (CER 08 01 11). Sólo puede reciclarse las latas totalmente vacías.

## TONOS DE COLOR

3240 Blanco Transparente

## TAMAÑO DE LATAS

0.75 L; 2.50 L; 10 L; 25 L

La información arriba mencionada está redactada desde nuestro mejor conocimiento, pero sin compromiso ninguno.

Versión 07/17