

## ACEITE-CERA COLOREADO

¡Nuestro renombrado Aceite-Cera con bellas variaciones de color!



3040  
Blanco



3067  
Gris claro



3071  
Miel



3072  
Ámbar



3073  
Terra



3074  
Grafito



3075  
Negro



### DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Acabado de protección para madera transparente y satinado, que combina de forma única las ventajas de aceites y ceras vegetales en un producto único. Aceite-Cera Coloreado Osmo es resistente a las manchas, repelente al agua y resistente a la abrasión; además proporciona una superficie agradable al tacto.

En comparación con otros acabados convencionales, la utilización de ingredientes vegetales confiere una coloración más homogénea y un aspecto más armonioso.

Aplicación sencilla - sin imprimación ni lijado intermedio - lo que ahorra tiempo y dinero.

Idóneo para madera; la superficie microporosa permite respirar a la madera y reduce la hinchazón y contracción. Resistente a vino, cerveza, cola, café, te, zumo de frutas, leche y agua, según DIN 68861-1A (sin marcas de agua).

Una vez seco, el recubrimiento es inocuo para humanos, animales y plantas, e idóneo para juguetes infantiles (según norma europea EN 71.3) y resistente a saliva y sudoración, según norma DIN 53160 (norma industrial alemana).

### USO RECOMENDADO

Aceite-Cera Coloreado Osmo es ideal para la protección y el acabado decorativo de todo tipo de suelos de madera como tarimas macizas, multicapa, OSB, suelos de corcho y también mobiliario. Está recomendado únicamente para especies de madera de tonos claros.

### INGREDIENTES

Basado en aceites y ceras vegetales (aceites de girasol, cardo y soja; ceras de carnauba y candelilla), parafina, óxido de hierro y pigmentos orgánicos,

pigmento blanco dióxido de titanio, agentes desecantes y aditivos hidro-repelentes. Disolvente desaromatizado (sin benceno). Valor límite de la UE para el producto (cat. A/i): 500 g/l COV (2010). Este producto contiene máx. en COV 500 g/l. Disponible una declaración detallada de ingredientes bajo solicitud.

### DATOS TÉCNICOS

Densidad: 0.90-0.95 g/cm<sup>3</sup>

Viscosidad: 30-45s según DIN 53211/4mm, tixotrópico

Olor: suave/ligero; inodoro una vez seco

Punto de inflamabilidad: >60° C, según EN ISO 2719

### ALMACENAMIENTO

Hasta 5 años y más si la lata se almacena en lugar seco y herméticamente cerrada. Si se solidifica por el frío, almacenar durante 24-36 horas a temperatura ambiente, antes de usar.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar limpia, seca y sin escarcha (humedad máxima de la madera 18%).

Osmo Aceite-Cera Coloreado está listo para usar, por favor no diluir. Agitar bien antes de usar.

Limpiar anteriores recubrimientos microporosos meticulosamente. Las pinturas o barnices viejos deben eliminarse completamente. Como regla general, debe llevar una mascarilla anti-polvo durante el lijado. Rellenar las grietas, juntas o agujeros de la madera (con Masilla Rejuntado Osmo).

Lijar la madera meticulosamente. Comenzar con una lija de grano grueso; el lijado final para suelo debe ser



con grano P120-150 y para mobiliario grano P180-240. Antes de aceitar la superficie, eliminar el polvo con escoba o aspirador.

El acabado superficial depende de varios factores, incluyendo las características naturales de cada madera. Por lo tanto, debe realizar una prueba previamente, especialmente sobre superficies que no le sean familiares.

## SISTEMA DE APLICACIÓN

Coloración transparente: Aplicar una capa fina y uniforme sobre madera limpia y seca, a lo largo de la fibra de la madera, con una Brocha Osmo, plana o de suelo, o Rodillo Microfibras Osmo, y extender adecuadamente.

Dejar secar al menos 24 horas con buena ventilación. Si desea mayor intensidad de color, repita el proceso (en cualquier caso, máximo dos capas).

Efecto ligeramente coloreado: 20 minutos después de la aplicación, retirar el producto superficial con un paño o un pad blanco, trabajando a la fibra de la madera. Dejar secar aproximadamente 24 horas, con buena ventilación.

Color intenso: Para este propósito, recomendamos Cera-Deco Osmo o Tinte al Aceite Osmo.

Importante: Aplicar como máximo una capa de Aceite-Cera Coloreado al suelo. (Esto no se aplica a Aceite-Cera Coloreado 3040 Blanco, ver Nota.)

Una vez completamente seco, aplicar una capa de acabado de Aceite-Cera incoloro Osmo.

## LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Con Limpiador de Brochas y Disolvente Osmo (sin bencenos).

## TIEMPO DE SECADO

24 horas aproximadamente (en condiciones climáticas normales: 23°C y 50% humedad relativa). Temperaturas inferiores y/o mayor humedad ambiental pueden incrementar el tiempo de secado. Permita buena ventilación mientras seca. Después de 2-3 semanas, la superficie está completamente endurecida.

## RENDIMIENTO

1 litro cubre aproximadamente 30 m<sup>2</sup> con una capa. El rendimiento del producto depende significativamente de la textura de la madera. Toda la información está referida a superficies lisas y lijadas. Otras texturas podrían reducir el rendimiento.

## NOTA

Los aceites realzan el tono natural de la madera (efecto mojado permanente). Aplicar el producto en exceso y con ventilación insuficiente provoca demoras en el tiempo de secado.

Para maderas ricas en extractos (por ejemplo, Wengé, Merbau, Jatoba, etc.) recomendamos utilizar Cera Extra Líquida Osmo. Se recomienda una prueba previa.

Cuando aplique Aceite-Cera Coloreado 3040 Blanco, también utilice el mismo producto Aceite-Cera Coloreado 3040 Blanco como capa de acabado, para prevenir el amarilleamiento.

Atención: En interiores de armarios y cajones, aplicar una sola capa con un paño.

Las superficies de madera tratadas con Aceite-Cera Coloreado son fáciles de mantener. Elimine el polvo con cepillo o aspirador. Para limpiar, añada Jabón Fluido Especial Concentrado Osmo al agua y limpie la superficie con un mocho ligeramente húmedo (no empapado).

Importante: Aplique como máximo una capa de Aceite-Cera Coloreado al suelo. Los brochazos pueden eliminarse con un Rodillo Microfibras Osmo limpio, dentro de los 30 minutos después de la aplicación. Después de dejar que seque completamente, aplicar una capa de acabado con Aceite-Cera Original incoloro Osmo.

## CONSEJOS DE PRUDENCIA

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. Atención: Limpiar los trapos usados inmediatamente después de su uso o conservarlos en un recipiente hermético (peligro de inflamación). El acabado, después de secado, corresponde a la norma DIN 4102 B2 (normalmente inflamable). Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

## DESECHADO

Deseche el producto sobrante y los envases totalmente vacíos según la normativa local (CER 08 01 11). Sólo puede reciclarse las latas totalmente vacías.



## TONOS DE COLOR

3040 Blanco

3067 Gris claro

3071 Miel

3072 Ámbar

3073 Terra

3074 Grafito

3075 Negro

## TAMAÑOS DE LATA

0.75 L; 2.50 L; 10 L; 25 L

La información arriba mencionada está redactada desde nuestro mejor conocimiento, pero sin compromiso ninguno.

Versión 07/17