

CERA-DECO

¡Diseños en colores transparentes o intensos!



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Acabado para madera de color transparente o intenso, que combina las ventajas de los aceites y las ceras naturales en un único producto. Cera-Deco Osmo es resistente a la suciedad y al desgaste, repelente al agua, dejando una superficie suave y agradable al tacto.

En comparación con los acabados convencionales, el uso de ingredientes vegetales crea una coloración más homogénea y un aspecto más armonioso.

Aplicación simple: sin imprimación ni lijado intermedio, lo que ahorra tiempo y dinero. Idóneo para madera y otras superficies microporosas; no se agrieta, pela, desescama o forma ampollas. Resistente a las manchas de vino, cerveza, cola, té, zumo de frutas, leche y agua de acuerdo con la norma DIN 68861-1A (sin marcas de agua). Una vez seco es inocuo para personas, animales y plantas (resistente a la saliva y sudoración, según DIN 53160 (norma industrial alemana), válido para juguetes de niños según EN 71.3 (Norma Europea).

USO RECOMENDADO

Osmo Cera-Deco es idóneo para la protección y embellecimiento de madera en interior: frisos, molduras, vigas y puertas. Es válido también para paneles alistonados, tableros aglomerados, OSB y MDF. Ideal como imprimación con color para suelos de madera y para renovar superficies de madera oscurecida. Especialmente recomendado para juguetes de niños.

INGREDIENTES

Basado en aceites y ceras vegetales (aceites de girasol, soja y cardo, ceras de carnauba y candelilla), parafina, óxido de hierro y pigmentos orgánicos, pigmento blanco dióxido de titanio, agentes desecantes y aditivos hidro-repelentes. Disolvente desaromatizado (sin benceno).

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/e): 400 g/l (2010). Este producto contiene máx. en COV 400 g/l.

Declaración detallada de ingredientes disponible bajo solicitud.



DATOS TÉCNICOS

Densidad: 0.90 - 1.3 g/cm³

Viscosidad: >70s EN ISO 2431/3 mm; viscoso

Olor: ligero y suave; inodoro una vez seco

Punto de inflamabilidad: >61°C, según EN ISO 2719

ALMACENAMIENTO

Más de 5 años si la lata está perfectamente cerrada. Si se congela, almacenar a temperatura ambiente de 24 a 36 h. antes de usar.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie de madera debe estar limpia, seca y sin escarcha (humedad máxima 18%).

Cera-Deco Osmo está listo para usar, no mezclar. Agitar bien antes de usar.

Limpiar acabados microporosos anteriores meticulosamente. Viejas pinturas o barnices deben eliminarse totalmente. Como regla general, llevar mascarilla durante trabajos de lijado. Rellenar las pequeñas grietas, juntas o agujeros con Masilla de Rejuntado OSmo.

Lijar la superficie con cuidado, inicialmente con lija gruesa – lijado final para suelos con grano P120-150, y para mobiliario P180-240. Antes de aplicar cualquier aceite, quitar el polvo con escoba o aspirador.

Si es posible aplicar producto en todas las caras antes de instalar.

El acabado está influido por diversos factores, entre ellos, por las características naturales de cada madera; por eso recomendamos una prueba previa, especialmente en superficies que no sean familiares.

MODO DE APLICACIÓN

Coloreado transparente (1 capa): Aplicar una capa fina a lo largo de la veta sobre la superficie limpia y seca, con la Brocha Osmo, el Vellón de Aplicación Aceite (con el Soporte de Pad Manual) o el Rodillo de Micro-fibra Osmo y extender bien.

Para un tintado más sutil, aplicar una capa muy fina y eliminar el sobrante durante los siguientes 20 minutos con un paño. Permitir una buena ventilación durante el secado.

Coloreado intenso (2 capas): Aplicar una capa fina a lo largo de la veta sobre la superficie limpia y seca, con la Brocha Osmo o el Rodillo de Micro-fibra Osmo y extender bien. Permitir una buena ventilación durante el secado. Aplicar una segunda capa fina.

Nota: Para zonas más amplias, se puede aplicar también con espátula. Posteriormente masajear con pad blanco.

Importante: Para zonas de alta resistencia mecánica (suelos), recomendamos máximo 1 capa y el acabado con Osmo Aceite-Cera Original incoloro;

para suelos acabados en blanco, aplicar la capa final con Aceite-Cera Osmo Coloreado ref. 3040 Blanco. En general no recomendamos aplicar tratamiento de color intenso (2 capas) al suelo, por el riesgo de aplicar producto en exceso.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Con Limpiador de Brochas y Disolvente Osmo (sin benceno).

TIEMPO DE SECADO

24 horas aproximadamente (bajo condiciones climáticas normales, 23°C/50% humedad relativa). Permitir buena ventilación durante el secado. Temperaturas inferiores o humedades más altas, pueden incrementar el tiempo de secado.

RENDIMIENTO

1 litro cubre aproximadamente 24 m² en una mano. El rendimiento del producto depende significativamente de la textura de la madera. Toda la información está referida a superficies lisas y pulidas. Otras superficies podrían reducir el rendimiento.

NOTA

Aplicar producto en exceso o con ventilación insuficiente incrementa el tiempo de secado y aparece el típico olor a aceite.

Elija tonos de color similares o más oscuros que el tono de la madera (hacer prueba previa).

El aceite acentúa el tono natural de la madera (efecto mojado permanente).

Para maderas oscuras y ricas en extractos (Wengé, Caoba, Merbau, etc.) recomendamos la aplicación de Aceite-Cera Extra Líquido Osmo.

Recomendamos prueba previa.

Precaución: aplicar solo una capa fina en armarios y cajones, con un paño.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Atención: Limpiar los trapos usados inmediatamente después de su uso o conservarlos en un recipiente hermético (peligro de inflamación). El acabado, después de secado, corresponde a la norma DIN 4102 B2 (normalmente inflamable).

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.



DESECHADO

Eliminar el sobrante y los recipientes totalmente vacíos de acuerdo con las normativas locales (CER 08 01 11). Solo las latas totalmente vacías pueden reciclarse.

TONOS DE COLOR

- 3101 Incoloro
- 3102 Haya ligeramente vaporizada
- 3103 Roble claro
- 3104 Rojo
- 3105 Amarillo
- 3111 Blanco
- 3118 Gris granito
- 3119 Gris seda
- 3123 Pino
- 3125 Azul
- 3131 Verde
- 3132 Beige gris
- 3136 Abedul
- 3137 Cerezo
- 3138 Caoba
- 3143 Cognac
- 3161 Ebanó
- 3164 Roble
- 3166 Nogal
- 3168 Roble antiguo
- 3169 Negro
- 3172 Seda
- 3181 Piedra
- 3186 Blanco mate
- 3188 Nieve

TAMAÑO DE ENVASE (EN FUNCIÓN DEL PRODUCTO)

0.125 L; 0.375 L; 0.75 L; 2.50 L; 25 L

La información arriba mencionada está redactada desde nuestro mejor conocimiento, pero sin compromiso ninguno.

Versión 07/17