



OLII PER DECKING

Vasta gamma di colori, protezione duratura
- Adatto a tutte le condizioni climatiche!



004 Douglas
Olio Tonalità
Naturale



006 Bangkirai
Olio Tonalità
Naturale



007 Teak
Olio
Incolore



009 Larice
Olio Tonalità
Naturale



010 Thermowood
Olio Trasparente



013 Garapa
Olio Tonalità
Naturale



014 Massaranduba
Olio Tonalità
Naturale



016 Bangkirai Olio
Scuro



019 Grigio Olio per
Decking



021 Rovere
Anticato Olio
per Decking



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Finitura decorativa satinata a base di oli per legno da esterni. La finitura microporosa permette al legno di respirare e riduce il rischio di dilatazioni e / o contrazioni, risulta idrorepellente ed estremamente resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV (escluso 007), non si spacca, non si squama, non si sfoglia e non si gonfia.

Non è necessario levigare. In caso di ripristini è sufficiente dare una ulteriore mano di prodotto, non è necessario l'uso di primer. Applicazione facile e senza sormonti. Questa finitura rimane lavorabile durante l'applicazione.

Una volta asciutta, questa finitura è sicura per persone, animali e piante ed è adatta a giochi per l'infanzia secondo la normativa europea EN 71.3. E' inoltre resistente a saliva e sudore secondo la normativa tedesca DIN 53160.

CONSIGLI D'USO

Gli Olii per Decking Osmo proteggono e mantengono nel tempo decking e mobili da giardino di diverse specie legnose: Douglas, Bangkirai, Teak, Larice, Garapa, Massaranduba, Eucalipto, termotrattati e altri legni pregiati.

INGREDIENTI

A base di olii di natura vegetale (olio di girasole e olio di soia), ossido di ferro e pigmenti organici, siccativi (agenti essicanti) e additivi idro-repellenti. Acqua-ragia dearomatizzata (senza benzene). Limite VOC secondo le normative Europee (2004/42/EC). Dichiarazione dettagliata degli ingredienti disponibile su richiesta.

DATI TECNICI

Peso specifico: 0.85-0.95 g/cm³

Viscosità: 30-60s DIN EN ISO 2431/3 mm, viscoso

Odore: Leggero. Privo di odore dopo l'asciugatura

Punto di infiammabilità: >60°C secondo la normativa to DIN EN ISO 2719

CONSERVAZIONE

Fino a 5 anni o più se la latta è tenuta in luogo asciutto e chiusa ermeticamente. Se ispessito dal gelo, lasciare il prodotto per 24-36 ore a temperatura ambiente prima dell'uso.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Per garantire una buona penetrazione della finitura nel legno, si consiglia di lasciare esposti all'aria aperta e agli agenti atmosferici specie legnose molto oleose per almeno 4 settimane prima del trattamento iniziale. In alternativa, è possibile eseguire una pulizia completa utilizzando il Diluente e Pulitore per pennelli Osmo.

Tempi di esposizione consigliati: legni teneri/conifere come Larice o Douglas, circa 6 settimane.

Legni esotici, termo-trattati o resinosi, almeno 12 settimane.

Si consiglia l'utilizzo del Gel Antigrigio Osmo per la pulizia dei legni ingrignati, prima del rifacimento del trattamento.

La superficie deve essere pulita ed asciutta.

Gli olii speciali per Decking Osmo sono già pronti all'uso e non vanno diluiti. Mescolare bene prima dell'uso.

Prima dell'applicazione di questo prodotto pulire completamente tutte le vecchie finiture microporose.



Le vernici vecchie devono essere asportate completamente. E' consigliabile usare sempre una maschera di protezione durante le operazioni di levigatura.

Se possibile, consigliamo di applicare la prima mano su tutti i lati prima di procedere con l'installazione. Se si desidera avere una ulteriore protezione contro le bluettature del legno, sue decomposizioni e contro l'azione di insetti è consigliabile pre-trattare il legno su tutti i lati utilizzando l'Impregnante per legno WR. Ciò è particolarmente importante se si trattano legni morbidi come il Pino.

L'effetto finale della superficie del legno varia fortemente in funzione di diversi fattori, incluse le sue naturali caratteristiche intrinseche. Di conseguenza, è consigliabile condurre sempre un test di applicabilità, soprattutto se si devono trattare tipi di legno di cui non si conoscono a sufficienza le caratteristiche.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Utilizzare un pennello o un panno privo di lanugine (panno per mobili) ed applicare uniformemente un sottile strato di prodotto sulla superficie pulita ed asciutta.

Per un'applicazione facile e veloce, consigliamo l'utilizzo dello Spazzolone con manico 150mm Osmo, creato appositamente per decking e che permette di lavorare in piedi in tutta comodità. Applicare uno strato sottile ed uniforme.

Assicurare adeguata ventilazione durante l'asciugatura.

Applicare quindi un secondo sottile ed uniforme strato di prodotto.

Se si desidera una pigmentazione meno intensa, utilizzare l'Olio antiscivolo per decking Osmo come seconda mano.

PULIZIA DEGLI STRUMENTI

Pulitore Osmo per pennelli (senza additivi aromatici).

TEMPI DI ASCIUGATURA

Approssimativamente 12 ore (in condizioni climatiche normali, ovvero 23°C / 50% di umidità relativa).

Temperature inferiori e / o tassi di umidità superiori possono dilatare i tempi di essiccazione. Assicurare adeguata ventilazione durante l'asciugatura.

RESA

1 litro copre circa 24m² con una mano.

La copertura del prodotto varia fortemente in funzione della tipologia di legno da trattare. Tutte le informazioni qui riportate si riferiscono a superfici piane e levigate. Superfici di legno diverse potrebbero avere una resa minore.

NOTA

L'Olio Speciale per decking 007 Osmo è una finitura incolore e per questo non offre protezione UV (ingrignimento).

Come mano finale consigliamo l'Olio Antiscivolo per decking Osmo. In questo modo, viene garantita una maggiore durata della finitura.

Per un buon mantenimento del decking, raccomandiamo il controllo, almeno annuale, della superficie e, se necessario, l'applicazione di una mano di finitura per la manutenzione.

A causa delle specifiche proprietà del legno, superfici zigrinate, scanalate o grezze assorbono una maggiore quantità di materiale per metro quadro rispetto a superficie levigate.

Molte specie legnose contengono estratti solubili che possono essere espulsi naturalmente quando esposti all'aria.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.

Attenzione: bagnare subito gli stracci impregnati con il prodotto liquido oppure conservarli in un contenitore metallico chiuso ermeticamente (pericolo di autocombustione). La finitura asciutta è classificata B2 (rischio di infiammabilità normale) secondo le norme DIN 4102.

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta

SMALTIMENTO

Smaltire i residui di prodotto e la sua confezione in ottemperanza alle linee guida ufficiali locali (codice rifiuti 08 01 11). Solo le latte completamente vuote possono essere riciclate.



TONALITÀ COLORE

- 004 Douglas Olio Tonalità Naturale
- 006 Bangkirai Olio Tonalità Naturale
- 007 Teak Olio Incolore
- 009 Larice Olio Tonalità Naturale
- 010 Thermowood Olio Trasparente
- 013 Garapa Olio Tonalità Naturale
- 014 Massaranduba Olio Tonalità Naturale
- 016 Bangkirai Olio Scuro
- 019 Grigio Olio per Decking
- 021 Rovere Anticato Olio per Decking

DIMENSIONI DELLE LATTE

0.75L; 2.5L e 25L

Le informazioni sopra citate sono le più attendibili in nostro possesso. Tuttavia non possiamo ritenerci responsabili in caso di eventuali divergenze.

Versione 08 / 17