



## COLORI COUNTRY

Vasta gamma di colori, dura nel tempo.  
Adatto in tutte le condizioni climatiche!



2101 Bianco  
2203 Ocra Chiaro  
2204 Avorio  
2205 Giallo Sole  
2308 Rosso Nordico  
2310 Cedro



2311 Rosso Carminio  
2404 Verde Pino  
2501 Blu Labrador  
2506 Royal Blue  
2507 Grigio Tortora  
2606 Marrone Medio



2607 Marrone Scuro  
2703 Grigio Scuro  
2704 Grigio Pietra  
2708 Grigio Ghiaia  
2716 Grigio Antracite  
2735 Grigio Chiaro



2742 Grigio Traffic



### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Finitura coprente, a prima vista leggermente satinata/lucida e successivamente satinata, a base di oli naturali, per legni da esterno.

Il colore naturale del legno e la venatura vengono coperti. Tuttavia, la struttura del legno rimane visibile. La finitura microporosa permette al legno di respirare e riduce il rischio di dilatazioni e contrazioni.

Superficie idrorepellente, estremamente resistente ad agenti atmosferici e stabile ai raggi UV. Non si spacca, non si squama, non si sfalda e non crea bolle.

Non è necessario carteggiare; è sufficiente applicare una ulteriore mano di prodotto. Non è necessario passare il primer. Applicazione facile e senza sormonti. Questa finitura rimane lavorabile durante la sua applicazione.

Una volta asciutta, questa finitura è sicura per persone, animali e piante ed è adatta a giochi per l'infanzia secondo la normativa europea EN 71.3. E' inoltre resistente a saliva e sudore secondo la normativa tedesca DIN 53160.

### CONSIGLI D'USO

I prodotti della linea Colori Country Osmo sono particolarmente indicati per legni da esterno che richiedono una speciale schermatura dagli agenti

atmosferici: rivestimenti, balconate, finestre e persiane per finestre, cancellate, pergolati, tegole, arredamento da giardino, cassette-vacanza, etc. Ideale per ricoprire vecchie finiture microporose e per tutte quelle superfici in legno che hanno subito modificazioni date dall'azione di agenti atmosferici.

### INGREDIENTI

A base di oli vegetali naturali (olio di girasole, olio di soia e olio di cardo), ossido di ferro e pigmenti organici, pigmento bianco di diossido di titanio, agenti essiccanti ed additivi idrorepellenti. Acquaragia dearomatizzata (priva di benzene).

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/e): 400 g/l VOC (2010). Questo prodotto contiene max. 400 g/l VOC.

Dichiarazione dettagliata degli ingredienti disponibile su richiesta.

### DATI TECNICI

Peso specifico: 1.0-1.35 g/cm<sup>3</sup>

Viscosità: 0-60s DIN EN ISO 2431/4 mm, viscoso

Odore: Leggero. Privo di odore dopo l'asciugatura

Punto di infiammabilità: >60°C secondo la normativa DIN EN ISO 2719



## CONSERVAZIONE

Fino a 5 anni o più se la latta è tenuta in luogo asciutto e chiusa ermeticamente. Se ispessito dal gelo, lasciare il prodotto per 24-36 ore a temperatura ambiente prima dell'uso.

## PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

La superficie del legno deve essere pulita, asciutta e non gelata (contenuto massimo di umidità 20%). I colori della linea Country Osmo sono già pronti per l'uso e non vanno diluiti. Mescolare bene prima dell'uso.

Pulire completamente tutte le vecchie finiture microporose. Le vernici vecchie devono essere asportate completamente. E' consigliabile usare sempre una maschera di protezione durante le operazioni di carteggiatura.

Se possibile, consigliamo di applicare la prima mano su tutti i lati prima di procedere con l'installazione. L'effetto finale della superficie del legno varia fortemente in funzione di diversi fattori, incluse le sue naturali caratteristiche intrinseche. Di conseguenza, è consigliabile condurre sempre un test di applicabilità, soprattutto se si devono trattare tipi di legno di cui non si conoscono a sufficienza le caratteristiche. Se si desidera avere una ulteriore protezione contro processi di bluettatura del legno, contro decomposizioni e contro l'azione di insetti è consigliabile, prima di applicare la finitura, trattare tutti i lati utilizzando l'Impregnante per legno WR Osmo.

## MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Applicare un leggero ed omogeneo strato di prodotto su una superficie asciutta, seguendo la venatura naturale del legno. Utilizzare il Pennello sintetico oppure il Rullo in microfibra Osmo. Distribuire uniformemente.

Il tempo di asciugatura è di circa 10-12 ore, assicurando adeguata ventilazione.

Ad asciugatura avvenuta, applicare un ulteriore strato di prodotto. Assicurarsi che la quantità di prodotto usata sia la minima necessaria.

In caso di ripristino, generalmente è sufficiente un'unica mano di prodotto, da applicarsi su una superficie pulita ed asciutta.

## PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Usare il Diluente e Pulitore per pennelli Osmo (privo di composti aromatici).

## TEMPI DI ASCIUGATURA

Approssimativamente 10-12 ore (in condizioni climatiche normali, ovvero 23°C / 50% di umidità relativa). Temperature inferiori e / o tassi di umidità

superiori possono dilatare i tempi di essiccazione. Assicurare adeguata ventilazione durante l'asciugatura.

## RESA

1 litro copre circa 26m<sup>2</sup> con una mano.

La resa del prodotto varia fortemente in funzione della tipologia di legno da trattare. Tutte le informazioni qui riportate si riferiscono a superfici piane e levigate. Superfici in legno di tipo diverso potrebbero garantire una resa minore.

## NOTA

In caso si desiderasse una protezione aggiuntiva per le superfici da esterno particolarmente esposte (es. finestre, rivestimenti), dopo l'asciugatura della seconda mano, suggeriamo di applicare una mano finale di Olio protettivo UV Extra Incolore Osmo (410 senza film protettivo o 420 con film protettivo). Questo prodotto aumenta la schermatura contro sporco e macchie e prolunga la vita della finitura. Relativamente al colore 2101 Bianco della linea Colori Country Osmo, è consigliabile usare il Protettivo pigmentato per legno bianco 900 Osmo. Tutte le tonalità della linea Colori Country sono state testate ed hanno superato prove di laboratorio effettuate nell'arco di diversi decenni. I Colori Country sono inoltre personalizzabili a seconda delle preferenze del cliente. I colori di questa linea sono realizzabili in 186 colori RAL Classic e 1950 Toni Colore NCS, ordinabili in confezione minima da 2.5L. Questi prodotti possono contenere, su richiesta, additivi con protezione filmante biocida. Molte specie legnose contengono estratti solubili colorati che possono essere espulsi naturalmente quando esposte all'aria.

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Attenzione: bagnare subito gli stracci impregnati con il prodotto liquido oppure conservarli in un contenitore metallico chiuso ermeticamente (pericolo di autocombustione). La finitura asciutta è classificata B2 (rischio di infiammabilità normale) secondo le norme DIN 4102. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta



## SMALTIMENTO

Smaltire i residui di prodotto e la sua confezione in ottemperanza alle linee guida ufficiali locali (codice rifiuti 08 01 11). Solo le latte completamente vuote possono essere riciclate.

## TONALITÀ COLORE

2101 Bianco  
2203 Ocre Chiaro  
2204 Avorio  
2205 Giallo Sole  
2308 Rosso Nordico  
2310 Cedro  
2311 Rosso Carminio  
2404 Verde Pino  
2501 Blu Labrador  
2506 Royal Blue  
2507 Grigio Tortora  
2606 Marrone Medio  
2607 Marrone Scuro  
2703 Grigio Scuro  
2704 Grigio Pietra  
2708 Grigio Ghiaia  
2716 Grigio Antracite  
2735 Grigio Chiaro  
2742 Grigio Traffic

## DIMENSIONI DELLE LATTE

0.75L; 2.50L E 25L

Le informazioni sopra citate sono le più attendibili in nostro possesso. Tuttavia non possiamo ritenerci responsabili in caso di eventuali divergenze.

Versione 08 / 17