



BIANCO COPRENTE PER LEGNO

Finitura per finestre e porte. Non spacca, non sfoglia, non squama e non crea bolle!



2104
Bianco



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Finitura microporosa coprente e leggermente satinata-lucida per legno che dura nel tempo. Il Bianco Coprente per legno Osmo ha un contenuto di residuo secco dell'85%. Questa alta percentuale di residuo secco garantisce massima resa e lunga durata della finitura.

Questa finitura non si spacca, non si squama, non si sfalda e non crea bolle. Ecco perchè è la finitura ideale per il trattamento professionale di finestre, porte e davanzali.

Carteggiatura e primer non sono necessari. E' sufficiente riapplicare il prodotto sul legno pulito ed asciutto. Applicazione facile e senza sormonti. Questa finitura rimane lavorabile durante la sua applicazione.

Ad asciugatura completa, il prodotto è sicuro per persone, animali e piante oltre ad essere adatto a giochi per l'infanzia secondo la normativa europea EN 71.3. Inoltre è resistente a saliva e sudore in accordo con la normativa tedesca per l'industria DIN 53160.

CONSIGLI D'USO

Il Bianco Coprente per legno Osmo è particolarmente adatto sia per l'esterno che per l'interno. Ideale per la finitura o il rinnovo di elementi dimensionalmente stabili come porte, finestre, persiane per finestre e persiane per porte-finestre. Ideale anche per elementi dimensionalmente non stabili come soffitti, cancellate, paraventi, pergolati, grate, stand da giardino, serre ed arredamento da giardino.

INGREDIENTI

A base di olii vegetali (olio di girasole, olio di soia, olio di cardo), pigmento bianco di diossido di titanio, agenti essicanti ed additivi idrorepellenti. Acquaragia dearomatizzata (priva di benzene).

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/d): 300

g/l VOC (2010). Questo prodotto contiene max. 300 g/l VOC.

Dichiarazione dettagliata degli ingredienti disponibile su richiesta.

DATI TECNICI

Peso specifico: 1.31-1.33 g/cm³

Viscosità: 105-115s DIN EN ISO 2431/3mm, tissotropica

Odore: Leggero. Privo di odore dopo l'asciugatura

Punto di infiammabilità: >60°C secondo la normativa DIN EN ISO 2719

CONSERVAZIONE

Fino a 5 anni o più se la latta è tenuta in luogo asciutto e chiusa ermeticamente. Se ispessito dal gelo, lasciare il prodotto per 24-36 ore a temperatura ambiente prima dell'uso.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

La superficie del legno deve essere pulita, asciutta e non gelata (contenuto massimo di umidità 20%). Il Bianco per legno coprente Osmo è già pronto all'uso e non va diluito. Mescolare bene prima dell'uso.

Pulire completamente tutte le vecchie finiture microporose. Le vernici vecchie devono essere asportate completamente. E' consigliabile usare sempre una maschera di protezione durante le operazioni di carteggiatura.

L'effetto finale della superficie del legno varia fortemente in funzione di diversi fattori, incluse le sue naturali caratteristiche intrinseche. Di conseguenza, è consigliabile condurre sempre un test di applicabilità, soprattutto se si devono trattare tipi di legno di cui non si conoscono a sufficienza le caratteristiche. Per una protezione addizionale da bluettature, muffe ed insetti, pretrattare su tutti i lati con l'Impregnante per legno WR Osmo.



MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Applicare un sottile strato di prodotto in modo uniforme su una superficie pulita ed asciutta, seguendo la naturale venatura del legno. Utilizzare il Pennello sintetico Osmo oppure il Rullo in microfibra Osmo. Distribuire uniformemente. Il tempo di asciugatura è di circa 10-12 ore, assicurando adeguata ventilazione. Ad asciugatura avvenuta, applicare un ulteriore sottile strato di prodotto. In caso di ripristino parziale, solitamente è sufficiente applicare una mano di prodotto sulla superficie pulita ed asciutta.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Usare il Diluente e Pulitore per pennelli Osmo (privo di composti aromatici).

TEMPI DI ASCIUGATURA

Approssimativamente 10-12 ore (in condizioni climatiche normali, ovvero 23°C / 50% di umidità relativa). Temperature inferiori e / o tassi di umidità superiori possono dilatare i tempi di essiccazione. Assicurare adeguata ventilazione durante l'asciugatura. Dopo circa 6 ore l'essiccazione eviterà deposito di polvere. Assicurare buona ventilazione anche negli spazi interni. Prima di chiudere le finestre, assicurarsi che siano completamente asciutte.

RESA

1 litro copre circa 20m² con una mano. La resa del prodotto varia fortemente in funzione della tipologia di legno da trattare. Tutte le informazioni qui riportate si riferiscono a superfici piane e levigate. Superfici di legno diverse potrebbero garantire una resa minore.

NOTA

A causa dell'elevato contenuto di olii, la finitura tende leggermente al giallo se usata su tonalità da interno più scure.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Attenzione: bagnare subito gli stracci impregnati con il prodotto liquido oppure conservarli in un contenitore metallico chiuso ermeticamente (pericolo di autocombustione). La finitura asciutta è classificata B2 (rischio di infiammabilità normale) secondo le norme DIN 4102. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta

SMALTIMENTO

Smaltire i residui di prodotto e la sua confezione in ottemperanza alle linee guida ufficiali locali (codice rifiuti 08 01 11). Solo le latte completamente vuote possono essere riciclate.

TONALITÀ COLORE

2104 Bianco

DIMENSIONI DELLE LATTE

0.75L e 2.50L

Le informazioni sopra citate sono le più attendibili in nostro possesso. Tuttavia non possiamo ritenerci responsabili in caso di eventuali divergenze.

Versione 07 / 17