



OLIO PER DECKING INCOLORE SPRAY

Facile da usare, penetra in profondità nel legno. Massima resa!



008 Incolore



DESCRIZIONE PRODOTTO

Olio incolore, idrorepellente e resistente allo sporco per proteggere e mantenere l'arredamento da giardino ed i decking in legno. L'Olio Teak incolore spray penetra in profondità nel legno, ne regola l'umidità e previene dilatazioni e contrazioni. La finitura microporosa non filma, crepa o squama. Per rinnovare, applicare semplicemente un'ulteriore mano di prodotto (non serve carteggiare!).

CONSIGLI D'USO

L'Olio per decking incolore spray Osmo protegge, conserva e migliora l'aspetto dell'arredamento da giardino in Teak ed altri legni esotici in aree coperte. E' anche indicato come finitura incolore per arredamento da giardino e per superfici destinate ad usi simili.

INGREDIENTI

A base di oli di natura vegetale (olio di girasole, soia, cardo), siccativi (agenti essiccanti) ed additivi idrorepellenti. Acqua ragia dearomatizzata (senza benzene).

Dichiarazione dettagliata degli ingredienti disponibile su richiesta.

DATI TECNICI

Peso specifico: 0.85-0.9 g/cm³

Viscosità: Non applicabile

Odore: Caratteristico

Punto di infiammabilità: non applicabile, aerosol

CONSERVAZIONE

Fino a 2 anni e più se la latta viene conservata in luogo asciutto ed ermeticamente chiusa.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

La superficie del legno deve essere pulita, asciutta e non ghiacciata (umidità max 20%). L'Olio teak incolore spray è pronto per l'uso. Agitare bene la bombola ed effettuare uno spruzzo di prova.

Pulire completamente tutte le vecchie finiture microporose. Le vernici vecchie devono essere asportate completamente. E' consigliabile usare sempre una maschera di protezione durante le operazioni di levigatura.

Legni oleosi e resinosi devono essere posti all'aperto (per circa 4 settimane) o puliti con il Diluente e Pulitore per pennelli Osmo (sgrassante).

L'effetto finale della superficie del legno varia fortemente in funzione di diversi fattori, incluse le sue naturali caratteristiche intrinseche. Di conseguenza, è consigliabile condurre sempre un test di applicabilità, soprattutto se si devono trattare tipi di legno di cui non si conoscono a sufficienza le caratteristiche.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Per l'applicazione a spruzzo, tenere una distanza di circa 25cm e successivamente massaggiare all'interno del legno con un pennello.

Durante l'applicazione, coprire e proteggere le aree e le parti circostanti su cui non va applicato lo spray. Togliere con un panno l'eccesso di prodotto.

Lasciare asciugare per circa 12 ore, assicurando adeguata ventilazione. Successivamente applicare la seconda mano.

In caso di ripristino parziale, generalmente è sufficiente applicare solamente una mano.

DOPO L'USO, PULIRE SUBITO IL BOCCAGLIO.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Usare il Diluente e Pulitore per pennelli Osmo (privo di composti aromatici).



TEMPI DI ASCIUGATURA

Approssimativamente 12 ore (in condizioni climatiche normali, ovvero 23°C / 50% di umidità relativa). Temperature inferiori e / o tassi di umidità superiori possono dilatare i tempi di essiccazione. Assicurare adeguata ventilazione durante l'asciugatura.

RESA

1 litro copre circa 25m² con una mano.
La resa del prodotto varia fortemente in funzione della tipologia di legno da trattare. Tutte le informazioni qui riportate si riferiscono a superfici piane e levigate. Superfici di legno diverse potrebbero garantire una resa minore.

NOTA

L'Olio Teak Spray Osmo è incolore e quindi non offre schermatura contro i raggi UV (ingrigimento). In caso si desideri che il naturale effetto grezzo del legno venga mantenuto (es. Bangkirai), consigliamo 1 mano con uno dei prodotti della linea Olii per decking Osmo in tonalità naturale, in funzione del colore base del legno.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Vapori estremamente infiammabili. Contenitore sotto pressione: potrebbe scoppiare se posto a contatto con fonti di calore, o se posto anche solo nelle vicinanze di fonti di calore. Non spruzzare su fiamme libere o su materiali incandescenti. Tenere lontano da qualsiasi fonte infiammabile. Non fumare. Contenitore pressurizzato: non forare o non porre a contatto con fonti di calore, anche dopo l'apertura. Proteggere dalla luce solare. Non esporre a temperature superiori ai 50°C. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non porre il prodotto a contatto con occhi, pelle o vestiario. Non inalare il prodotto anche se sotto forma di spray. Usare unicamente in spazi aperti e in aree adeguatamente ventilate. In caso si rendesse necessario consulto medico, portare con sé il contenitore o l'etichetta. Attenzione: bagnare subito gli stracci impregnati con il prodotto liquido oppure conservarli in un contenitore metallico chiuso ermeticamente (pericolo di autocombustione). Il prodotto non deve essere applicato sullo stesso banco da spruzzo usato per vernici corrosive che contengono Nitrocellulosa. Pericolo di auto-combustione. Accertarsi di seguire scrupolosamente le norme BG Holz (BGI 740 per le unità di rivestimento) e le norme BGV D 25 relative alle compagnie di assicurazione, oltre alle norme segnalate sui foglietti tecnici. Su richiesta forniamo il fogli riportante i dati di sicurezza. Propellente: Propano / Butano.

Pericolo



SMALTIMENTO

Smaltire i residui di prodotto e la sua confezione in ottemperanza alle linee guida ufficiali locali (codice rifiuti 08 01 11). Solo le latte completamente vuote possono essere riciclate.

TONALITÀ COLORE

008 Incolore

DIMENSIONI DELLA LATTA

0,4L

Le informazioni sopra citate sono le più attendibili in nostro possesso. Tuttavia non possiamo ritenerci responsabili in caso di eventuali divergenze.

Versione 08 / 17