

OLIO-CERA DURA ANTISCIVOLO / ANTISCIVOLO EXTRA

Ideale per i pavimenti in legno da interno che richiedono alta resistenza allo sdruciolamento.



3088 Incolore
Satinato /
Opaco Anti-
Scivolo (R9)



3089 Incolore
Satinato Anti-
Scivolo Extra
(R11)



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Finitura incolore per pavimenti in legno da interno che richiedono alte prestazioni antiscivolo. L'Olio-Cera dura Antiscivolo Osmo unisce i vantaggi degli olii e delle cere vegetali in un unico prodotto ed è resistente a sporco, acqua ed abrasioni. Rispetto alle finiture tradizionali, l'uso di ingredienti vegetali crea un effetto finale più armonioso ed un colore più uniforme. La sua applicazione è semplice e non richiede l'uso di primer o di levigatura intermedia, con risparmio di tempo e denaro. La superficie microporosa non si spacca, non si squama, non si sfalda e non crea bolle. Resistente a vino, birra, coca-cola, caffè, tè, succhi di frutta, latte ed acqua in ottemperanza alla normativa DIN 68861-1A. Ad asciugatura completa, il prodotto è sicuro per persone, animali e piante. Inoltre è resistente a saliva e sudore in accordo con la normativa tedesca per l'industria DIN 53160.

CONSIGLI D'USO

L'Olio-Cera dura Antiscivolo Osmo è ideale per la protezione di tutti i pavimenti in legno quando è richiesto un efficace effetto antiscivolo (aree pubbliche) su pavimenti in massello e stratificati, OSB e pavimenti in sughero.

INGREDIENTI

A base di olii e cere vegetali (olio di girasole, olio di soia, olio di cardo, cera di carnauba e cera di candelilla), paraffina, agenti essiccanti ed additivi idrorepellenti ed antiscivolo. Acquaragia dearomatizzata (priva di benzene).
Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/i): 500 g/l VOC (2010). Questo prodotto contiene max. 500 g/l VOC.

Dichiarazione dettagliata degli ingredienti disponibile su richiesta.

DATI TECNICI

Peso specifico: 0.88-0.91 g/cm³
Viscosità: tissotropica, viscoso/cremoso
Odore: Leggero. Privo di odore dopo l'asciugatura
Punto di infiammabilità: >60°C secondo la normativa DIN 53213

CONSERVAZIONE

Fino a 5 anni o più se la latta è tenuta in luogo asciutto e chiusa ermeticamente. Se ispessito dal gelo, lasciare il prodotto per 24-36 ore a temperatura ambiente prima dell'uso.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

La superficie del legno deve essere pulita, asciutta e non gelata (contenuto massimo di umidità 18%). L'Olio-Cera dura Antiscivolo Osmo è già pronto all'uso e non va diluito. Mescolare bene prima dell'uso.

Pulire completamente tutte le vecchie finiture microporose. Le vernici vecchie devono essere asportate completamente. E' consigliabile usare sempre una maschera di protezione durante le operazioni di levigatura. Assicurarsi di stuccare sempre tutti i piccoli buchi usando la Pasta di legno Osmo.

Levigare attentamente la superficie del legno. Iniziare con cartavetrata a grana grossa. Per le rifiniture finali, usare cartavetrata P120-150. Assicurarsi di rimuovere tutta la polvere di levigatura con una scopa o con un aspirapolvere prima di procedere con l'oliatura.



L'effetto finale della superficie del legno varia fortemente in funzione di diversi fattori, incluse le sue naturali caratteristiche intrinseche. Di conseguenza, è consigliabile condurre sempre un test di applicabilità, soprattutto se si devono trattare tipi di legno di cui non si conoscono a sufficienza le caratteristiche.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Applicare un sottile strato di prodotto in modo uniforme su una superficie pulita ed asciutta, seguendo la naturale venatura del legno. Utilizzare il Pennello sintetico Osmo, lo spazzolone o il Rullo in microfibra Osmo. Distribuire uniformemente. Il tempo di asciugatura è di circa 8 - 10 ore, assicurando adeguata ventilazione.

Ad asciugatura avvenuta, applicare un ulteriore sottile strato di prodotto.

In caso di ripristino parziale di superfici trattate ad olio, solitamente è sufficiente applicare 1 mano di prodotto su superficie pulita ed asciutta.

Nota: Non è possibile applicare i prodotti della linea Olio-Cera dura Antiscivolo Osmo utilizzando una monospazzola.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Usare il Diluente e Pulitore per pennelli Osmo (privo di composti aromatici).

TEMPI DI ASCIUGATURA

Approssimativamente 8-10 ore (in condizioni climatiche normali, ovvero 23°C / 50% di umidità relativa). Temperature inferiori e / o tassi di umidità superiori possono dilatare i tempi di essiccazione. Assicurare adeguata ventilazione durante l'asciugatura. La resistenza massima al calpestio ed alla penetrazione dei liquidi sarà raggiunta dopo circa 2-3 settimane.

RESA

1 litro copre circa 24m² con una mano.

La resa del prodotto varia fortemente in funzione della tipologia di legno da trattare. Tutte le informazioni qui riportate si riferiscono a superfici piane e levigate. Superfici di legno diverse potrebbero garantire una resa minore.

NOTA

Gli olii esaltano la tonalità naturale del legno (effetto „bagnato permanente“). L'applicazione di prodotto in eccesso ed insufficiente ventilazione possono dilatare i tempi di essiccazione.

La peculiarità dell'Olio-Cera dura Antiscivolo 3088 Osmo è che rende la superficie del legno satinata e setosa evitando, al tempo stesso, l'effetto scivolo. L'Olio-Cera dura Antiscivolo 3088 Osmo fornisce una resistenza allo sdrucchiolo di classe R9.

L'Olio-Cera dura Antiscivolo Extra 3089 Osmo rende la superficie altamente resistente allo sdrucchiolo. Additivi speciali forniscono alla finitura asciutta una resistenza allo sdrucchiolo di classe R11.

Per legni scuri e particolarmente oleosi (es. Wengè, Merbau, Jatoba etc.), consigliamo di usare l'Olio-Cera Incolore Osmo oppure l'Olio-Cera dura 2K Puro Osmo. Raccomandiamo particolarmente di eseguire sempre un'applicazione di prova. Le superfici in legno trattate con l'Olio-Cera dura Antiscivolo Osmo sono semplici da mantenere. Rimuovere lo sporco grossolano con una scopa o con un aspirapolvere. Per la pulizia, aggiungere il Detergente Rapido Osmo all'acqua e lavare la superficie con un panno umido (non bagnato!). Per il ripristino delle superfici, usare l'Olio di Manutenzione Osmo quando necessario.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non portare a contatto con occhi, pelle o vestiario. In caso di intervento medico assicurarsi di portare la lattina o l'etichetta del prodotto dallo specialista. Usare il prodotto unicamente in spazi aperti ed in aree con ventilazione adeguata. Il contenitore ed il suo contenuto devono essere smaltiti secondo le normative per lo smaltimento dei rifiuti chimici (AVV 08 01 11).

Attenzione: bagnare subito gli stracci impregnati con il prodotto liquido oppure conservarli in un contenitore metallico chiuso ermeticamente (pericolo di autocombustione). La finitura asciutta è classificata B2 (rischio di infiammabilità normale) secondo le norme DIN 4102.

Su richiesta forniamo i dati di attestazione per la sicurezza.

SMALTIMENTO

Smaltire i residui di prodotto e la sua confezione in ottemperanza alle linee guida ufficiali locali (codice rifiuti 08 01 11). Solo le latte completamente vuote possono essere riciclate.



TONALITÀ COLORE

3088 Incolore Satinato / Opaco Anti-Scivolo (R9)

3089 Incolore Satinato Anti-Scivolo Extra (R11)

DIMENSIONI DELLE LATTE

0.75L; 2.50L; 10L e 25L

Le informazioni sopra citate sono le più attendibili in nostro possesso. Tuttavia non possiamo ritenerci responsabili in caso di eventuali divergenze.

Versione 07 / 17