



TUINMEUBEL OLIE SPRAY

Efficiënt en gemakkelijk te gebruiken - dringt diep door in het houtoppervlak!



008
Kleurloos



PRODUCTOMSCHRIJVING

Kleurloze, water- en vuilafstotende olie voor het beschermen en de verzorging van tuinmeubilair en terrassen. Osmo Tuinmeubel Olie Spray dringt diep door in het houtoppervlak en werkt daardoor vochtregulerend en vermindert uitzetten en krimpen van het hout. De openporige olieafwerking barst, bladdert of schilfert niet. Bij oprispen eenvoudig opnieuw aanbrenen (niet schuren - geen schuurstof).

GEBRUIK

Osmo Tuinmeubel Olie Spray beschermt, onderhoudt en verfraaid tuinmeubels uit teak en andere hardhoutsoorten. Het is tevens geschikt als kleurloze finish voor kleurloos behandeld tuinmeubilair en licht belaste oppervlakken.

INGREDIËNTEN

Op basis van natuurlijke plantaardige oliën (zonnebloemolie, sojaolie en distelolie), siccatieven (droogmiddelen) en waterafstotende additieven. Gedearomatiseerde terpentijn (benzeen vrij). Op aanvraag sturen wij een gedetailleerde volledige verklaring op.

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

Soortelijk gewicht: 0,85-0,9 g /cm³

Viscositeit: niet van toepassing

Geur: karakteristiek

Flampunt: niet van toepassing vanwege aerosol

OPSLAG

Houdbaarheid is 2 jaar of meer indien de verpakking goed is gesloten.

VOORBEREIDING

De houten ondergrond moet schoon, droog en vorstvrij zijn (max 20% vochtgehalte).

Osmo Tuinmeubel Olie Spray is klaar voor gebruik. Niet verdunnen. Spuitbus goed schudden en test de spray.

Oude openporige afwerkingen grondig schoonmaken. Oude kleur en lak lagen moeten worden verwijderd. Gebruik bij schuren altijd een stofmasker. Hardhout met een hoog aandeel aan inhoudstoffen voor behandeling 4 weken laten verwerken of met Osmo Kwastenreiniger ontvetten.

Het eindresultaat is onder meer afhankelijk van de houtstructuur. Het is aan te raden een proefstuk te maken op onbekende ondergronden.

AANBRENGEN

Spray afstand van ongeveer 25 cm. Aansluitend met een kwast inmasseren.

Tijdens het verwerken de omgeving en niet te behandelen delen afdekken om te beschermen tegen de spuitnevel. Overtollige olie afvegen met een doek.

Ongeveer 12 uur laten drogen bij goede ventilatie, daarna 2e keer aanbrengen.

Voor een nabehandeling is één laag in de regel voldoende.

Spuitkop schoonmaken na gebruik.

REINIGEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN

Met Osmo Kwastenreiniger (aromaten vrij).

DROOGTIJD

Ca. 12 uur (normale omstandigheden, 23°C/50%, normale vochtigheid). Lagere temperaturen en / of een hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd beïnvloeden. Bij goede ventilatie laten drogen.



VERBRUIK

1 liter is voldoende voor ongeveer 25 m² bij één laag. Het verbruik van het product hangt grotendeels af van de eigenschappen van het hout. Alle informatie heeft betrekking op gladde en geschaafde / geschuurde oppervlakken. Andere oppervlakken kunnen leiden tot een ander verbruik.

INSTRUCTIE

Osmo Tuinmeubel Olie Spray is kleurloos en beschermt niet tegen de UV-stralen van de zon (vergroening). Als de oorspronkelijke kleur van vers gezaagd hout behouden moet worden (bijv. bij Bangkirai), raden wij een afwerking met Osmo Terras Olie in de corresponderende kleur aan.

GEVAAR

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Spuitnevel niet inademen.

Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Let op: Doeken die met dit vloeibare product doordrenkt zijn na gebruik meteen uitwassen of in een luchtdichte houder van metaal bewaren (gevaar voor zelfontbranding!). Kan niet gelijktijdig met NC-lakken of lakbeitsen verwerkt worden. Gevaar van zelfontbranding. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Drijfgas: propaan/butaan

AFVOEREN

Productresten en verpakkingen moeten in overeenstemming met de plaatselijke eisen (EU Waste Code no. 08 01 11) worden afgevoerd. Alleen volledig geleegde verpakkingen recyclen.

KLEUREN

Nr. 008 Kleurloos

INHOUDSMATEN

0,4 l

De bovengenoemde informatie wordt verstrekt aan de hand van onze kennis, echter zonder enige aansprakelijkheid.

Versie 09/18