



VERF REMOVER GEL

Verwijdert oude Terras Oliën en houtvlekken op uniforme en effectieve wijze



6611
Kleurloos



1 LAAG

PRODUCTBESCHRIJVING

Klaar voor gebruik, stroperige verfverwijderaars speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van oude bestaande olie behandeling in buitenruimten. Daarna kan het oppervlak worden ontgrijsd met Osmo Power-Gel en vervolgens opnieuw worden geolied.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Osmo Verf Remover Gel verwijdert oude olie afwerkingen en hout vlekken op hout vloerafwerking en tuinmeubelen gemaakt van hout. Ideaal voor verwijderen van op olie-gebaseerde oppervlak eindigt op gedeeltelijk verweerd hout vloerafwerking, zodat een totaal olie-vrij hout oppervlak is bereikt.

INGREDIËNTEN

Osmo Verf Remover Gel bevat Water, Xanthan Gum, Natriumhydroxide, Kaliumhydroxide. Gedetailleerde verklaring van ingrediënten beschikbaar op aanvraag.

TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijk gewicht: (dichtheid): 1.05 g / cm³ +/-0,05 g / cm³

PH: 11.0 11,5

OPSLAG

Tot en met 2 jaar en langer wanneer droog, goed gesloten en in de oorspronkelijke verpakking bewaard. Niet blootstellen aan vorst of temperaturen boven 30 ° C!

OPPERVLAKTE VOORBEREIDING

Verwijder voor het aanbrengen al het vuil van het oppervlak met een bezem of handborstel. Bedek alle gebieden die niet mogen worden behandeld.

Osmo Verf Remover Gel is klaar voor gebruik. Niet verdunnen. Roer goed voor en tijdens gebruik.

Voor de behandeling met Osmo Verf Remover Gel de ondergrond testen.

Een proefapplicatie is absoluut noodzakelijk!

Geschiktheid, reactietijd en vereiste hoeveelheid toepassing kunnen worden bepaald op een representatief proefgebied. Voorzichtigheid is geboden bij gebruik op finer! Veneers kunnen loskomen van de ondergrond.

TOEPASSING

Breng met een Osmo Vloerborstel of Osmo Terras Borstel met Handvat voldoende product aan (ca. 200 ml / m²) op het droge oppervlak en laat het 60 minuten reageren (maar niet langer dan nodig!). Houd het oppervlak vochtig tijdens de reactietijd (bijv. Met een spuitfles). Schrob het oppervlak daarna met veel helder water langs de houtnerf. Inspecteer na het drogen het houtoppervlak en herhaal het proces indien nodig. Residuen van Verf Remover Gel kan een negatief effect hebben op de drogings- en hechtingseigenschappen van volgende behandelingen.

Daarom is het absoluut noodzakelijk om het oppervlak na behandeling grondig te spoelen. Als het houtoppervlak opnieuw moet worden geolied, moet het oppervlak worden geneutraliseerd en ontgrijsd met Osmo Power Gel (houtontgrijzer) na het drogen.

REINIGING VAN GEREEDSCHAPPEN

Onmiddellijk na gebruik met water en zeep.

DROOGTIJD

Laat minimaal 48 uur drogen (bij 23 ° C / 50% luchtvochtigheid) voordat u een nieuwe oppervlaktafwerking aanbrengt. Lagere temperaturen en/of hogere luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen. Goed ventileren tijdens het drogen.

VERBRUIK

1 liter omvat ca. 5 m² met één behandeling.



NOTITIE

Bedek alle gebieden die niet behandeld moeten worden, zoals gevoelige planten, poreuze substraten (bijvoorbeeld lichtgekleurd kiezelgestort beton, pleisterwerk enz.), Aluminium, zink of gelakte oppervlakken. Zorg dat u dweilwater bij de hand hebt om alle oppervlakken (bijvoorbeeld aluminium, zink of gelakte delen) die per ongeluk in contact zijn gekomen met de gel te spoelen. Draag alstublieft veiligheidshandschoenen en -bril.

WAARSCHUWING

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsvoorschriften: Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Beschermende handschoenen / oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Reageert met zuren onder warmteontwikkeling. Kans op spatten! Let op! Niet gebruiken met andere producten.

WAARSCHUWING



AFDOENING

Voer het overgebleven product en de volledig leeggemaakte verpakking af in overeenstemming met de lokale officiële richtlijnen (afvalcodenummer 08 01 21). Alleen volledig lege blikken kunnen worden gerecycled.

KLEURTOON

6611 Kleurloos

INHOUDSMATEN

0,5 l; 2,50 l; 5,00 l; 10,00 l

De bovengenoemde informatie wordt verstrekt aan de hand van onze kennis, echter zonder enige aansprakelijkheid.

Versie 10/18