



CAMADA ÚNICA HS^{PLUS}

O dobro do rendimento devido ao elevado conteúdo de óleo – poupa tempo e dinheiro!



9211 Abeto Branco 9212 Prata Poplar 9221 Pinho 9232 Mogno 9234 Vermelho Escandinavo



9235 Cedro Vermelho 9236 Riga 9241 Carvalho 9242 Abeto Verde 9261 Nogueira



9262 Teka 9264 Pau Rosa 9271 Ébano



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Acabamento protector acetinado à base de óleos naturais para madeiras de exterior. A superfície microporosa permite que a madeira respire e reduz o empeno e a contracção da madeira. Repelente da água e resistente à sujidade. A superfície não estala, não descasca nem forma bolhas. Não é necessário afagamento, basta aplicar uma nova camada. O acabamento permanece maneável durante a aplicação.

Osmo Camada Única HS^{Plus} possui um conteúdo de solventes reduzido, não contém biocidas nem conservantes, e o elevado conteúdo sólido oferece um produto de elevado rendimento.

Uma só camada muito fina confere à superfície a protecção adequada.

Quando seco, o acabamento é seguro para pessoas, animais e plantas, e é adequado para aplicação em brinquedos de crianças, conforme a norma europeia EN 71.3. Resistente à saliva e ao suor, de acordo com a norma industrial alemã DIN 53160.

USO RECOMENDADO

Camada Única HS^{Plus} Osmo é um produto adequado para qualquer madeira de exterior: telheiros, fachadas, varandas, portões, pérgulas, mobiliário de jardim e casas de campo.

Especialmente adequado para renovação de vernizes microporosos.

INGREDIENTES

Fabricado à base de óleos naturais de plantas (óleo de girassol), óxido de ferro, pigmentos orgânicos, dióxido de titânio (pigmento branco), secantes (agentes de secagem) e aditivos. Diluente desaromatizado (sem benzeno). Valor limite da UE para este produto (Cat. A/e): 400 g/l (2010). Este produto contém no máximo 400 g/l COV. Informações detalhadas sobre os ingredientes disponíveis mediante pedido.

DADOS TÉCNICOS

Gravidade específica: 0.95-1.2 g/cm³
 Viscosidade: 18-26s DIN EN ISO 2431/4 mm, viscoso.
 Odor: ligeiro/suave, inodoro após secagem.
 Ponto de ignição: >61°C conforme DIN EN ISO 2719.

ARMAZENAMENTO

O produto tem uma validade de 5 anos ou superior, se a lata for mantida seca e firmemente fechada. Se o produto estiver mais espesso devido ao gelo, mantenha a lata à temperatura ambiente durante 24-36 horas antes da utilização.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície de madeira deve estar limpa, seca e sem gelo (conteúdo máximo de humidade 20%). Osmo Camada Única HS^{Plus} é um produto pronto a



utilizar – não diluir. Mexer bem antes de usar. Retirar completamente as colorações microporosas antigas. As tintas e vernizes antigos devem ser completamente removidos. É uma boa prática generalizada a utilização de máscara durante os trabalhos de afagamento.

Se possível, aplicar um produto de base em todas as superfícies, antes da instalação.

O acabamento final da superfície é, entre outras coisas, influenciado pelas características naturais da madeira.

Assim, recomenda-se uma aplicação de teste previamente, em especial para superfícies menos comuns.

Se for necessária uma protecção adicional contra manchas azuis, apodrecimento ou insectos, a madeira deverá ser previamente tratada em todos os lados com Osmo WR Revestimento.

MODO DE APLICAÇÃO

Aplicar em camada fina e uniforme sobre a madeira limpa e seca, ao longo do grão da madeira, com Osmo Trincha de Cerdas Naturais ou Osmo Rolo de Microfibras, e espalhar bem.

Deixar secar durante 12 horas, assegurando uma boa ventilação do local.

LIMPEZA DOS UTENSÍLIOS

Com Osmo Diluente para Limpeza de Escovas (sem componentes aromáticos).

TEMPO DE SECAGEM

Cerca de 12 horas (condições climáticas normais, 23°C/50% humidade relativa). Temperaturas mais baixas e/ou humidade superior podem aumentar o tempo de secagem. Deve ser assegurada uma boa ventilação do local.

RENDIMENTO

1 litro cobre aprox. 26 m², com uma demão.

O rendimento do produto depende significativamente das características da madeira.

Toda a informação disponível refere-se a superfícies afagadas ou aplainadas.

Outras superfícies, escovadas ou texturadas, podem reduzir o rendimento do produto.

NOTA

O tom de cor transparente é influenciado pelo tom natural da madeira em que é aplicado, e pode sofrer desvios face à cor de referência do catálogo.

Se a aplicação do produto for demasiado generosa, poderão aparecer pontos de brilho. Com o tempo, estes pontos irão desaparecer e dar origem a uma aparência acetinada uniforme. Os acabamentos de tons claros transparentes conferem uma protecção UV limitada (acinzentamento e descoloração por acção dos raios UV), e como tal não são recomendados para superfícies expostas à luz solar directa ou intensa.

Para superfícies exteriores que necessitem de protecção extra (por exemplo portas, janelas), aplicar uma camada final de Osmo Óleo de Protecção UV Extra Incolor (ref.^a 410 sem filme de protecção, ref.^a 420 com filme de protecção) depois de o acabamento secar completamente. Esta protecção confere maior resistência à sujidade e às manchas e prolonga a duração do acabamento.

Para superfícies onde tenha sido aplicado Osmo Camada Única HS^{Plus} Branco ref.^a 9211, aplicar uma camada final de Osmo Cera de Óleo Natural para Madeira Branco ref.^a 900.

Muitas espécies de madeira contêm ingredientes de cor solúveis em água, que podem desaparecer naturalmente quando expostas ao clima.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Manter fora do alcance das crianças. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Lavar bem os panos impregnados com o produto imediatamente após a utilização ou guardá-los numa embalagem hermeticamente fechada (perigo de ignição).

O acabamento depois de seco é classificado como B2 (inflamabilidade normal), de acordo com a norma DIN 4102. Ficha de segurança fornecida a pedido.

RESÍDUOS

A eliminação dos resíduos do produto e da embalagem vazia deverá ser feita de acordo com as orientações e normas locais. Só podem ser recicladas as embalagens completamente vazias.



TONALIDADES DE COR

9211 Abeto Branco
9212 Prata Poplar
9221 Pinho
9232 Mogno
9234 Vermelho Escandinavo
9235 Cedro Vermelho
9236 Riga
9241 Carvalho
9242 Abeto Verde
9261 Nogueira
9262 Teka
9264 Pau Rosa
9271 Ébano

TAMANHOS DA LATA

0.75 L; 2.50 L; 25 L

A informação mencionada acima resulta apenas do nosso conhecimento e experiência, não implicando qualquer responsabilidade.

Versão 07/16