

UVIWAX® PROTECÇÃO UV

Protecção UV única para o interior!



7200 Incolor
Acetinado



7266 Abeto Branco
Transparente



1 DEMÃO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Acabamento acetinado incolor ou transparente, tipo cera, para madeiras de interior.

Osmo Uviwax® Protecção UV protege as células da madeira contra a acção nociva dos raios UV.

O amarelecimento natural da madeira é substancialmente reduzido, e o tom claro natural da madeira é preservado por mais tempo.

Osmo Uviwax® Protecção UV é resistente à sujidade, à água e à abrasão e amacia a superfície. Adequado para madeira – a superfície microporosa não estala, não descasca nem forma bolhas. Quando seco, o acabamento é seguro para pessoas, animais e plantas, e é adequado para aplicação em brinquedos de crianças, conforme a norma europeia EN 71.3. Resistente à saliva e ao suor, de acordo com a norma industrial alemã DIN 53160.

USO RECOMENDADO

Uviwax® Protecção UV Osmo é um produto adequado como acabamento único para painéis, tectos, assim como para armários e portas de interior. É também recomendado para a renovação e reparação de madeiras que tenham sido tratadas em fábrica com Uviwax® Protecção UV Osmo (revestimento de topos e furações, rodapés adicionais, placas, etc.).

Adequado para todas as madeiras domésticas.

INGREDIENTES

Dispersão de polímeros, ceras e aditivos de protecção UV. Solvente: água. Valor limite da UE para este produto (Cat. A/e): 130 g/l (2010).

Este produto contém no máximo 90 g/l COV.

Informações detalhadas sobre os ingredientes disponíveis mediante pedido.

DADOS TÉCNICOS

Gravidade específica: 1.05-1.15 g/cm³

Viscosidade: 20-35s DIN EN ISO 2431/3 mm, viscoso.

Valor pH: 8.1-8.9

Odor: ligeiro/suave, inodoro após secagem.

Ponto de ignição: não aplicável.

ARMAZENAMENTO

O produto tem uma validade de 2 anos ou superior, se a lata for mantida seca e firmemente fechada e armazenada a temperaturas entre 5°C e 35°C. Não expor ao gelo durante o transporte e armazenamento.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície de madeira deve estar limpa, seca e sem gelo (conteúdo máximo de humidade 18%, temperatura mínima 10°C).

Osmo Uviwax® Protecção UV está pronto a utilizar – não diluir o produto. Mexer bem antes de usar. Retirar completamente as colorações microporosas antigas. As tintas e vernizes antigos devem ser completamente removidos. É uma boa prática generalizada a utilização de máscara durante os trabalhos de afagamento.

As madeiras muito resinosas (por exemplo, Riga) deverão ser desengorduradas com Osmo Diluente para Limpeza de Escovas.

Osmo Uviwax® Protecção UV deve ser usado individualmente e sem misturar com outros produtos. Deve ser aplicado unicamente em madeira sem acabamento. Se necessário, afagar a madeira novamente com uma lixa fina.

A madeira tratada com Osmo Uviwax® Protecção UV normalmente requer apenas limpeza regular e renovação do tratamento (quando necessário). O acabamento final da superfície é, entre outras coisas, influenciado pelas características naturais da madeira. Assim, recomenda-se uma aplicação



de teste previamente, em especial para superfícies menos comuns.

MODO DE APLICAÇÃO

Aplicar de forma rápida, em camada fina e uniforme sobre a madeira limpa e seca, ao longo do grão da madeira, com a Trincha de Cerdas Naturais Aqua Osmo, e espalhar bem. Em alternativa, a aplicação poderá ser feita com pulverizador.

Deixar secar durante 3-4 horas, assegurando uma boa ventilação do local.

Se necessário, afagar a superfície com uma lixa fina (P 360), antes de aplicar a segunda camada.

Depois de secar, aplicar a segunda camada, também fina e uniforme.

Para renovação, normalmente é suficiente uma camada aplicada sobre a superfície limpa e seca.

LIMPEZA DOS UTENSÍLIOS

Imediatamente após o uso, com água e sabão.

TEMPO DE SECAGEM

Cerca de 3-4 horas (condições climáticas normais, 23°C/50% humidade relativa). Temperaturas mais baixas e/ou humidade superior podem aumentar o tempo de secagem. Deve ser assegurada uma boa ventilação do local.

RENDIMENTO

1 litro cobre aprox. 16 m², com uma demão.

O rendimento do produto depende significativamente das características da madeira. Toda a informação disponível refere-se a superfícies afagadas ou aplainadas. Outras superfícies, escovadas ou texturadas, podem reduzir o rendimento do produto.

NOTA

Uviwax® Protecção UV é um produto para ser usado individualmente. Não diluir nem misturar com outros acabamentos.

Para adicionar uma cor diferente à superfície tratada com Uviwax® Protecção UV, recomenda-se apenas a aplicação de Osmo Cera para Interior.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Manter fora do alcance das crianças. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Evitar respirar as névoas/vapores/aerossóis.

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Inadequadamente armazenado, pode-se formar uma leve pressão na lata. Por favor, abra a lata com cuidado. Evitar a libertação para o ambiente.

Ficha de segurança fornecida a pedido.

RESÍDUOS

A eliminação dos resíduos do produto e da embalagem vazia deverá ser feita de acordo com as orientações e normas locais. Só podem ser recicladas as embalagens completamente vazias.

TONALIDADES DE COR

7200 Incolor Acetinado

7266 Abeto Branco Transparente

TAMANHOS DA LATA

0.75 L; 2.50 L; 25 L

A informação mencionada acima resulta apenas do nosso conhecimento e experiência, não implicando qualquer responsabilidade.

Versão 07/16