

PROTECTOR DE MADEIRA

Cera de impregnação sem biocidas – especial para aplicação em divisões húmidas!



4006 Incolor

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Produto de impregnação para madeira microporoso, incolor, fabricado à base de óleos e ceras naturais, sem biocidas ou preservantes. Devido à sua elevada capacidade protectora, é adequado para o revestimento de madeira susceptível de adquirir manchas azuis.

Osmo Protector de Madeira é fortemente repelente da água.

Quando seco, o acabamento é seguro para pessoas, animais e plantas e é adequado para brinquedos de criança, conforme a norma europeia EN 71.3.

Resistente à saliva e ao suor conforme a norma industrial alemã DIN 53160.

USO RECOMENDADO

O Protector de Madeira Osmo é um produto adequado para todas as madeiras de interior, como por exemplo pavimentos em madeira maciça susceptíveis de criar manchas azuis (como o Pinho), caixilharias de janelas, madeira em casas de banho, e madeiras de exterior, onde seja necessária uma impregnação económica e não-biocida, como por exemplo equipamentos para crianças e caixas de areia.

INGREDIENTES

Fabricado à base de óleos e ceras naturais de plantas (óleo de girassol, óleo de soja, cera de carnaúba e cera de candelária), parafina, secantes (agentes de secagem) e aditivos repelentes da água. Diluente desaromatizado (sem benzeno). Valor limite da UE para este produto (Cat. A/h): 750 g/l (2010). Este produto contém no máximo 750 g/l COV. Informações detalhadas sobre os ingredientes disponíveis mediante pedido.



DADOS TÉCNICOS

Gravidade específica: 0.84-0.86 g/cm³

Viscosidade: 35-45s DIN EN ISO 2431/3 mm, viscoso.

Odor: ligeiro/suave, inodoro após secagem.

Ponto de ignição: >61°C conforme DIN EN ISO 2719.

ARMAZENAMENTO

O produto tem uma validade de 5 anos ou superior, se a lata for mantida seca e firmemente fechada. Se o produto estiver mais espesso devido ao gelo, mantenha a lata à temperatura ambiente durante 24-36 horas antes da utilização.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície de madeira deve estar limpa, seca e sem gelo (conteúdo máximo de humidade 18%).

O Protector de Madeira Osmo está pronto a utilizar – não diluir o produto. Mexer bem antes de usar. Retire completamente as colorações microporosas antigas. As tintas e vernizes antigos devem ser completamente removidos. É uma boa prática generalizada a utilização de máscara durante os trabalhos de afagamento. Preencher pequenas fendas e juntas dilatadas (com Osmo Betume para Madeira).

O acabamento final da superfície é, entre outras coisas, influenciado pelas características naturais da madeira. Assim, recomenda-se uma aplicação de teste previamente, em especial para superfícies menos comuns.

O Protector de Madeira Osmo é compatível com todos os tipos de colas e masticos convencionais (excepto para produtos que contenham silicone).

MODO DE APLICAÇÃO

Aplicar uma vez sobre a madeira limpa e seca, com a Trincha de Cerdas Naturais Osmo ou o Rolo de Microfibras Osmo, ou através de imersão da peça no produto.



Cobrir a madeira limpa, seca e sem gelo generosamente – se possível, em todos os lados. Processo de imersão: cerca de 2 minutos de tempo de imersão. Deve ser assegurada uma boa ventilação do local. O acabamento final deve ser aplicado no espaço de uma semana.

LIMPEZA DOS UTENSÍLIOS

Com Osmo Diluente para Limpeza de Escovas (sem componentes aromáticos).

TEMPO DE SECAGEM

Cerca de 24 horas se for aplicado com escova ou trincha, 36 horas se for aplicado por imersão (condições climáticas normais, 23°C/50% humidade relativa). Temperaturas mais baixas e/ou humidade superior podem aumentar o tempo de secagem. Deve ser assegurada uma boa ventilação do local.

RENDIMENTO

1 litro cobre aprox. 6-8.4 m², com uma demão. O rendimento do produto depende significativamente das características da madeira. Toda a informação disponível refere-se a superfícies afagadas ou aplainadas. Outras superfícies, escovadas ou texturadas, podem reduzir o rendimento do produto.

NOTA

Os óleos acentuam o tom natural da madeira (efeito molhado permanente).

O Protector de Madeira Osmo não é um acabamento final. No espaço de uma semana, deverá ser aplicado um acabamento final à base de óleo.

Em áreas de maior dimensão, ao utilizar o Protector de Madeira Osmo e aplicar de seguida Camada Única HSPLUS Osmo, poderão aparecer pontos de brilho, devido ao elevado conteúdo sólido deste acabamento.

Devido ao elevado poder repelente da água deste produto, não deverão ser utilizados acabamentos solúveis em água, como por exemplo a Cera para Interior Osmo.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Manter fora do alcance das crianças. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Atenção: Lavar bem os panos impregnados com o produto imediatamente após a utilização ou guardá-los numa embalagem hermeticamente fechada (perigo de ignição). O acabamento depois de seco é classificado como B2 (inflamabilidade normal), de acordo com a norma DIN 4102. Ficha de segurança fornecida a pedido.

RESÍDUOS

A eliminação dos resíduos do produto e da embalagem vazia deverá ser feita de acordo com as orientações e normas locais. Só podem ser recicladas as embalagens completamente vazias.

TONALIDADES DE COR

4006 Incolor

TAMANHOS DA LATA

0.75 L; 2.50 L; 25 L

A informação mencionada acima resulta apenas do nosso conhecimento e experiência, não implicando qualquer responsabilidade.

Versão 07/16