RIMUOVI MACCHIE DA TANNINO

Rimozione altamente efficace delle macchie nere su legni contenenti acido tannico (Rovere).

6602 incolore

Descrizione del prodotto:
Detergente specializzato per rimuovere macchie nere da tannino e macchie su superfici di legno non trattate o oliate in ambienti interni.

Consigli d'uso:
Osmo rimuovi macchie di Tannino è particolarmente consigliato per pavimenti in legno (ad esempio parquet), superfici di lavoro o terrazzi e mobili da giardino realizzati in Rovere.

Ingredienti:
Osmo Rimuovi Macchie da Tannino contiene acido ossalico biodegradabile.

Dati tecnici:
Peso specifico: 1,005-1,035 g/cm³
Viscosità: 120-160 mPas
Odore: leggero. Privo di odore dopo l'asciugatura
Punto d'infiammabilità: non richiesto
Valore pH: 1-2

Conservazione:
2 anni o più se chiuso ermeticamente nella sua confezione originale. Non esporre al gelo o a temperature oltre i 30 °C!

Preparazione della superficie:
Rimuovere detriti e sporco dalla superficie. Rimuovi Macchie da Tannino è pronto all'uso. Non diluire. Prima dell'applicazione, testare Osmo Rimuovi Macchie da Tannino sul substrato. (Applicazione di prova necessaria!)

Modalità di applicazione:
Spruzzare Osmo Rimuovi Macchie da Tannino uniformemente sulla macchia fino a coprire completamente la superficie. Lasciare agire il prodotto per 30-45 minuti e poi strofinare con un panno privo di pelucchi. Se necessario, ripetere l'operazione e poi pulire con acqua chiara. Dopo l'asciugatura, applicare un olio di manutenzione adatto sulla zona trattata, in modo che il legno sia nuovamente protetto.

Pulizia degli attrezzi:
Con acqua e sapone

Tempi di asciugatura:
Lasciar asciugare (ca. 24-48 ore) prima di procedere all'applicazione della mano successiva.

Resa:
1 l copre circa 10 m² (a seconda dell'intensità delle macchie) con una sola applicazione. La copertura del prodotto dipende in modo significativo dalle condizioni del legno. Tutte le informazioni si riferiscono a superfici lisce e piallate/tagliate. Altre superfici potrebbero comportare una copertura ridotta.

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG | Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf | Postfach 110161 | D-48203 Warendorf
Telefon +49 (0) 25 81 / 9 22-100 | Telefax +49 (0) 25 81 / 9 22-200 | info@osmo.de | www.osmo.com

Nota:
Proteggere i metalli (ad esempio, le ferramenta dei mobili) e le piante dal contatto diretto (ad esempio, coprire piante da giardino e ornamentali con un telone o spostarle fuori dalla portata).

Indicazioni di sicurezza:
Provoca gravi lesioni oculari. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un medico. Contiene Acido ossalico ; Miscela di: clorometilisotiazolinone (CIT); metilisotiazolinone (MIT) (3:1) (conservanti). Può provocare una reazione allergica.

Seguire sempre le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto. Nota: Proteggere metalli (es. cardini) e piante dal contatto diretto con il prodotto. Assicurarsi di coprire piante ornamentali e da serra con un telo adeguato.

Pericolo

Smaltimento:
Smaltire i residui del prodotto secondo le linee guida ufficiali (Codice Europeo dei Rifiuti (CER) 07 06 99). Solo le lattine completamente svuotate possono essere riciclate.

Tonalità colore:
6602 incolore

Dimensioni delle latte:
0,25 l

Le informazioni sopra citate sono le più attendibili in nostro possesso. Tuttavia non possiamo ritenerci responsabili in caso di eventuali divergenze.

Versione 06/25

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG | Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf | Postfach 110161 | D-48203 Warendorf
Telefon +49 (0) 25 81 / 9 22-100 | Telefax +49 (0) 25 81 / 9 22-200 | info@osmo.de | www.osmo.com