



ÓLEO DE COLORAÇÃO CINZENTO

Coloração cinzenta mate à base de óleo e proteção durável para madeiras de exterior



Descrição do Produto:

Acabamento decorativo com coloração mate à base de óleos naturais para todas as madeiras de exterior. Superfície microporosa que permite que a madeira respire, reduzindo o empeno e a contração da madeira. Repelente de água, extremamente resistente e estável perante a ação dos raios UV. A superfície não estala, não descasca nem forma bolhas. Não é necessário afagamento, basta aplicar uma nova camada. Não requer primário. Aplicação fácil e rápida. O acabamento permanece eficaz durante a aplicação. O produto contém ingredientes ativos para proteção contra o bolor e ataques de algas e fungos, com resultados comprovados ao longo de décadas de utilização, e em condições climáticas extremas.

Uso recomendado:

O Óleo de Coloração Cinzento Osmo é ideal para qualquer madeira de exterior: portas, janelas e portadas de janela (dimensionalmente estável), telheiros, fachadas, varandas, decks de madeira, cercas, pérgulas e abrigos de jardim (não-dimensionalmente estável).

Ingredientes:

Fabricado à base de óleos naturais de plantas (óleo de girassol, óleo de soja, óleo de cardo e óleo de linhaça), óxido de ferro e pigmentos orgânicos, dióxido de titânio (pigmentos brancos), secantes (agentes de secagem) e aditivos. Ingrediente biocida ativo: butilcarbamat 3-iodo-2-propinilo (IPBC).



Componentes voláteis: diluente desaromatizado (sem benzeno). Informações detalhadas sobre os ingredientes disponíveis mediante pedido.

Dados Técnicos:

Gravidade específica: 0.95-1.1 g/cm³

Viscosidade: 30-60s conforme DIN EN ISO 2431/3 mm

Odor: ligeiro/suave, inodoro após secagem

Ponto de ignição: > 61°C conforme DIN EN ISO 2719

Armazenamento:

5 anos ou superior, se o produto se mantiver na embalagem fechada original. Se o produto ficar mais espesso devido ao gelo, manter à temperatura ambiente durante 24 horas antes de usar.

Preparação da superfície:

A superfície de madeira deve estar limpa, seca e sem gelo (conteúdo máx. de humidade 20%). O Óleo de Coloração Cinzento Osmo está pronto a utilizar - não diluir o produto. Mexer bem antes de usar. Retirar completamente as colorações microporosas antigas (Ex. tintas e vernizes antigos). Utilizar sempre máscara adequada durante os trabalhos de afagamento.

O acabamento da superfície é influenciado por vários fatores. É sempre recomendada uma aplicação de



teste, especialmente para superfícies menos comuns.

Modo de aplicação:

Aplicar a primeira demão em camada firme e uniforme sobre a madeira sem acabamento, ao longo do grão da madeira, com Osmo Trincha de Cerdas Naturais, Pano de Flanela para Aplicação de Óleo Osmo ou Rolo de Microfibras e espalhar bem. Deixar secar durante cerca de 4-6 horas, assegurando uma boa ventilação do local. Após secagem, aplicar uma segunda demão - também em demão fina. Para renovação, normalmente é suficiente uma demão aplicada sobre a superfície limpa e seca.

Limpeza dos utensílios:

Com Diluente para Limpeza de Escovas Osmo (sem componentes aromáticos).

Tempo de secagem:

Cerca de 12 horas (condições climáticas normais, 20-23°C/ 50-65 % humidade relativa). Ventilar bem o local durante a secagem. Temperaturas baixas e/ou elevada humidade do ar podem aumentar os tempos de secagem.

Rendimento:

O rendimento do conteúdo para 1 demão é de 26 m²/l, e depende significativamente das características da pedra/terracota. Toda a informação disponível refere-se a superfícies afagadas ou aplainadas. Outras superfícies, escovadas ou texturadas, podem reduzir o rendimento do produto.

Nota:

O tom de cor transparente é influenciado pelo tom natural da madeira em que é aplicado, e pode sofrer desvios face à cor de referência do catálogo. Inicialmente a superfície seca terá uma aparência acetinada brilhante e mais tarde, com o tempo, uma aparência mate. Os acabamentos de tons claros transparentes conferem uma proteção UV limitada, e como tal não são recomendados para superfícies expostas à luz solar direta ou intensa. Muitas espécies de madeira contêm ingredientes de cor solúveis em água, que podem desaparecer naturalmente quando expostas ao clima. Todos os tons de cor podem ser misturados entre si. Os pigmentos da madeira permitem que a superfície brilhe. O Óleo de Coloração Osmo contém biocidas

e só deve ser utilizado em áreas exteriores. Os ingredientes ativos adicionados atrasam ou minimizam o risco de pragas de algas e fungos. De acordo com as pesquisas mais recentes, não é possível garantir uma proteção permanente contra ataques de algas e fungos.

Precauções de segurança:

Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Evitar a libertação para o ambiente. Contém Carbamato de 3-iodo-2-propinilbutilo (Filme de proteção). Pode provocar uma reação alérgica. Aviso: Os materiais impregnados com produto líquido, como os panos, podem inflamar-se. Após a utilização, deixar secar completamente os materiais estendidos na horizontal ou num recipiente metálico fechado e, em seguida, eliminá-los corretamente. Valor limite da UE para este produto (Cat. A/e): 400 g/l. Este produto contém no máximo 400 g/l COV.

Siga sempre as informações constantes do rótulo do produto.

Resíduos:

Eliminar os resíduos do produto de acordo com as diretrizes oficiais (Lista Europeia de Resíduos (LER) Código 08 01 11*). Apenas as latas completamente vazias podem ser recicladas.

Tonalidades de cor:

1919 Cinzento Areia Mate
1920 Cinzento Lava Mate
1921 Cinzento Platinado Mate
1922 Cinzento Seda Mate
1923 Cinzento Junco Mate
1924 Cinzento Pátina Mate
1925 Cinzento Pérola Mate
1926 Cinzento Quartzo Mate

Tamanhos da lata:

0,75 l; 2,5 l

A informação mencionada acima resulta apenas do nosso conhecimento e experiência, não implicando qualquer responsabilidade. Para mais informações, contacte o seu distribuidor local ou revendedor especializado.

Versão 06/25