

FICHE TECHNIQUE | EXTÉRIEUR



NETTOYANT POUR TERRASSE EN BOIS

Élimine aisément toutes traces de saletés!





Description du produit :

Le nettoyant pour terrasse en bois Osmo est une solution lavante concentrée très efficace pour le nettoyage des terrasses en bois non traitées ou huilées.

Domaine d'application:

Pour le nettoyage de tous les sols en bois d'extérieur ainsi que des claustras, clôtures et meubles de jardin en bois.

Composition:

À base d'huiles végétales naturelles; 5-15% savons végétaux (tensioactifs anioniques), <' 5% tensioactifs non ioniques, agents d'entretien. Documentation détaillée disponible sur demande. Ne remettre l'emballage à la déchèterie qu'entièrement vide.

Propriétés physiques :

Poids spécifique: 1,01-1,03 g/cm³

Odeur : faible/légère, inodore après séchage

Point éclair : pas nécessaire

Valeur pH: 10,9

Durée de stockage :

5 ans et plus si le produit est entreposé dans le contenant initial bien fermé. Ne pas exposer au gel ni à des températures au-delà de 30°C!

Préparation:

Balayer les saletés sèches de la surface à nettoyer.

Application:

Diluer le nettoyant pour terrasse avec de l'eau (le dosage dépend du degré de saleté 1: 25 jusqu'à max. 1:1). Nettoyer ensuite en brossant dans le sens de la veinure du bois. Pour une utilisation avec une machine, il est recommandé d'utiliser la Machine de nettoyage pour terrasse et sols en bois Osmo. Rincer à l'eau claire après le nettoyage.

Nettoyage des outils :

Avec de l'eau et du savon.

Séchage:

Avant l'application de la nouvelle finition, laisser sécher le bois (env. 24-48 heures). À températures basses et/ou taux d'humidité élevé, le temps de séchage se rallonge de manière significative.

Rendement:

1 I permet de nettoyer entre 30 à 100 m² en une application (selon degré de salissure).

Conseil:

Éviter le contact direct avec les plantes décoratives ou comestibles. Pour raviver/traiter les surfaces déjà grisées, nous recommandons l'utilisation du Dégrisant Gel Puissance. Une fois la surface sèche, nous conseillons une couche d'huile pigmentée pour terrasse Osmo (par ex. Huile de Bangkirai Osmo, Huile de Mélèze Osmo etc.).



FICHE TECHNIQUE | EXTÉRIEUR



Avis de sécurité :

Tenir hors de portée des enfants. Contient 5-15% tensioactifs anioniques. < 5% tensioactifs non ioniques.

Recyclage:

Recyclage des résidus de produit conformément aux réglementations officielles en vigueur (catalogue européen des déchets CED n° 07 06 99). Ne recycler que les emballages entièrement vides.

Teintes: 8025 incolore

Conditionnement: 1,0 l; 5,0 l

Ces informations reposent sur nos connaissances et notre expérience, ne constituent toutefois aucune garantie. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre distributeur local ou votre revendeur spécialisé.

Version actualisée au 07/25