

OLEJ PIELĘGNACYJNY



3079
Bezbarwny
Półmat Matowy



3081
Bezbarwny
Półmat
Jedwabisty
Połysk



3098
Bezbarwny
Półmat
Antypoślizgowy
(R9)



3440 Biały
transparentny
Jedwabisty
Połysk



Opis produktu:

Olej pielęgnacyjny Osmo jest przeznaczony do pielęgnacji i regeneracji podłóg drewnianych pokrytych powłokami Osmo (lub olejowanymi). Zmatowione i podniszczone powłoki można odświeżyć Woskiem Regeneracyjnym Osmo. Regularne stosowanie pozwala uniknąć szlifowania i prac renowacyjnych.

Zastosowanie:

Olej pielęgnacyjny jest przeznaczony do regeneracji wszystkich podłóg olejowanych i wykończonych Woskami Twardymi Olejnymi: desek litych, warstwowych i pokładowych, parkietów, płyt OSB i podłóg korkowych, a także schodów, mebli itp. Szczególnie zalecany do obiektów publicznych (np. restauracji, muzeów i innych miejsc o dużym natężeniu ruchu).

Skład:

Produkt na bazie naturalnych, roślinnych olejów (olej słonecznikowy, sojowy i ostowy) i wosków, parafina, bezołowiowe sykatywy (suszki) i hydrofobowe substancje pomocnicze, odaromatyzowany spirytus mineralny (nie zawiera benzenu). Zawartość LZO zgodnie z rozporządzeniem UE (2004/42/WE): nie dotyczy.

Właściwości fizyczne:

Ciężar właściwy: 0.85-0.95 g/cm³

Lepkość: 40-60s DIN 53211/3 mm

Woń: słabo/łagodny, po wysuszeniu bezwonny

Temperatura zapłonu: > 60 °C wg. DIN EN ISO 2719

Przechowywanie:

5 lat i dłużej, jeżeli produkt przechowywano w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Produkt

zagęszczony - pod wpływem mrozu odzyska konsystencję w temperaturze pokojowej w ciągu 24 godzin.

Przygotowanie:

Powierzchnia drewna musi być czysta, sucha i bez śladów zmrożenia. Olej pielęgnacyjny jest gotowy do użycia, nie rozcieńczać. Przed użyciem dobrze wymieszać. Przed aplikacją powierzchnię dokładnie oczyścić za pomocą Intensywnego Środka Czyszczącego Osmo, zmyć czystą wodą (przecierając wilgotnym mopem).

Efekt końcowy zależy m. in. od stanu i właściwości drewna, dlatego każdorazowo, zwłaszcza w przypadku nieznanego podłoża, zaleca się wykonanie próby.

Sposób użycia:

Wosk nakładać przy pomocy szpachli lub wałka Osmo i dokładnie rozprowadzić maszyną z białym padem. Nadmiar wosku usunąć. Na małe powierzchnie Olej pielęgnacyjny można nakładać niekłaczącą szmatką. Pozostawić do wyschnięcia przy dobrej wentylacji. Wygląd powłoki jest zależny m.in. od właściwości drewna, dlatego też każdorazowo przed nakładaniem zalecane jest wykonanie próby.

Czyszczenie narzędzi:

Środkiem do Odtłuszczenia i Czyszczenia Narzędzi Osmo (wolny od związków aromatycznych).

Czas schnięcia:

Ok. 3-5 godzin (w normalnych warunkach: 20-23°C/ 50-65% wilgotności powietrza). W niskich temperaturach i/lub przy wysokiej wilgotności



powietrza czas schnięcia znacznie się wydłuża. Pozostawić do wyschnięcia przy dobrej wentylacji.

Wydajność:

Wydajność produktu wynosi 40-60 m²/1 l (przy jednej warstwie). Zużycie produktu na m² w dużym stopniu zależy od charakteru pokrywanego nim drewna. Wszystkie podane informacje odnoszą się do gładkich i heblowanych/szlifowanych powierzchni. Inne powierzchnie mogą wymagać aplikacji większej ilości materiału.

Wskazówki:

Wygląd powłoki jest zależny m.in. od właściwości drewna, dlatego też każdorazowo przed nakładaniem zalecane jest wykonanie próby. Jeżeli powłoka jest całkiem zdarta lub bardzo mocno zniszczona powierzchnię należy oszlifować i zabezpieczyć jednym z Wosków Twardych Olejnych Osmo.

Wskazówki bezpieczeństwa:

Chronić przed dziećmi. Karta charakterystyki dostępna na żądanie. Uwaga: Materiały nasączone płynnym produktem, takie jak szmatki, mogą ulec samozapłonowi. Po użyciu należy je rozłożyć na płasko i pozostawić do całkowitego wyschnięcia lub

przechowywać w zamkniętym metalowym pojemniku, a następnie zutylizować. Wartość graniczna UE dla produktu : poza zakresem.

Utylizacja:

Pozostałości produktu usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami (Europejski Kod Odpadów 08 01 12). Do recyklingu przekazywać wyłącznie całkowicie opróżnione opakowania.

Kolor:

3079 Bezbarwny Półmat Matowy
3081 Bezbarwny Półmat Jedwabisty Połysk
3098 Bezbarwny Półmat Antypoślizgowy (R9)
3440 Biały transparentny Jedwabisty Połysk

Pojemność:

1,0 l; 2,5 l

Powyższe informacje podane są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez jakiegokolwiek gwarancji. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem lub specjalistycznym sprzedawcą.

Wersja 07/25